

EMEA Tripp Lite Series

Fournit des solutions complètes à vos clients



Powering Business Worldwide

Table des matières

Infrastructure informatique	5-47
Baies, coffrets et accessoires	6-16
Baies	6
Racks Open-Frame	7
Coffrets muraux	8-9
Système de confinement pour baies	10
Accessoires pour rack	11-16
Commutateurs KVM et Serveurs de console	17-22
Commutateurs KVM pour console	17
Commutateurs KVM format rack	18
Commutateurs KVM certifiés NIAP	19
Serveurs de console	20
Accessoires KVM	21-22
Câbles RJ45	23-31
Panneaux de brassage RJ45	23
Coupleurs RJ45	24
Câbles RJ45 Cat5e	25
Câbles RJ45 Cat6	26-27
Câbles RJ45 Cat6a	28-29
Câbles RJ45 Cat8	30
Câbles de console Cisco	31
Réseau fibre 32-43	
Panneaux de brassage fibre	32
Boîtiers et supports pour cassettes fibre	32
Cassettes fibres	33
Panneau fibre préchargé	34
Câbles de raccordement OS2	35-36
Câbles de raccordement fibre Multimode OM3	37
Câbles de raccordement fibre Multimode OM4	38
Câbles de raccordement fibre Multimode OM5	39
Câbles MTP/MTO	40-41
Coupleurs fibre	42
Adaptateurs réseau	43
Convertisseurs de média	44
Modules émetteurs-récepteurs	45
Câbles à connexion directe (DAC)	46
Câbles d'alimentation	47
Poste de travail déporté, Commerce et Éducation	48-68
Stations d'accueil, hubs USB et adaptateurs multiports	49-51
Stations d'accueil	49
Hubs USB	50
Adaptateurs multiports	51
Solutions d'alimentation	52-53
Stations de recharge format bureau	52
Chariots et stations de recharge	52
Commutateurs KVM format bureau	53
Câbles USB	54-60
Câbles USB-A 2.0	54
Câbles de rallonge USB-A 2.0	54
Câbles USB-C	55
Câbles Lightning	56
Câbles USB 3.1 Gen 1	57
Câbles USB 3.2 Gen 2	58
Câbles de rallonge USB-C 3.0	59
Câbles Thunderbolt	60
Coupleurs USB	60

Adaptateurs USB	61-62
Adaptateurs USB	61
Montage sur panneau USB	62
Rallonges USB	63
Câbles d'alimentation	64
Postes de travail à hauteur réglable	65
Supports de moniteurs bureau et postes de travail mobiles	66-68
Supports de moniteurs bureau	66
Meubles et chariots TV roulants	67
Postes de travail mobiles	68
Affichage dynamique	69-95
Supports, meubles et chariots, postes de travail	70-73
Supports écran muraux	70-71
Meubles et chariots TV	72
Supports pour tablettes et smartphones	73
DVI	74-73
Répartiteurs DVI	74
Câbles DVI	74
Câbles d'adaptation DVI	75
Adaptateurs DVI	75
VGA	76-77
Commutateurs VGA	76
Rallonges VGA	76
Câbles VGA	77
HDMI	78-85
Répartiteurs HDMI	78
Rallonges vidéo HDMI	79-80
Câbles HDMI	81-82
Câbles d'adaptation HDMI	83
Adaptateurs HDMI	84
Commutateurs HDMI	85
DisplayPort	86-91
Répartiteurs DisplayPort	86
Commutateurs DisplayPort	86
Câbles DisplayPort	87
Câbles d'adaptation DisplayPort	88
Adaptateurs DisplayPort	89-90
Rallonges DisplayPort	91
Audio	92-93
Câbles audio	92
Câbles d'adaptation audio	93
Prolongateurs vidéo sans fil	94
Coupleurs vidéo	95
Solutions informatiques pour applications industrielles	96-108
Baies et coffrets muraux	97
Boîtiers SmartRack pour applications industrielles	97
Câbles réseau RJ45	98-99
Câbles RJ45 Cat5e	98
Câbles RJ45 Cat6	98
Câbles RJ45 M12 X-Code Cat6	99
Câbles RJ45 M12 X-Code Cat6a	100
Câbles réseau fibre	101
Câbles de raccordement fibre Multimode OM3	101
Commutateurs réseau pour applications industrielles	102
Modules Mini/GBIC	103
Câbles USB	104-105
Câbles USB 3.1 Gen 1	104
Adaptateurs USB	104
Hubs USB	105

Rallonges USB	105
Solutions AV	106
Câbles HDMI	106
Coupleurs	106
Alimentation via Ethernet (PoE)	107-108
Injecteurs et rallonges PoE	107
Boîtiers pour point d'accès sans fil	108
Secteur médical	109-111
Solutions d'alimentation	110-111
Systèmes onduleurs	110
Transformateurs d'isolement	110
Onduleurs/Chargeurs	111
 Seulement en dehors de l'UE	

A photograph of two men in a server room. One man, seen from the back, is wearing a dark blue shirt. The other man, on the right, is wearing glasses and a dark sweater, and is looking at a device he is holding. The background is filled with server racks and bright overhead lights.

Infrastructure informatique

Baies et coffrets muraux

Commutateurs KVM et serveurs de consoles

Réseau RJ45

Réseau fibre

Convertisseurs de média

Modules émetteurs-récepteurs

Câbles à connexion directe (DAC)

Câbles d'alimentation

Baies

Avec leur qualité supérieure, les baies de serveur et armoires à montage mural ou au sol d'Eaton permettent d'agencer et de sécuriser les équipements informatiques peu importe leur application, des datacenters les plus importants jusqu'aux espaces les plus restreints et périphériques de votre réseau.



Points clés :

- Design moderne
- Montage sans outil / Équipement requis inclus
- Barres de gestion verticale des câbles
- Déjà assemblé

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Dimensions (cm)					Charge statique (kg)	Portes	Panneaux latéraux	Rails de montage	Couleur
	Hauteur		Largeur (cm)	Profondeur			Type			
	U	(cm)		Profondeur de rack						
SR12UB	12U	64 cm	60 cm	Mid	85 cm	454 kg	Ventilé	Oui	Carré	Noir
SR14UBDP	14U	72 cm	60 cm	Standard	111 cm	454 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR18UB	18U	90 cm	60 cm	Mid	85 cm	454 kg	Ventilé	Oui	Carré	Noir
SR24UB	24U	116 cm	60 cm	Mid	85 cm	454 kg	Ventilé	Oui	Carré	Noir
SR25UB	25U	124 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR42UB	42U	199 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR42UBDP	42U	199 cm	60 cm	Profond	123 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Carré	Noir
SR42UBDP48	42U	199 cm	60 cm	Très profond	120 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Carré	Noir
SR42UBDPWD	42U	199 cm	75 cm	Profond	123 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Carré	Noir
SR42UBEXP	42U	199 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	-	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR42UBG	42U	199 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Acrylique	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR42UBMD	42U	199 cm	60 cm	Mid	91 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Carré	Noir
SR42UBSD	42U	199 cm	60 cm	Peu profond	83 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR42UBWD	42U	199 cm	75 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR42UBWDVRT	42U	199 cm	75 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR45UB	45U	213 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR45UBDPWD	45U	213 cm	75 cm	Profond	123 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Carré	Noir
SR45UBSD	45U	213 cm	60 cm	Peu profond	83 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR48UB	48U	226 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR48UBDP48	48U	226 cm	60 cm	Très profond	121 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Carré	Noir
SR48UBDPWD	48U	226 cm	75 cm	Profond	123 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Carré	Noir
SR48UBEXPND	48U	226 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	-	-	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR48UBWD	48U	226 cm	75 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
Rack sur Shock Pallet										
SR25UBSP1	25U	124 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR42UBSP1	42U	199 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
SR48UBSP1	48U	226 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
Démonté (expédié non assemblé)										
SR42UBKD	42U	199 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
Certificat sismique										
SR42UBZ4	42U	199 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
Racks silencieux										
SRQP42UB	42U	199 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 088 kg	Solide	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir
Co-location										
SR42UBCL	42U	199 cm	60 cm	Standard	109 cm	1 361 kg	Ventilé	Oui	Trous carrés ou 10-32	Noir

Racks Open-Frame

Le rack mobile Open-Frame permet de stocker et organiser les unités rack de 19 pouces (48,26 cm) dans les laboratoires, les configurations de test, les baies réseau et autres zones informatiques sécurisées avec un espace au sol limité où vous avez besoin d'un accès facile à l'équipement.



- Points clés :


 - Design moderne
 - Montage sans outil / Équipement requis inclus
 - Déjà assemblé
- Idéal pour :

 - Baie réseau
 - Salle de serveurs
 - Datacenter
 - White Space Datacenter

Référence	Dimensions (cm)					Nombre de rails de montage verticaux	Charge statique (kg)	Rails de montage	Couleur
	Hauteur		Largeur (cm)	Profondeur					
	U	(cm)		Profondeur de rack	(cm)				
SR2POST12	12U	8 cm	9 cm	Standard	63 cm	2	50 kg	M6 carré	Noir
SR2POST13	13U	71 cm	52 cm	Très profond	12 cm	2	363 kg	Filetage 12-24	Noir
SR2POST25	25U	124 cm	51 cm	Très profond	12 cm	2	363 kg	Filetage 12-24	Noir
SR2POST	45U	213 cm	52 cm	Très profond	12 cm	2	363 kg	Filetage 12-24	Noir
SR4POST13	13U	71 cm	51 cm	Standard	56-91 cm	4	454 kg	M6 carré	Noir
SR4POST25	25U	125 cm	51 cm	Standard	56-91 cm	4	454 kg	M6 carré	Noir
SR4POST	45U	214 cm	51 cm	Standard	56-91 cm	4	454 kg	M6 carré	Noir
SR4POST48HD	48U	229 cm	61 cm	Standard	90 cm	4	1 360 kg	M6 carré	Noir
SR4POST50HD	50U	236 cm	61 cm	Standard	90 cm	4	1 360 kg	M6 carré	Noir
SR4POST52HD	52U	246 cm	61 cm	Standard	90 cm	4	1 360 kg	M6 carré	Noir
Extensible									
SR42BMDEXPNDR3	42U	201 cm	66 cm	Mid	91 cm	4	1 360 kg	Trou 10-32	Noir
SR42UBEXPND	42U	199 cm	66 cm	Standard	105 cm	4	1 360 kg	Trou 10-32	Noir
Extensible et démonté (expédié non assemblé)									
SR12UBEXPNDKD	12U	65 cm	51 cm	Standard	91 cm	4	454 kg	Carré	Noir

Coffrets muraux

Large choix de références (taille) en coffrets muraux.



Points clés :

- Déjà assemblé
- Système de montage horizontal et vertical
- Panneau arrière articulé pour un accès facile
- Disponibles en de nombreuses versions de différentes tailles
- Conformité PCI/EIA/TIA
- Garantie 5 ans

Idéal pour :

- Baies réseau
- Équipement réseau
- Salles serveur
- White Space Datacenter

Référence	Dimensions (cm)					Charge statique (kg)	Portes		Panneaux latéraux	Rails de montage	Entrée de câble	Couleur
	Hauteur		Largeur (cm)	Profondeur								
	U	(cm)		Profondeur de rack	(cm)							
Montage horizontal												
SRW6U	6U	37 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui	Trous carrés ou 12-24	Passage de câbles au dessus et en dessous	Noir
SRW6UDP	6U	37 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW6UG	6U	37 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Acrylique	Statique	Oui			Noir
SRW6UW	6U	37 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Blanc
SRW6UWG	6U	37 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Acrylique	Statique	Oui			Blanc
SRW9U	9U	51 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui	Trous carrés ou 12-24	Passage de câbles au dessus et en dessous	Noir
SRW9UDP	9U	51 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW9UDPW	9U	51 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Blanc
SRW9UG	9U	51 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Acrylique	Statique	Oui			Noir
SRW9UDPVRT	9U	51 cm	75 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW10US	10U	55 cm	60 cm	Peu profond	55 cm	91 kg	Ventilé	Articulé	Oui	Trous carrés ou 12-24	Passage de câbles au dessus et en dessous	Noir
SRW10USG	10U	55 cm	60 cm	Peu profond	60 cm	91 kg	Acrylique	Articulé	Oui			Noir
SRW012UBRKTSHEL	12U	63 cm	50 cm	Peu profond	38 cm	68 kg	Ouvert	Articulé	-			Noir
SRW12U	12U	64 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW12U13	12U	64 cm	60 cm	Peu profond	33 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW12U13G	12U	64 cm	60 cm	Peu profond	33 cm	91 kg	Acrylique	Statique	Oui	Trous carrés ou 12-24	Passage de câbles au dessus et en dessous	Noir
SRW12UDP	12U	64 cm	60 cm	Peu profond	55 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW12UG	12U	64 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Acrylique	Statique	Oui			Noir
SRW12UHD	12U	67 cm	63 cm	Mid	92 cm	227 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW12US	12U	64 cm	60 cm	Peu profond	55 cm	91 kg	Ventilé	Articulé	Oui			Noir
SRW12US33	12U	64 cm	60 cm	Mid	85 cm	113 kg	Ventilé	Articulé	Oui			Noir
SRW12US33G	12U	64 cm	60 cm	Mid	85 cm	113 kg	Acrylique	Articulé	Oui			Noir
SRW12USDP	12U	64 cm	60 cm	Peu profond	65 cm	91 kg	Ventilé	Articulé	Oui			Noir
SRW12USDPG	12U	64 cm	60 cm	Peu profond	65 cm	91 kg	Acrylique	Articulé	Oui			Noir
SRW12USG	12U	64 cm	60 cm	Peu profond	55 cm	91 kg	Acrylique	Articulé	Oui			Noir
SRW15US	15U	77 cm	60 cm	Peu profond	55 cm	91 kg	Ventilé	Articulé	Oui			Noir
SRW15USG	15U	77 cm	60 cm	Peu profond	55 cm	91 kg	Acrylique	Articulé	Oui			Noir

Référence	Dimensions (cm)					Charge statique (kg)	Portes		Panneaux latéraux	Rails de montage	Entrée de câble	Couleur
	Hauteur		Largeur (cm)	Profondeur								
	U	(cm)		Profondeur de rack	(cm)							
Open-Frame												
SRW012UHD	12U	63 cm	51 cm	Peu profond	46 cm	91 kg	Ouvert	-	-	Trous 12-24	Passage de câbles au dessus et en dessous	Noir
SRW012US	12U	78 cm	50 cm	Peu profond	52 cm	68 kg	Ouvert	-	-			Noir
SRW18UHD	18U	94 cm	63 cm	Mid	92 cm	227 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW18US	18U	90 cm	60 cm	Peu profond	55 cm	113 kg	Ventilé	Articulé	Oui	Trous carrés / Trous filetés 12-24	Passage de câbles au dessus et en dessous Côté	Noir
SRW18US13	18U	90 cm	60 cm	Peu profond	33 cm	113 kg	Ventilé	Articulé	Oui			Noir
SRW18USDP	18U	90 cm	60 cm	Peu profond	66 cm	113 kg	Ventilé	Articulé	Oui			Noir
SRW18USDPG	18U	90 cm	60 cm	Peu profond	66 cm	113 kg	Acrylique	Articulé	Oui			Noir
SRW18USG	18U	90 cm	60 cm	Peu profond	55 cm	113 kg	Acrylique	Articulé	Oui			Noir
SRW21U	21U	104 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW26US	26U	100 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW26USDP	26U	126 cm	60 cm	Peu profond	65 cm	113 kg	Ventilé	Articulé	Oui			Noir

Extensible 8/12/22U

SRW08U22	8U		51 cm	Peu profond	46 cm	68 kg	Ouvert	Statique	-	Trous filetés 12-24	Passage de câbles au dessus et en dessous	Noir
SRW08U22DP	8U	45 cm (8U) 63 cm (12U)	51 cm	Peu profond	61 cm	68 kg	Ouvert	Statique	-			Noir
SRW08U22MD	8U	107 cm (22U)	51 cm	Peu profond	30 cm	68 kg	Ouvert	Statique	-			Noir
SRW08U22SD	8U		51 cm	Peu profond	45 cm	68 kg	Ouvert	Statique	-			Noir
SRW08UBRKTSELF	8U	44 cm	50 cm	Peu profond	38 cm	68 kg	Ouvert	Articulé	-			Noir

Démonté (expédié non assemblé)

SRW6UKD	6U	37 cm	60 cm	Peu profond	45 cm	91 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
---------	----	-------	-------	-------------	-------	-------	---------	----------	-----	--	--	------

Montage vertical

SRWF2U	2U	73 cm	65 cm	Peu profond	11 cm	68 kg	Ventilé	Statique	Oui	Compatible avec montage M6 et 12-24	Passage de câbles au dessus et en dessous Côté	Noir
SRWF2U36	2U	109 cm	65 cm	Standard	11 cm	68 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRWF6UMOD	3U	90 cm	51 cm	Peu profond	18 cm	68 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRWF4U	4U	73 cm	65 cm	Peu profond	20 cm	68 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRWF4U36	4U	109 cm	65 cm	Standard	20 cm	68 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRWF5U	5U	81 cm	74 cm	Peu profond	33 cm	68 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRWF5U36	5U	110 cm	65 cm	Peu profond	25 cm	68 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRWF6U	6U	73 cm	65 cm	Peu profond	29 cm	68 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRWF6U36	6U	110 cm	68 cm	Standard	30 cm	68 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRWF12U38	12U	97 cm	50 cm	Standard	41 cm	181 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRWF16U38	16U	97 cm	50 cm	Standard	59 cm	181 kg	Ventilé	Statique	Oui		Ouverture supérieure et inférieure	Noir
SRW02UBRKT	2U	54 cm	51 cm	Peu profond	11 cm	34 kg	Ventilé	Statique	Oui			Noir
SRW04UBRKT	4U	54 cm	51 cm	Peu profond	20 cm	34 kg	Ventilé	Statique	Oui	Trous carrés		Noir

Référence	Description	Baie	
		Montage au sol Supports Open-Frame	Montage mural

Étagères et équerres de fixation murales

SRW04UBRKTSELF	Support mural 4U avec étagère pour petits commutateurs et panneaux de brassage, Articulé	-	Oui
SRWALLBRKT2U	Étagère murale SmartRack 2U	-	Oui
SRWALLBRKT4U	Étagère murale SmartRack 4U	-	Oui
SRWALLBRKT6U	Étagère murale SmartRack 6U	-	Oui

Système de confinement pour baies

Sépare l'air chaud et l'air froid pour un meilleur contrôle de la température et des performances optimales dans des configurations à allées chaudes et froides.



Points clés :

- Structure autoportante
- Flexible et extensible
- Assemblage rapide

Idéal pour :

- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

	Référence	Description	Baie
			Montage au sol Supports Open-Frame
Racks 600 mm			
	SRCTMTCVR600	Kit de panneaux de toit pour système de confinement des allées chaud/froid - Racks standard 600 mm	Oui
	SRCTMTFRM	Kit d'extrémité de cadre pour le système de confinement des allées chaud/froid	Oui
	SRCTMTR600SH	Panneaux rehausseurs courts pour système de confinement des allées chaud/froid - Racks standard 600 mm, lot de 2	Oui
	SRCTMTR600TL	Panneaux rehausseurs longs pour système de confinement des allées chaud/froid - Racks standard 600 mm, lot de 2	Oui
	SRCTMTSDD	Kit de double porte coulissante pour système de confinement des allées chaud/froid	Oui
	SRCTMTTLBM	Kit de poutre télescopique pour système de confinement des allées chaud/froid	
Racks 750 mm			
	SRCTMTCVR750	Kit de panneaux de toit pour système de confinement des allées chaud/froid - Racks larges 750 mm	Oui
	SRCTMTR750SH	Panneaux rehausseur courts pour système de confinement des allées chaud/froid - Racks larges 750 mm, lot de 2	Oui
	SRCTMTR750TL	Panneaux rehausseurs pour système de confinement des allées chaud/froid - Racks larges 750 mm, lot de 2	Oui
Racks			
	SRCTMTCVR300	Kit de panneaux de toit pour système de confinement des allées chaud/froid - Refroidisseurs Rack standard 300 mm	Oui
	SRCTMTR300SH	Panneaux rehausseurs courts pour système de confinement des allées chaud/froid - Refroidisseurs Racks standard 300 mm, lot de 2	Oui
	SRCTMTR300TL	Panneaux rehausseurs longs pour système de confinement des allées chaud/froid - Refroidisseurs Racks standard 300 mm, lot de 2	Oui

Accessoires pour rack


Accessoires pour rack pour un aspect soigné et professionnel



	Référence	Description	Baie	
			Supports Open-Frame au sol	Montage mural
Gestion de câbles				
	NCM-JHW08-25	Support de câble à crochet en J - 3/4", montage mural, acier galvanisé, 25 unités	-	-
	NCM-JHW40-25	Support de câble à crochet en J - 4", montage mural, acier galvanisé, 25 unités	-	-
	P350-10N-10	Attaches de câble à crochets et à boucles, 10" L x 5/8" L - 10 unités	Oui	Oui
	P352-07N-100	Attaches de câble en nylon 7,5" - 100 unités	Oui	Oui
	SRCABLEDUCT1U	Guide câbles à anneaux 1U SmartRack - Chemin de câbles à lamelles	Oui	Oui
	SRCABLEDUCT1UHD	Gestion horizontale des câbles 1U SmartRack à grande capacité - Chemin de câbles à lamelles avec couvercle à double charnière	Oui	Oui
	SRCABLEDUCT2UHD	Gestion horizontale des câbles 2U SmartRack à grande capacité - Chemin de câbles à lamelles avec couvercle à double charnière	Oui	Oui
	SRCABLEDUCTVRT	Gestion verticale des câbles SmartRack 1,83 m - Double chemin de câbles à lamelles avec couvercle et montage sans outil	Oui	-
	SRCBLERING1U	Guide câbles à anneaux 1U SmartRack - Type anneau flexible	Oui	Oui
	SRCBLERING2U	Guide câbles à anneaux 2U SmartRack - Type anneau flexible	Oui	Oui
	SRCBLERINGLG	Anneaux guide câbles D-ring pour armoires racks - Montage « bouton », Grand, 3x10,16 cm, 12 unités	Oui	Oui
	SRCBLERINGSM	Anneaux guide câbles pour armoires racks - Montage « bouton », Petit, 2x10,16 cm, 12 unités	Oui	Oui
	SRCBLERINGVRT	Gestion verticale des câbles SmartRack 1,83 m - Type anneau flexible et montage sans outil	Oui	-
	SRCABLETRAY1U	Chemin de câbles SmartRack 1U pour gestion horizontale des câbles	Oui	Oui
	SRCABLEVRT12	SmartRack 30 cm (12 pouces) Gestion verticale des câbles haute capacité - Double chemin de câbles à lamelles avec couvercle	Oui	-
	SRCABLEVRT3	SmartRack 7 cm (3 pouces) Gestion verticale des câbles haute capacité - Double chemin de câbles à lamelles avec couvercle	Oui	-
	SRCABLEVRT6	SmartRack 15 cm (6 pouces) Gestion verticale des câbles haute capacité - Double chemin de câbles à lamelles avec couvercle	Oui	-
	SRVRTBAR	Barres de gestion verticale des câbles SmartRack 42U	Oui	-
	SRVRTBAR45	Barres de gestion verticale des câbles SmartRack 45U	Oui	-
	SRVRTBAR48	Barres de gestion verticale des câbles SmartRack 48U	Oui	-

Référence	Description	Baie	
		Supports Open-Frame au sol	Montage mural
Chemin de câbles monté sur toit			
	SRLADDERATTACH Kit de fixation SmartRack - Connecte Kit de fixation entre une baie et un Open Frame	Oui	
Système de fermeture			
	SRHANDLE1 Serrure de remplacement pour armoires à serveurs SmartRack - Portes avant et arrière, 2 clés, version 1	Oui	-
	SRHANDLE2 Serrure de remplacement pour armoires à serveurs SmartRack - Portes avant et arrière, 2 clés, version 2	Oui	-
	SRHANDLE3 Serrure de remplacement pour armoires à serveurs SmartRack - Portes avant et arrière, 2 clés, version 3	Oui	-
	SRHANDLE4 Serrure de remplacement pour armoires à serveurs SmartRack - Portes avant et arrière, 2 clés, version 4	Oui	-
	SRRAILDPTH1U Kit adaptateur pour rail de montage profond SmartRack 1U pour baies de serveurs, 4 pouces (10,2 cm)	Oui	-
	SRRAILDPTH2U Kit adaptateur pour rail de montage profond SmartRack 2U pour baies de serveurs, 4 pouces (10,2 cm)	Oui	-
	SRSWITCH Kit de commutateurs SmartRack pour porte avant et arrière magnétique ; nécessite ENVIROSENSE, TLNETEM, E2MTHDI ou E2MTDI	Oui	-
	SRSWITCH Kit de commutateurs SmartRack pour porte avant et arrière magnétique ; nécessite ENVIROSENSE, TLNETEM, E2MTHDI ou E2MTDI	Oui	-
	SRWCOMBO Serrure à combinaison de remplacement pour armoires à serveurs murales SmartRack - Porte avant	-	Oui
	SRCOMBO Poignées de porte SmartRack avec serrure à combinaison - lot de 2 pour les portes avant et arrière avec clé de contournement	Oui	-
	SRGP1KO Plaque passe-câble SmartRack pour baies NEMA, 6 Ports	-	Oui
	SRGP2KO Plaque passe-câble SmartRack pour baies NEMA, 3 Ports	-	Oui
	SRGP3RM Plaque passe-câble SmartRack pour baies NEMA, membrane 21 ports	-	Oui
	SRGP4PLASTIC Plaque passe-câble SmartRack pour baies NEMA, étanche	-	Oui



	Référence	Description	Baie	
			Supports Open-Frame au sol	Montage mural
Gestion du débit d'air				
	SRXFAN3U	Panneau de ventilation SmartRack 3U - 3 ventilateurs haute performance ; 315 CFM ; entrée C14	Oui	Oui
	SRXFANROOF	Panneau de ventilation SmartRack monté sur toit - 6 ventilateurs haute performance 208/240 V ; 420 CFM ; entrée C14	Oui	-
	SRXFANWM	Kit ventilateur de toit à montage mural - Deux ventilateurs haute performance 230 V, 210 CFM, cordon de 0,9 m, entrée C14	-	Oui
	SR1UBRUSH	Panneau de passage de câbles 1U avec plaque à brosse	Oui	Oui
	SR1UPANEL10	Kit de panneaux d'obturation 1U, montage sans outil, 10 pièces	Oui	Oui
	SR1UPANEL50	Kit de panneaux d'obturation 1U, montage sans outil, 50 pièces	Oui	Oui
	SR1UPANEL200	Kit de panneaux d'obturation 1U, montage sans outil, 200 pièces	Oui	Oui
	SRBRUSHWM	Panneau à brosse SmartRack pour baies murales	Oui	Oui
	SRXUPANEL	19 pouces (48,26 cm) Kit de Panneaux d'obturation, 4 unités	Oui	Oui
	SRCOOLMVKIT	Kit de plaques vinyle magnétique SmartRack pour la gestion des flux d'air dans les baies	Oui	-
	SRDUCTN7009	Kit de conduits d'entrée d'air 9U - Commutateurs Nexus 7000-Series et racks larges Tripp Lite	Oui	-
	SRFILTER	Kit de filtre pour Baie SmartRack	Oui	-
	SRSKIRT	Kit de plinthe pour Baie SmartRack	Oui	-
	SRSKIRT3	Kit de plinthe pour Baie SmartRack - à utiliser avec des roulettes de 3 pouces	Oui	-
	SRSKIRTEU	Kit de plinthe SmartRack pour baie de serveur large de la série Euro, largeur 800 mm	Oui	-
	SRSWITCHDUCT	Kit de ventilation latérale SmartRack pour commutateurs réseau	Oui	-

Référence	Description	Baie	Montage au sol Supports Open- Frame	Montage mural
Options de montage				
	B018-000-1P5 Support d'extension pour appareil monté en rack 1U, 3,81 cm (1,5 pouces)	Oui		Oui
	SR2319ADAPT Kit d'adaptation 19 pouces (48,26 cm) Équipement rack 23 pouces (58,42 cm) Racks	Oui		-
	SRBOLTDOWN Kit de fixation SmartRack - Fixe les équerres ou plaques de stabilisation au sol	Oui		Oui
	SRCAGENUT5MM Kit visserie SmartRack pour trous carrés avec lot de 50 vis et rondelles M5	Oui		Oui
	SRCAGENUTS Kit visserie SmartRack pour trous carrés avec lot de 50 vis et rondelles M6	Oui		Oui
	SRCAGENUTS1224 Kit visserie SmartRack pour trous carrés avec lot de 50 vis et rondelles 12-24	Oui		Oui
	SRCASTER Kit de roulettes SmartRack, 4 pièces	Oui		-
	SRCASTERHDKIT Kit de roulettes ultra résistant SmartRack, 4 pièces	Oui		-
	SRDINRAIL2U Kit rail DIN réglable pour montage en rack - Rails Top Hat, Mini Top Hat et G-Style	Oui		Oui
	SREXTENDER Cadre d'extension pour baie SmartRack - Augmente la profondeur maximale du rack externe	Oui		-
	SRSCREWS Kit visserie SmartRack pour trous filetés - 50 vis #12-24	Oui		Oui
	SRSTABILIZE Kit de plaque de stabilisation anti-basculement SmartRack - Offre une stabilité renforcée pour les baies autonomes .	Oui		-
	SRVTRAIL23 SmartRack 58,40 cm (23 pouces) Kit de rails de montage larges			

	Référence	Description	Baie	
			Montage au sol Supports Open-Frame	Montage mural
Étagères				
	SR16SHELF	Étagère 3U configurable pour smartphones, tablettes et PC portables	Oui	Oui
	SRDRAWER2U	Tiroir de rangement verrouillable SmartRack 2U pour montage en rack	Oui	Oui
	SRDRAWER4U	Tiroir de rangement verrouillable SmartRack 4U pour montage en rack	Oui	Oui
	SRSHELF2P	Étagère fixe Cantilever SmartRack 2U (capacité de 27,2 kg ; profondeur de 457 mm)	Oui	Oui
	SRSHELF2P1U	Étagère fixe Cantilever SmartRack 1U (capacité de 18,1 kg ; profondeur de 305 mm)	Oui	Oui
	SRSHELF2P1USHRT	Étagère SmartRack Cantilever fixe en acier - 1U, ventilée, 7 pouces (17,8 cm) de profondeur, peut contenir jusqu'à 40 lb (18 kg)	Oui	Oui
	SRSHELF2P1UTM	Étagère fixe SmartRack 1U Cantilever, montage sans outils (capacité de 13,6 kg ; profondeur de 305 mm)	Oui	Oui
	SRSHELF2PCENTER	Étagère de rack SmartRack en acier à montage encastré avec fixation centrale - 2U, ventilée, 54,61 cm (21,5 pouces) de profondeur, supporte jusqu'à 45 kg	Oui	Oui
	SRSHELF2PDP	Étagère fixe Cantilever 2U (capacité de 27,2 kg ; 21 pouces / 533,4 mm de profondeur)	Oui	-
	SRSHELF2PTM	Étagère fixe SmartRack 2U Cantilever, montage sans outils (capacité de 22,7 kg ; profondeur de 18 pouces/457 mm)	Oui	-
	SRSHELF2PUNIV	Étagère de baie de rack SmartRack en acier à montage universel - 2U, ventilée, 55,118 cm (21,7 pouces) de profondeur, supporte jusqu'à 45 kg	Oui	Oui
	SRSHELF2PX2	Étagère fixe double face SmartRack 2U Cantilever (capacité de 27,2 kg ; profondeur de 914 mm)	Oui	-
	SRSHELF4PHD	Étagère fixe ultra résistante SmartRack 2U Cantilever (capacité de 113,4 kg ; 26 pouces/660 mm de profondeur)	Oui	-
	SRSHELF4PHDTM	Étagère fixe ultra résistante à montage sans outil SmartRack 2U Cantilever (capacité de 113,4 kg ; 26 pouces/660 mm de profondeur)	Oui	-
	SRSHELF4PHDVENT	Étagère de baie SmartRack en acier à profondeur réglable - 1U, ventilée, capacité de 113 kg	Oui	-
	SRSHELF4PKYBD	Étagère pour clavier SmartRack (capacité de 11,3 kg ; 406 mm de profondeur)	Oui	-
	SRSHELF4PSL	Étagère coulissante standard SmartRack (capacité de 22,7 kg ; profondeur de 719 mm)	Oui	-
	SRSHELF4PSLHD	Étagère coulissante ultra résistante SmartRack (capacité de 90,7 kg ; profondeur de 719 mm.)	Oui	-
	SRSHELF4PSLVENT	Étagère pour rack coulissante en acier SmartRack - 1U, ventilée, 28,3 pouces (71,88 cm) de profondeur, peut supporter jusqu'à 23 kg	Oui	-
	SRWSHELF4P1U	Étagère rack Cantilever en acier - 1U, ventilée, anneaux guide câbles intégrés, 36,07 cm (14,2 pouces) de profondeur, supporte jusqu'à 22,2 kg	Oui	Oui
	SRWO4UBRKTSHelf	Support mural 4U avec étagère pour petits commutateurs et panneaux de brassage, Articulé	-	Oui

Refroidissement

	Référence	Description
	SRXCOOL12KEU	Climatiseur portable pour salles de serveurs - 12 000 BTU (3,5 kW), 230 V, R290, entrée Schuko CEE7
	SRXCOOL12KEUB	Climatiseur portable pour salles de serveurs 12 000 BTU (3,5 kW), 230V, R290, entrée type britannique
	SRCOOLNETLX	Module d'interface SNMP/Web de la plate-forme LX - Gestion à distance du refroidissement pour les modèles SRXCOOL12K
	SRCOOLNET2LX	Module d'interface SNMP/Web de la plate-forme LX - Gestion à distance du refroidissement pour certains modèles



Équerres de fixation murale

	Référence	Description	Baie	
			Supports Open-Frame au sol	Montage mural
	SRWALLBRKT2U	Étagère murale SmartRack 2U	-	Oui
	SRWALLBRKT4U	Étagère murale SmartRack 4U	-	Oui
	SRWALLBRKT6U	Étagère murale SmartRack 6U	-	Oui

Système de routage fibre

	Référence	Description
	SRFC10CAP	Embout isolant à installation sans outil pour système de routage fibre, 240 mm
	SRFC10CPL10	Coupleur à installation sans outil pour système de routage fibre, 240 mm
	SRFC10JUNT	Jonction en T horizontale à angle droit et installation sans outil pour système de routage fibre, 240 mm
	SRFC10STR48	Section droite à installation sans outil pour système de routage fibre, 240 x 120 x 1220 mm
	SRFC4WTRFL	Kit d'adaptateur en cascade mobile à installation sans outil pour système de routage fibre, 130 mm
	SRFC4WTRFL36	Kit d'adaptateur en cascade mobile à installation sans outil avec Gaine 91,44 cm (36 pouces) pour système de routage fibre, 130 mm

Chemin de câbles monté sur toit

	Référence	Description	Baie	
			Supports Open-Frame au sol	Montage mural
	SRCABLELADDER	Chemin de câbles SmartRack (3 m x 0,3 m), 2 sections - SRCABLETRAY/SRLADDERATTACH nécessaire	Oui	-
	SRCABLETRAY	Chemin de câbles SmartRack pour montage sur toit - Permet le passage des câbles et la séparation des câbles d'alimentation et de données.	Oui	-
	SRCABLETRAY1U	Chemin de câbles SmartRack 1U pour gestion horizontale des câbles	Oui	-
	SRCABLETRAYEXP	Chemins de câbles SmartRack, pour toit de baies - Nécessite SRCABLETRAY	Oui	-

Accessoires pour PDU

	Référence	Description	Baie	
			Supports Open-Frame au sol	Montage mural
	SRPDU2PBRKT	Équerres de montage vertical de PDU pour racks Open-Frame à 2 montants et 4 montants		

KVM pour console

Permet de commander et gérer plusieurs PC et serveurs à partir d'un seul clavier/écran/souris.
Efficacité améliorée. Prévention des temps d'arrêt. Économisez de l'espace et de l'argent.



Points clés :

- Clavier, pavé tactile et écran LCD couleur pour format 1U
- 8 ou 16 ports KVM
- Multi-plateforme - VGA/HDMI/DisplayPort
- Avec ou sans accès IP à distance intégré
- Claviers anglais, français et allemand pris en charge

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Ports KVM	Multi-utilisateur	Raccordements PC/serveur	Vidéo prise en charge	LCD	Partage de périphériques	Câbles/Kits de câbles/SIU
Avec commutateur KVM (avec ou sans accès IP à distance intégré)							
B020-U08-19-IP	8	1	VGA, USB	LCD : 1280x1024 À distance :1920x1080	19 pouces (48,26 cm)	-	P778-XXX
B020-U08-19-K	8	1	VGA, USB	1280x1024	19 pouces (48,26 cm)	-	Inclus
B020-U16-19-IP	16	1	VGA, USB	LCD : 1280x1024 À distance :1920x1080	19 pouces (48,26 cm)	-	P778-XXX
B020-U16-19-IPF	16	1	VGA, USB Clavier français	LCD : 1280x1024 À distance :1920x1080	19 pouces (48,26 cm)	-	P778-XXX
B020-U16-19-IPG	16	1	VGA, USB Clavier allemand	LCD : 1280x1024 À distance :1920x1080	19 pouces (48,26 cm)	-	P778-XXX
B020-U16-19-K	16	1	VGA, USB	LCD : 1280x1024 Externe : 2048x1536	19 pouces (48,26 cm)	-	(x8) P778-006 inclus
B020-U16-19-KF	16	1	VGA, USB Clavier français	LCD : 1280x1024 Externe : 2048x1536	19 pouces (48,26 cm)	-	(x8) P778-006 inclus
B020-U16-19-KG	16	1	VGA, USB Clavier allemand	LCD : 1280x1024 Externe : 2048x1536	19 pouces (48,26 cm)	-	(x8) P778-006 inclus
B030-008-17-IP	8	1	HDMI, USB	1920x1080	17 pouces (43,18 cm)	-	P782-XXX-HA
B030-DP08-17D	8	1	DisplayPort, USB	1920x1080	17 pouces (43,18 cm)	-	P580-XXX ; U022-XXX
B030-DP08-17DIP	8	1	DisplayPort, USB	1920x1080	17 pouces (43,18 cm)	-	P580-XXX ; U022-XXX
B030-DP16-17D	16	1	DisplayPort, USB	1920x1080	17 pouces (43,18 cm)	-	P580-XXX ; U022-XXX
B030-DP16-17DIP	16	1	DisplayPort, USB	1920x1080	17 pouces (43,18 cm)	-	P580-XXX ; U022-XXX
B040-008-19	8	1	VGA, USB, PS/2	1366x768	19 pouces (48,26 cm)	-	P780-XXX
B040-016-19	16	1	VGA, USB, PS/2	1366x768	19 pouces (48,26 cm)	-	P780-XXX
B064C-16-1-IP	16	1	VGA, USB,	1920x1080	19 pouces (48,26 cm)	Oui, VM	B055-XXX
B064C-16-1X1-IP	16	2	VGA, USB	1920x1080	19 pouces (48,26 cm)	Oui, VM	B055-XXX
B070-008-19	8	1	VGA, USB, PS/2	1366x768	19 pouces (48,26 cm)	-	B078-101-USB-1
B070-016-19	16		VGA, USB, PS/2	1366x768	19 pouces (48,26 cm)	-	B078-101-USB-1
Sans commutateur KVM							
B021-000-19	-	1	VGA, USB, PS/2	1366x768	19 pouces (48,26 cm)	-	Inclus
B021-000-19-HD2	-	1	VGA/DVI, USB	1920x1080	19 pouces (48,26 cm)	Oui Passage de câble	Inclus
B021-SWHD-K	-	1	HDMI, USB	1920x1080	18,5 pouces (46,99 cm)	Oui Passage de câble	Inclus

Vous recherchez des commutateurs KVM format bureau ?

Rendez-vous à la section Poste de travail déporté, Commerce et Éducation, page 53.

Commutateurs KVM format rack

Permet de commander et gérer plusieurs PC et serveurs à partir d'un seul clavier/écran/souris. Efficacité améliorée. Prévention des temps d'arrêt. Économisez de l'espace et de l'argent.



Points clés :

- Montage rack 1U
- 8/16/32 ports KVM
- Multi-plateforme - VGA/DVI/HDMI/DisplayPort
- Avec ou sans accès IP à distance intégré

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Ports KVM	Multi-utilisateur	Raccordements PC/serveur	Vidéo prise en charge	LCD	Partage de périphériques	Câbles/Kits de câbles/SIU
Avec accès à distance via IP							
B064-008-01-IPG	8	2 (1 local + 1 à distance)	VGA, USB	1920x1200	-	Oui, VM	B055-001-XXX
B064-016-01-IPG	16	2 (1 local + 1 à distance)	VGA, USB	1920x1200	-	Oui, VM	B055-001-XXX
B064-000-STN	Console de contrôle à distance 1 port	1	HDMI, USB	1920 x 1200 @60Hz	-	Oui, VM	
B064-016-02-IPH	16	3 utilisateurs (2 à distance, 1 local)	DVI, VGA, Série, USB	1920 x 1200 @60 Hz	-	Oui, VM	B055-001-XXX
B064-016-04-IPH	16	4 utilisateurs (à distance + 1 local)	DVI, VGA, Série, USB	1920 x 1200 @60 Hz	-	Oui, VM	B055-001-XXX
B064-032-01-IPH	32	2 utilisateurs (1 à distance, 1 local)	DVI, VGA, Série, USB	1920 x 1200 @60 Hz	-	Oui, VM	B055-001-XXX
B064-032-02-IPH	32	3 utilisateurs (2 à distance, 1 local)	DVI, VGA, Série, USB	1920 x 1200 @60 Hz	-	Oui, VM	B055-001-XXX
B064-032-04-IPH	32	4 utilisateurs (3 à distance + 1 local)	DVI, VGA, Série, USB	1920 x 1200 @60 Hz	-	Oui, VM	B055-001-XXX
Sans accès à distance via IP							
B024-DPU08	8	1	DisplayPort, USB	4K	-	Oui	ADD P312-006
B024-DPU16	16	1	DisplayPort, USB	4K	-	Oui	P312-006
B024-H4U08	8	1	HDMI, USB	4K	-	Oui	P312-006
B024-H4U16	16	1	HDMI, USB	4K	-	Oui	P312-006

Commutateurs KVM sécurisés certifiés NIAP

Vous permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une console unique tout en protégeant vos données contre les éventuels transferts de données involontaires ou non autorisés.



Points clés :

- Sépare physiquement les canaux de données passant par le KVM.
- Nécessite un accès physique afin d'appuyer sur les boutons de commutation du KVM.
- Se désactive automatiquement si le boîtier est ouvert (sceau d'invulnérabilité).
- Efface continuellement la mémoire tampon du clavier et en empêche l'extraction.

Idéal pour :

- Secteur public
- Secteur militaire
- Secteur médical
- Secteur privé

Référence	Ports KVM	Multi-utilisateur	Raccordements PC/serveur	Vidéo prise en charge	LCD	Partage de périphériques	Câbles/Kits de câbles/SIU
B002-DP1A4-N4	4	1	DisplayPort, USB, Audio	4K	-	-	P783-006
B002-DP1AC4-N4	4	1	DisplayPort, USB, Audio, CAC	4K	-	Oui - seulement CAC	P783-006-U
B002-DP1AC8-N4	8	1	DisplayPort, USB, Audio, CAC	4K	-	Oui - seulement CAC	P783-006-U
B002-DP2A2-N4	2	1	DisplayPort, USB, Audio	4K	-	-	P783-006-DP
B002-DP2A4-N4	4	1	DisplayPort, USB, Audio	4K	-	-	P783-006-DP
B002-DP2AC2-N4	2	1	DisplayPort, USB, Audio, CAC	4K	-	Oui - seulement CAC	P783-006-DPU
B002-DP2AC4-N4	2	1	DisplayPort, USB, Audio, CAC	4K	-	Oui - seulement CAC	P783-006-DPU
B002-DV1A2-N4	2	1	DVI-I, USB, Audio	1560 X 1600	-	-	P560-XXX / P312-xxx
B002-DV1AC8-N4	8	1	DVI-I, USB, Audio, CAC	1561 X 1600	-	Oui - seulement CAC	P560-XXX / P312-xxx
B002-DV2A4-N4	4	1	DVI-I, USB, Audio	1562 X 1600	-	-	P560-XXX / P312-xxx
B002-DV2AC4-N4	4	1	DVI-I, USB, Audio, CAC	1563 X 1600	-	Oui - seulement CAC	P560-XXX / P312-xxx
B002-H2A2-N4	2	1	HDMI, USB, Audio	4K	-	-	-
B002-H2A4-N4	4	1	HDMI, USB, Audio	4K	-	-	-
B002-H2AC2-N4	2	1	HDMI, USB, Audio, CAC	4K	-	Oui - seulement CAC	-
B002-H2AC4-N4	4	1	HDMI, USB, Audio, CAC	4K	-	Oui - seulement CAC	P782-006-HA / P568-006
B002-HD1AC4-N4	4	1	HDMI, USB, Audio, CAC	4K	-	Oui - seulement CAC	P783-006-U

CAC : Carte d'accès commun

Serveurs de console

Accès à distance sécurisé aux appareils connectés en série et en réseau.



Points clés :

- Gérez les routeurs, les systèmes onduleurs et autres équipements basés sur des ports série depuis n'importe où, 24h/24 et 7j/7.
- Conformes aux normes FIPS 140-2 pour une protection maximale des données privées.
- Ports Ethernet Gigabit doubles pour la connexion réseau principale et le basculement automatique.
- Conçu pour un câble de raccordement standard Cat5e/6 pour la connexion à des appareils Cisco.

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Nombre de ports	Multi-utilisateur	Raccordements		Compatibilité réseau	Mémoire	Sélection de port	Modem intégré
			Connecteur A	Connecteur B				
B093-004-2E4U	4	Multi-utilisateur	2x RJ45 (F)	RJ45 (F) USB-A (F)	1 Gbps	4 Gbps	Interface utilisateur	-
B093-008-2E4U	8	Multi-utilisateur	2x RJ45 (F)	2x RJ45 (F) 4x USB-A (F)	1 Gbps	4 Gbps	Interface utilisateur	-
B093-008-2E4U-M	8	Multi-utilisateur	RJ11 (F) 2x RJ45 (F) 2x SFP+ (F)	8x RJ45 (F) 4x USB-A (F)	1 Gbps	4 Gbps	Interface utilisateur	-
B097-016	16	Multi-utilisateur	RJ45 (F) 2x USB-A (F)	16x RJ45 (F) 2x RJ45 (F)	1 Gbps	4 Gbps	CLI/GUI (interface utilisateur)	-
B097-048	48	Multi-utilisateur	RJ45 (F) 2x USB-A (F)	48x RJ45 (F) 2x RJ45 (F)	1 Gbps	4 Gbps	CLI/GUI (interface utilisateur)	-
B098-016	16	Multi-utilisateur	2x USB-A (F) RJ45 (F) SD (F) RJ11 (F)	16x RJ45 (F) 2x RJ45 (F) 2x SFP (F)	1 Gbps	16 Gbps	CLI/GUI (interface utilisateur)	Oui
B098-048	48	Multi-utilisateur	2x USB-A (F) RJ45 (F) SD (F) RJ11 (F)	48x RJ45 (F) 2x RJ45 (F) 2x SFP (F)	1 Gbps	16 Gbps	CLI/GUI (interface utilisateur)	Oui

Accessoires KVM

Accessoires pour connecter un KVM à un serveur, un PC ou un kit AV

	Référence	Description
Accessoires et câbles KVM		
	B019-000	Équerre de montage en rack à 2 montants, consoles et consoles KVM B020, B021, B040 et B070
	B015-000	Adaptateur USB à PS/2 pour clavier et souris
Câbles/kits KVM sécurisés B002 Series		
	P782-006-HA	Kit de câbles KVM HDMI - HDMI 4K, USB 2.0, Audio 3,5 mm (M/M), noir, 1,83 m
	P782-010-HA	Kit de câbles KVM HDMI - HDMI 4K, USB 2.0, Audio 3,5 mm (M/M), noir, 3,05 m
	P783-006	Kit de câbles DisplayPort KVM, 3 en 1 - 4K DisplayPort, USB, 3,5 mm Audio (3xM/3xM), 4:4:4, 1,83 m, noir
	P783-006-DP	Kit de câbles KVM double DisplayPort - DP, USB, Audio 3,5 mm (3xM/3xM) + DP (M/M), 4K, 4:4:4, 1,83 m, noir
	P783-006-DPU	Kit de câbles DisplayPort KVM - DP, USB, 3,5 mm Audio (3xM/3xM) + USB (M/M) + DP (M/M), 4K, 4:4:4, 1,83 m, noir
	P783-006-U	Kit câble DisplayPort KVM - DP, USB, 3,5 mm Audio (3xM/3xM) + USB (M/M), 4K, 4:4:4, 1,83 m, noir
	P560-006	Câble DVI Dual Link, Câble de moniteur numérique TMDS (DVI-D M/M), 1,83 m
	P560-010	Câble DVI Dual Link, Câble de moniteur numérique TMDS (DVI-D M/M), 3,05 m
	U022-006	Câble USB 2.0 A/B (M/M), 1,83 m
	U022-010	Câble USB 2.0 A/B (M/M), 3,05 m
Kits de câbles KVM B005 Series		
	P785-DPKIT06	Kit câble KVM DisplayPort pour Tripp Lite B005-DPUA2-K et B005-DPUA4 KVM, 4K DP, USB 3.2, 3,5 mm, 1,83 m
	P785-DPKIT10	Kit de câbles KVM DisplayPort pour Tripp Lite B005-DPUA2-K et B005-DPUA4 KVM, 4K DP, USB 3.2, 3,5 mm, 3,05 m
	P785-HKIT06	Kit de câbles KVM HDMI pour Tripp Lite B005-HUA2-K et B005-HUA4 KVM, 4K HDMI, USB 3.2 Gen 1, 3,5 mm, 1,83 m
	P785-HKIT10	Kit de câbles KVM HDMI pour Tripp Lite B005-HUA2-K et B005-HUA4 KVM, 4K HDMI, USB 3.2 Gen 1, 3,5 mm, 3,05 m
Kits de câbles KVM B020 Series		
	P772-015	Câble de chaînage (daisy-chain) pour commutateurs KVM NetDirector B022-Series, 4,57 m
	P778-006	Câble combiné USB/PS2 pour commutateurs KVM NetDirector B020-U08/U16, 1,83 m
	P778-006-DP	Kit câble adaptateur VGA vers DisplayPort et USB-A pour KVM Tripp Lite B020-U, 1,8 m
	P778-010	Câble combiné USB/PS2 pour commutateurs KVM NetDirector B020-U08/U16, 3,05 m
	P778-015	Câble combiné USB/PS2 pour commutateurs KVM NetDirector B020-U08/U16, 4,57 m
Câbles KVM B024 Series		
	P580-006	Câble DisplayPort avec loquets, 4K @ 60 Hz, (M/M) 1,83 m
	P580-010	Câble DisplayPort avec loquets, 4K @ 60 Hz, (M/M) 3,05 m
	P569-006	Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet, UHD 4K, vidéo numérique avec audio (M/M), 1,83 m
	P569-010	Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet, UHD 4K, vidéo numérique avec audio (M/M), 3,05 m
	P312-001	Câble audio mini stéréo jack 3,5 mm pour microphones, haut-parleurs et casques (M/M), 0,31 m
	P312-006	Câble audio mini stéréo jack 3,5 mm pour microphones, haut-parleurs et casques (M/M), 1,83 m
	U022-006	Câble USB 2.0 A/B (M/M), 1,83 m
	U022-010	Câble USB 2.0 A/B (M/M), 3,05 m

	Référence	Description
Câbles KVM B030 Series		
	P782-006-HA	Kit de câbles KVM HDMI - HDMI 4K, USB 2.0, Audio 3,5 mm (M/M), noir (1,83 m)
	P782-010-HA	Kit de câbles KVM HDMI - HDMI 4K, USB 2.0, Audio 3,5 mm (M/M), noir (3,05 m)
	P580-006	Câble DisplayPort avec loquets, 4K @ 60 Hz, (M/M) (1,83 m)
	P580-010	Câble DisplayPort avec loquets, 4K @ 60 Hz, (M/M) (3,05 m)
	U022-006	Câble USB 2.0 A vers B (M/M) (1,83 m)
	U022-010	Câble USB 2.0 A vers B (M/M) (3,05 m)
Kits de câbles KVM B040 Series		
	P780-006	Kit de câbles combiné USB/PS2 pour commutateurs KVM NetController B040-Series, 1,83 m
	P780-010	Kit de câbles combiné USB/PS2 pour commutateurs KVM NetController B040-Series, 3,05 m
	P780-015	Kit de câbles combiné USB/PS2 pour commutateurs KVM NetController B040-Series, 4,57 m
	P781-010	Câble de chaînage (daisy-chain) pour commutateurs KVM NetController B040-Series, 3,05 m
Unité d'interface serveur (SIU) NetCommander PS2		
	B055-001-C	Unité d'interface serveur USB DisplayPort NetDirector avec support de média virtuel (B064- Series)
	B055-001-PS2	Unité d'interface de serveur NetDirector PS/2 (B064-Series)
	B055-001-SER	Unité d'interface de serveur NetDirector PS/2 (B064-Series)
	B055-001-UDP	Unité d'interface serveur USB DisplayPort NetDirector avec support de média virtuel et CAC (B064-IPG Series)
	B055-001-UDV	Unité d'interface serveur USB DVI NetDirector avec support de média virtuel et CAC (B064-IPG Series), USB et DVI
	B055-001-UHD	Unité d'interface serveur USB HDMI NetDirector avec support de média virtuel et CAC (B064-IPG Series), USB et HDMI
	B055-001-USB	Unité d'interface de serveur USB NetDirector (B064-Series)
	B055-001-USB-V2	Unité d'interface serveur USB DisplayPort NetDirector avec support de média virtuel (B064- Series)
	B055-001-USB-VA	Unité d'interface serveur USB DisplayPort NetDirector avec support de média virtuel et audio (B064-IPG Series)
	B055-001-UV2CAC	Unité d'interface serveur USB DisplayPort NetDirector avec support de média virtuel et CAC (B064- Series)
Unités d'interface serveur (SIU) pour KVM B064 Series		
	B078-101-PS2	Unité d'interface serveur (SIU) PS/2 NetCommander
	B078-101-USB-1	Unité d'interface serveur (SIU) USB NetCommander - Simple
	B078-101-USB2	Unité d'interface serveur (SIU) USB NetCommander avec Virtual Media jusqu'à 12 Mbps

Panneaux de brassage cuivre

Le panneau de brassage PoE+ ou ++ gère et organise les connexions de câbles de données et d'alimentation dans votre réseau à haute densité.



Points clés :

- Versions 12, 24 et 48 ports
- Versions 1U et 2U
- A sertir, traversée de câble, Keystone
- Modèles PoE+ (30 W) ou PoE++ (100 W)
- Panneaux de brassage STP

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Nombre de ports	Hauteur (U)	Type de produit	Technologie				Câble		Type PoE
				Cat5/5e	Cat6	Cat6a	Cat8	Connecteur A (Avant)	Connecteur B (Arrière)	
Sans inscription										
N062-012-KJ	12	1U	Sans inscription	Ouverture Jack Keystone						-
N062-016-KJ	16	1U	Sans inscription	Ouverture Jack Keystone						-
N062-024-KJ	24	2U	Sans inscription	Ouverture Jack Keystone						-
N062-024-KJ-SH	24	1U	Sans inscription	Ouverture Jack Keystone						-
N062-048-KJ	48	1U	Sans inscription	Ouverture Jack Keystone						-
A sertir										
N250-012	12	0U	A sertir	Oui	Oui	-	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE+ Type 2 (30 W)
N250-P12	12	0U	A sertir	Oui	Oui	-	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE++ Type 4 (100 W)
N052-024	24	1U	A sertir	Oui	-	-	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE+ Type 2 (30 W)
N052-048	48	2U	A sertir	Oui	-	-	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE+ Type 2 (30 W)
N052-P24	24	1U	A sertir	Oui	-	-	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE++ Type 4 (100 W)
N252-012	12	1U	A sertir	Oui	Oui	-	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE+ Type 2 (30 W)
N252-024	24	1U	A sertir	Oui	Oui	-	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE+ Type 2 (30 W)
N252-P24	24	1U	A sertir	Oui	Oui	-	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE++ Type 4 (100 W)
N252-024-6A	24	1U	A sertir	Oui	Oui	Oui	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE++ Type 4 (100 W)
N252-024-6A-SH	24	1U	A sertir	Oui	Oui	Oui	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE++ Type 4 (100 W)
N252-048-1U	48	1U	A sertir	Oui	Oui	-	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE+ Type 2 (30 W)
N252-048	48	2U	A sertir	Oui	Oui	-	-	RJ45 (F)	110 IDC	PoE+ Type 2 (30 W)
Traversée de câbes										
N054-024	24	1U	Traversée de câbes	Oui	-	-	-	RJ45 (F)	RJ45 (F)	PoE++ Type 4 (100 W)
N254-024	24	1U	Traversée de câbes	Oui	Oui	-	-	RJ45 (F)	RJ45 (F)	PoE++ Type 4 (100 W)
N254-024-6A	24	1U	Traversée de câbes	Oui	Oui	Oui	-	RJ45 (F)	RJ45 (F)	PoE++ Type 4 (100 W)
N254-024-6A-OF	24	1U	Traversée de câbes	Oui	Oui	Oui	-	RJ45 (F)	RJ45 (F)	PoE++ Type 4 (100 W)
N254-024-SH	24	1U	Traversée de câbes	Oui	Oui	-	-	RJ45 (F)	RJ45 (F)	PoE++ Type 4 (100 W)
N254-024-SH-6A	24	1U	Traversée de câbes	Oui	Oui	Oui	-	RJ45 (F)	RJ45 (F)	PoE++ Type 4 (100 W)
N254-048-SH-6A	48	1U	Traversée de câbes	Oui	Oui	Oui	-	RJ45 (F)	RJ45 (F)	PoE++ Type 4 (100 W)

Accessoires



Référence	Description	Hauteur (U)
N060-001	Support mural de panneau de brassage 1U articulé	1U
N060-004	Support mural de panneau de brassage 4U articulé, TAA	4U

Coupleurs RJ45

Rallongez les câbles de raccordement cuivre



Points clés :

- Rétrocompatible
- Contacts or
- Le boîtier blindé protecteur réduit les interférences EMI/RFI

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Câble						
	Connecteur A (Avant)	Connecteur B (Arrière)	Blindage	Type CatX	Type PoE	Angle	Couleur
N235-001	RJ45 (F)	RJ45 (F)	Non	Cat5e/Cat6	PoE++ Type 4 (100 W)	-	Noir
N235-001-6A	RJ45 (F)	RJ45 (F)	Non	Cat5e/Cat6/Cat6a	PoE++ Type 4 (100 W)	-	Blanc
N235-001-SH-6A	RJ45 (F)	RJ45 (F)	Oui	Cat5e/Cat6/Cat6a	PoE++ Type 4 (100 W)	-	Argent
N235-001-SH-D	RJ45 (F)	RJ45 (F)	Oui	Cat5e/Cat6		90° bas	Argent
Jack Keystone RJ45 sans outil							
N238-001-GY-TFA	RJ45 (F)	-	Non	Cat6a	PoE++ Type 4 (100 W)	-	Gris
N238-001-SH-TF	RJ45 (F)	-	Oui	Cat5e/Cat6	PoE++ Type 4 (100 W)	-	Argent
N238-001-SH-TFA	RJ45 (F)	-	Non	Cat6a	PoE++ Type 4 (100 W)	-	Argent
Pack 10 unités							
N238-010-BK	RJ45 (F)	RJ45 (F)	Oui	Cat5e/Cat6		-	Noir

Câbles RJ45 Cat5e

Utilisé pour les réseaux 1000Base-T (Ethernet 1 Gbps), peut distribuer des données, des vidéos et des signaux téléphoniques.



Points clés :

- Fournit un blindage EMI/RFI pour les réseaux Ethernet.
- Connecteur RJ45 blindés avec contacts dorés
- Enveloppe moulée pour une meilleure décharge de traction et plus de durabilité
- PoE+ Type 2
- Connecteurs moulés

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Blindage		Longueur	Compatibilité réseau	Matériau des conducteurs	Couleur
	Oui/Non	Type				
Croisé						
N002-001-BL	Non	UTP	31 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N002-002-BL	Non	UTP	61 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N002-003-BL	Non	UTP	91 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N002-005-BL	Non	UTP	1,52 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N002-006-BL	Non	UTP	1,83 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N002-010-BL	Non	UTP	3,05 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N002-015-BL	Non	UTP	4,57 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N002-025-BL	Non	UTP	7,62 m	4 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N002-001-GY	Non	UTP	31 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N002-002-GY	Non	UTP	61 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N002-003-GY	Non	UTP	91 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N002-005-GY	Non	UTP	1,52 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N002-006-GY	Non	UTP	1,83 m	3 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N002-010-GY	Non	UTP	3,05 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N002-015-GY	Non	UTP	4,57 m	2 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N002-025-GY	Non	UTP	7,62 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris

Câbles RJ45 Cat6

Idéal pour connecter des composants réseau ultra-rapides, tels que des ordinateurs, des imprimantes, des systèmes de jeux vidéo, des lecteurs Blu-ray™, des photocopieuses, des routeurs et des modems.



Points clés :

- Blindage
- Connecteurs moulés

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Blindage		Longueur	Compatibilité réseau	Matériau des conducteurs	Couleur
	Oui/Non	Type				
Snagless						
N201-001-BL	Non	UTP	31 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-002-BL	Non	UTP	61 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-003-BL	Non	UTP	91 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-005-BL	Non	UTP	1,52 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-006-BL	Non	UTP	1,83 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-010-BL	Non	UTP	3,05 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-015-BL	Non	UTP	4,57 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-025-BL	Non	UTP	7,62 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-001-BK	Non	UTP	31 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N201-002-BK	Non	UTP	61 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N201-003-BK	Non	UTP	91 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N201-005-BK	Non	UTP	1,52 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N201-006-BK	Non	UTP	1,83 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N201-010-BK	Non	UTP	3,05 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N201-015-BK	Non	UTP	4,57 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N201-025-BK	Non	UTP	7,62 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N201-001-GY	Non	UTP	31 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N201-002-GY	Non	UTP	61 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N201-003-GY	Non	UTP	91 cm	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N201-005-GY	Non	UTP	1,52 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N201-006-GY	Non	UTP	1,83 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N201-010-GY	Non	UTP	3,05 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N201-015-GY	Non	UTP	4,57 m	1 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N201-025-GY	Non	UTP	7,62 m	5 Gbps	Cuivre multibrins	Gris

Coudé - Non Snagless

N204-001-BL-DN	Non	UTP	31 cm	Bas	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-001-BL-LA	Non	UTP	31 cm	Gauche	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-001-BL-RA	Non	UTP	31 cm	Droit	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-001-BL-UD	Non	UTP	31 cm	Haut/Bas	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-001-BL-UP	Non	UTB	31 cm	Haut	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-003-BL-DN	Non	UTP	91 cm	Bas	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-003-BL-LA	Non	UTP	91 cm	Gauche	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-003-BL-RA	Non	UTP	91 cm	Droit	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-003-BL-UD	Non	UTP	91 cm	Haut/Bas	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-003-BL-UP	Non	UTP	91 cm	Haut	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-005-BL-DN	Non	UTP	1,52 m	Bas	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-005-BL-LA	Non	UTP	1,52 m	Gauche	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-005-BL-RA	Non	UTP	1,52 m	Droit	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-005-BL-UP	Non	UTP	1,52 m	Haut	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-005-BL-UD	Non	UTP	1,52 m	Bas	6 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-010-BL-DN	Non	UTP	3,05 m	Bas	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-010-BL-LA	Non	UTP	3,05 m	Gauche	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-010-BL-RA	Non	UTP	3,05 m	Droit	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-010-BL-UP	Non	UTP	3,05 m	Haut	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-015-BL-DN	Non	UTP	4,57 m	Bas	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-015-BL-LA	Non	UTP	4,57 m	Gauche	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-015-BL-RA	Non	UTP	4,57 m	Droit	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N204-015-BL-UP	Non	UTP	4,57 m	Haut	1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu

Pack 50 unités

N201-001-BL50BP	Non	UTP	31 cm		1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-002-BL50BP	Non	UTP	61 m		1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-003-BL50BP	Non	UTP	91 cm		1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-005-BL50BP	Non	UTP	1,52 m		1 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N201-003-BK50BP	Non	UTP	91 cm		1 Gbps	Cuivre multibrins	Noir

Câbles RJ45 Cat6a

Le câble Ethernet avec alimentation via Ethernet (PoE) connecte des composants critiques tels que des serveurs, des commutateurs, des routeurs et des hubs, dans des réseaux à haute densité de 10 Gbps.



Points clés :

- Idéal pour votre réseau Ethernet haute densité de 10 Gbps.
- Protection premium contre les bruits de ligne EMI/RFI
- Les connecteurs RJ45 Snagless mâles ajoutent une protection additionnelle
- PoE+ Type 2 (30 W)
- Modèles de blindage disponibles

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Blindage		Longueur	Compatibilité réseau	Matériau des conducteurs	Couleur
	Oui/Non	Type				
Snagless						
N261-001-BL	Non	UTP	31 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N261-002-BL	Non	UTP	61 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N261-003-BL	Non	UTP	91 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N261-005-BL	Non	UTP	1,52 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N261-006-BL	Non	UTP	1,83 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N261-010-BL	Non	UTP	3,05 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N261-015-BL	Non	UTP	4,57 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N261-025-BL	Non	UTP	7,62 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N261-001-BK	Non	UTP	31 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N261-002-BK	Non	UTP	61 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N261-003-BK	Non	UTP	91 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N261-005-BK	Non	UTP	1,52 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N261-006-BK	Non	UTP	1,83 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N261-010-BK	Non	UTP	3,05 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N261-015-BK	Non	UTP	4,57 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N261-025-BK	Non	UTP	7,62 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N262-001-BL	Oui	STP	31 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-003-BL	Oui	STP	91 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-005-BL	Oui	STP	1,52 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-006-BL	Oui	STP	1,83 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-010-BL	Oui	STP	3,05 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-015-BL	Oui	STP	4,54 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-025-BL	Oui	STP	7,62 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-001-BK	Oui	STP	31 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N262-002-BK	Oui	STP	61 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N262-003-BK	Oui	STP	91 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N262-005-BK	Oui	STP	1,52 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N262-006-BK	Oui	STP	1,83 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N262-010-BK	Oui	STP	3,05 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N262-015-BK	Oui	STP	4,57 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N262-025-BK	Oui	STP	7,62 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Noir
N262-001-GY	Oui	STP	31 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N262-002-GY	Oui	STP	61 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N262-003-GY	Oui	STP	91 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N262-005-GY	Oui	STP	1,52 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N262-006-GY	Oui	STP	1,83 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Gris

Référence	Blindage		Longueur	Compatibilité réseau	Matériau des conducteurs	Couleur
	Oui/Non	Type				
N262-010-GY	Oui	STP	3,05 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N262-015-GY	Oui	STP	4,57 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Gris
N262-025-GY	Oui	STP	7,62 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Gris

Snagless Slim

N262-S01-BL	Oui	STP	31 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-S03-BL	Oui	STP	91 cm	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-S05-BL	Oui	STP	1,52 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-S06-BL	Oui	STP	1,83 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-S10-BL	Oui	STP	3,05 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-S15-BL	Oui	STP	4,57 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu
N262-S25-BL	Oui	STP	7,62 m	10 Gbps	Cuivre multibrins	Bleu

Câbles RJ45 Cat8

Les câbles blindés Cat8 connectent des équipements 25G/40G dans vos datacenters 40GBase-T.



Points clés :

- Jusqu'à quatre fois plus rapides que les câbles Cat6a.
- Prend en charge l'alimentation via Ethernet (PoE) pour réduire les blocs d'alimentation électrique.
- Protection premium contre les bruits de ligne EMI/RFI

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Blindage		Longueur	Compatibilité réseau	Matériau des conducteurs	Couleur
	Oui/Non	Type				
Snagless						
N272-003-WH	Oui	S/FTP	91 cm	40 Gbps	Cuivre solide	Blanc
N272-006-WH	Oui	S/FTP	1,83 m	40 Gbps	Cuivre solide	Blanc
N272-010-WH	Oui	S/FTP	3,05 m	40 Gbps	Cuivre solide	Blanc
N272-015-WH	Oui	S/FTP	4,57 m	40 Gbps	Cuivre solide	Blanc
N272-025-WH	Oui	S/FTP	7,62 m	40 Gbps	Cuivre solide	Blanc
N272-030-WH	Oui	S/FTP	9,14 m	40 Gbps	Cuivre solide	Blanc
N272-040-WH	Oui	S/FTP	12,19 m	40 Gbps	Cuivre solide	Blanc
N272-050-WH	Oui	S/FTP	15,24 m	40 Gbps	Cuivre solide	Blanc
N272-060-WH	Oui	S/FTP	18,29 m	40 Gbps	Cuivre solide	Blanc

Câbles de console Cisco avec inversion de broches

Convertit un câble Ethernet standard en un câble console (rollover) pour se connecter à du matériel Cisco ou autre nécessitant des câbles consoles.



Points clés :

- Recommandé pour les modems, routeurs, commutateurs Cisco et autres appareils en série.
- Inverse les broches de manière interne afin de convertir les câbles droits en câbles console (rollover).
- Le RJ45 mâle fin se connecte à l'appareil sans bloquer les ports adjacents.

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Technologie				Connecteurs		Débit de données	Longueur	Matériau de gaine de câble	Couleurs	
	Cat5/5e	Cat6	Cat6a	Cat8	Connecteur 1	Connecteur 2				Gaine de câble	Connecteur
N034-05N-BL	Oui	Oui	-	-	RJ45 (M)	RJ45 (M)	-	Pigtail	-	Bleu	Bleu
N205-006-BL-FCR	Oui	Oui	-	-	RJ45 (M)	RJ45 (M)	1 Gbps	1,83 m	PVC	Bleu	Bleu
N205-010-BL-FCR	Oui	Oui	-	-	RJ45 (M)	RJ45 (M)	1 Gbps	3,05 m	PVC	Bleu	Bleu
U009-006-RJ45-X	Oui	-	-	-	USB-A (M)	RJ45 (M)	Jusqu'à 250 Mbps	1,83 m	PVC	Noir	Noir
U009-010-RJ45-X	Oui	-	-	-	USB-A (M)	RJ45 (M)	Jusqu'à 250 Mbps	3,05 m	PVC	Noir	Noir
U009-015-RJ45-X	Oui	-	-	-	USB-A (M)	RJ45 (M)	Jusqu'à 250 Mbps	4,57 m	PVC	Noir	Noir

Panneaux de brassage fibre

Le panneau de brassage PoE+ gère et organise les connexions de câbles de données et d'alimentation dans votre réseau à haute densité.



Points clés :

- 8 à 64 ports
- Singlemode et Multimode
- Connecteurs LC,ST,SC

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Nombre de ports	Hauteur (U)	Type de produit	Technologie		Câble		Type fibre	Polissage des extrémités
				Singlemode	Multimode	Connecteur A (Avant)	Connecteur B (Arrière)		
N48LSM-16X16	32	1U	Leaf-Spine	-	Oui	16x 12 multibrins MTP/MPO	16x 12 multibrins MTP/MPO	50/125	PC
N48LSM-32X32	64	1U	Leaf-Spine	-	OM4	32x 12 multibrins MTP/MPO	32x 12 multibrins MTP/MPO	50/125	PC
N48LSS-16X16	32	1U	Leaf-Spine	OS2	-	16x 12 multibrins MTP/MPO	16x 12 multibrins MTP/MPO	9/125	APC
N48LSS-32X32	64	1U	Leaf-Spine	OS2	-	32x 12 multibrins MTP/MPO	32x 12 multibrins MTP/MPO	9/125	APC
N490-016-LCLC	16	1U	Traversée de câbles	Oui	Oui	LC (F)	LC (F)	-	-
N490-016-SCSC	16	1U	Traversée de câbles	Oui	Oui	SC (F)	SC (F)	-	-
N492-036-LCLC-E	36	1U	Traversée de câbles	Oui	Oui	LC (F)	LC (F)	-	-
Adaptateur									
N492-08D-LC	8	-	-	Oui	Oui	LC (F)	LC (F)	-	-
N492-08S-ST	8	-	-	Oui	Oui	ST (F)	ST (F)	-	-

Boîtiers et supports pour cassettes fibre

Solution économique et peu encombrante pour ajouter une cassette à fibre optique à votre système.



Points clés :

- Vous aide à interconnecter n'importe quelle combinaison d'équipements réseau de 10 Gb, 40 Gb et 100/120 Gb.
- En acier laminé à froid de haute résistance.
- Panneau de repérage des fibres

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Technologie	Type d'accessoire	U	Capacité de la cassette
N482-00U	Multimode	Manchon/Panneau de passage de câbles	0U	1
N482-01U	Singlemode/Multimode	Format Rack	1U	5
N482-02U	Singlemode/Multimode	Format Rack	2U	14
N482-04U	Singlemode/Multimode	Format Rack	4U	28
N484-01U	Cat5/5e, Cat6/Cat6a, Multimode	Panneau de passage de câbles	1U	4

Cassettes fibre

S'installe dans des panneaux de boîtiers de fibre sélectionnés pour connecter des câbles à fibre avec des connexions MTP/MPO dans des applications réseau à haute densité.



Points clés :

- Installation châssis N482 Series et N484 Series
- Vous aide à surveiller et analyser les données réseau.
- Facile à installer avec un boîtier compatible.

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Technologie	Mode optique	Connecteurs		Nombre de ports	Nombre de fibres	Compatibilité réseau
			Ports d'entrée	Ports de sortie			
N482-3M8L12S-B	Singlemode		3x 8 MTP/MPO	12x LC (F)	12	-	40/100 Gb
N482TAP-4SM73LC	Singlemode		4x LC (F)	4x LC (F)	-	8	
N482TAP-4SM73M8	Singlemode		12x MTP/MPO	12x MTP/MPO		32	
N482-2M12-LC12	Multimode	OM4	2x MTP/MPO (M)	12x LC (F)		12	40 Gb à 10 Gb
N482-3M8-LC12	Multimode	OM4	3x 8 MTP/MPO (M)	LC (F)		12	40/100 Gb
N482TAP-4MM73LC	Multimode	OM4	4x LC	4x LC		4	40/100 Gb
N482TAP-4MM73M8	Multimode	OM4	12x MTP/MPO	12x MTP/MPO		32	40/100 Gb
N484-12LC	Multimode		LC (F)	LC (F)	12	-	10 Gb
N484-12M12	-		12x MTP/MPO (F)	12x MTP/MPO (F)			40 Gb
N484-1M24-LC12	Multimode	OM4	24 multibrins MTP/MPO (M)	LC (F)	12	-	100 Gb/120 Gb à 10 Gb
N484-3M8L12S	Singlemode		8 multibrins MTP/MPO (M)	LC (F)	12	-	40/100 Gb
N484-3M8-LC12	Multimode		8 multibrins MTP/MPO (M)	LC (F)	12	-	40/100 Gb

Panneaux fibre préchargés

Le panneau de brassage est livré avec des bobines de câble à fibre multimode qui vous permettent d'étendre la longueur exacte requise et de ranger l'excédent hors de vue.



Points clés :

- Versions LC et MTP
- Singlemode et Multimode
- Tout le câblage nécessaire est inclus.
- Utilisez seulement le câblage nécessaire

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Hauteur (U)	Mode optique		Câble		Câble panneau		Type fibre	Polissage des extrémités
				Connecteur A (Avant)	Connecteur B (Arrière)	Nombre	Longueur (m)		
Singlemode									
N48S-24M8L4-10	3U	OS2	-	24x MTP/MPO (F)	96x LC (F)	24	10 m	9/125	APC/UPC
N48S-2L24L-10	1U	OS2	-	12x LC (M)	12x LC (M)	2	10 m	9/125	UPC
N48S-2L24L-20	1U	OS2	-	12x LC (M)	12x LC (M)	2	20 m	9/125	UPC
N48S-2M24L12-10	1U	OS2	-	MTP/MPO (F)	12x LC (M)	2	10 m	9/125	APC/UPC
N48S-2M24L12-20	1U	OS2	-	MTP/MPO (F)	12x LC (M)	2	20 m	9/125	APC/UPC
N48S-2M3X8M-20	1U	OS2	-	3x MTP/MPO (F)	3x MTP/MPO (F)	2	20 m	9/125	APC
N48S-2M8L4-20	1U	OS2	-	MTP/MPO (F)	4x LC (M)	2	20 m	9/125	APC/UPC
N48S-32M8L4-03	2U	OS2	-	32x MTP/MPO (F)	128x LC (F)	32	3 m	9/125	APC/UPC
N48S-48M8L4-05	3U	OS2	-	48x MTP/MPO (F)	192x LC (F)	48	5 m	9/125	APC/UPC
N48S-4L16L-10	1U	OS2	-	8x LC (M)	8x LC (M)	4	10 m	9/125	UPC
N48S-4M3X8M-10	1U	OS2	-	3x MTP/MPO (F)	3x MTP/MPO (F)	4	10 m	9/125	APC
N48S-4M8L4-10	1U	OS2	-	MTP/MPO (F)	4x LC	4	10 m	9/125	APC/UPC
N48S-64M8L4-03	1U	OS2	-	64x MTP/MPO (F)	256x LC	64	3 m	9/125	APC/UPC
N48S-6L8L-10	1U	OS2	-	4x LC (M)	4x LC (M)	6	10 m	9/125	UPC
N48S-8L2L-10	1U	OS2	-	LC (M)	LC (M)	8	10 m	9/125	UPC
Multimode									
N48M-24M8L4-10	3U	-	OM4	24x MTP/MPO (M)	96x LC (M)	24	10 m	50/125	PC
N48M-2L24L-10	1U	-	OM4	12x LC (M)	12x LC (M)	2	10 m	50/125	PC
N48M-2L24L-20	1U	-	OM4	12x LC (M)	12x LC (M)	2	20 m	50/125	PC
N48M-2M24L12-10	1U	-	OM4	MTP/MPO (F)	12x LC (M)	2	10 m	50/125	PC
N48M-2M24L12-20	1U	-	OM4	MTP/MPO (F)	12x LC (M)	2	20 m	20/125	PC
N48M-2M3X8M-20	1U	-	OM4	3x MTP/MPO (F)	3x MTP/MPO (F)	2	20 m	50/125	PC
N48M-2M8L4-20	1U	-	OM4	MTP/MPO (F)	4x LC (M)	2	20 m	50/125	PC
N48M-32M8L4-03	2U	-	OM4	32x MTP/MPO (F)	128x LC (F)	32	3 m	50/125	PC
N48M-48M8L4-05	3U	-	OM4	48x MTP/MPO (F)	192x LC (F)	48	5 m	50/125	PC
N48M-4L16L-10	1U	-	OM4	8x LC (M)	8x LC (M)	4	10 m	50/125	PC
N48M-4M3X8M-10	1U	-	OM4	3x MTP/MPO (F)	3x MTP/MPO (F)	4	10 m	50/125	PC
N48M-4M8L4-10	1U	-	OM4	MTP/MPO (F)	4x LC (M)	4	10 m	50/125	PC
N48M-64M8L4-03	3U	-	OM4	64x MTP/MPO (F)	256x LC (F)	64	3 m	50/125	PC
N48M-6L8L-10	1U	-	OM4	4x LC (M)	4x LC (M)	6	10 m	50/125	PC
N48M-8L2L-10	1U	-	OM4	LC (M)	LC (M)	8	10 m	50/125	PC
N48K-15M8L60-B	1U		OM4	MTP/MPO (F)	LC (F)		2 m	50/125	

Câbles de raccordement fibre Singlemode OS2

Câble de raccordement fibre Duplex Singlemode 9/125.



Points clés :

- OS2 - Fabriqué avec fibre 9/125 duplex (zipcord)
- Respecte la norme EIA/TIA-598
- Fibre de verre (non polymère)

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Connecteurs		Longueur	Couleurs		Gaine de câble		Nombre de fibres	Type fibre	Polissage des extrémités
	Connecteur 1	Connecteur 2		Gaine de câble	Connecteur	Matériau	Caractéristiques nominales			
ST/ST										
N352-01M	ST	ST	1 m	Jaune	Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N352-02M	ST	ST	2 m	Jaune	Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N352-03M	ST	ST	3 m	Jaune	Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N352-05M	ST	ST	5 m	Jaune	Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
SC/ST										
N354-01M	SC	ST	1 m	Jaune	Noir/Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N354-02M	SC	ST	2 m	Jaune	Noir/Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N354-03M	SC	ST	3 m	Jaune	Noir/Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N354-05M	SC	ST	5 m	Jaune	Noir/Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N354-15M	SC	ST	15 m	Jaune	Noir/Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
SC/SC										
N356-01M	SC	SC	1 m	Jaune	Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N356-02M	SC	SC	2 m	Jaune	Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N356-03M	SC	SC	3 m	Jaune	Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N356-05M	SC	SC	5 m	Jaune	Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N356-10M	SC	SC	10 m	Jaune	Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
LC/SC										
N366-01M	LC	SC	1 m	Jaune	Bleu/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N366-02M	LC	SC	2 m	Jaune	Bleu/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N366-03M	LC	SC	3 m	Jaune	Bleu/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N366-05M	LC	SC	5 m	Jaune	Bleu/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N366-10M	LC	SC	10 m	Jaune	Bleu/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N366-15M	LC	SC	15 m	Jaune	Bleu/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
LC/ST										
N368-01M	LC	ST	1 m	Jaune	Noir/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N368-02M	LC	ST	2 m	Jaune	Noir/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N368-03M	LC	ST	3 m	Jaune	Noir/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC

N368-05M	LC	ST	5 m	Jaune	Noir/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N368-10M	LC	ST	10 m	Jaune	Noir/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N368-15M	LC	ST	15 m	Jaune	Noir/Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC

LC/LC

N370-01M	LC	LC	1 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N370-02M	LC	LC	2 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N370-03M	LC	LC	3 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N370-05M	LC	LC	5 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N370-10M	LC	LC	10 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N370-15M	LC	LC	15 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N370-20M	LC	LC	20 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC

CÂBLES 40/100/400 Gbps

LC/LC

N370X-01M	LC	LC	1 m	Jaune	Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N370X-02M	LC	LC	2 m	Jaune	Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N370X-03M	LC	LC	3 m	Jaune	Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N370X-05M	LC	LC	5 m	Jaune	Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N370X-10M	LC	LC	10 m	Jaune	Bleu	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC

SN/SN

N3835-01M	SN	SN	1 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N3835-02M	SN	SN	2 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N3835-03M	SN	SN	3 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC
N3835-05M	SN	SN	5 m	Jaune	Bleu/Blanc	LSZH	OFNR	2	9/125	UPC

Câbles de raccordement fibre Multimode OM3

Câbles de raccordement fibre Multimode OM3 50/125



Points clés :

- Faible fumée, Zéro Halogène (LSZH)
Gaine Aqua
- Rétrocompatible avec fibre 50/125 existante

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Connecteurs		Longueur	Couleurs		Gaine de câble		Nombre de fibres	Type fibre	Polissage des extrémités
	Connecteur 1	Connecteur 2		Gaine de câble	Connecteur	Matériau	Caractéristiques nominales			
Pour APPLICATIONS 10 Gbps										
SC/ST										
N806-01M	SC	SC	1 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N806-02M	SC	SC	2 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N806-03M	SC	SC	3 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N806-05M	SC	SC	5 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N806-10M	SC	SC	10 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N806-15M	SC	SC	15 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
SC/LC										
N816-01M	SC	LC	1 m	Aqua	Blanc/Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N816-02M	SC	LC	2 m	Aqua	Blanc/Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N816-03M	SC	LC	3 m	Aqua	Blanc/Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N816-05M	SC	LC	5 m	Aqua	Blanc/Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N816-10M	SC	LC	10 m	Aqua	Blanc/Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N816-15M	SC	LC	15 m	Aqua	Blanc/Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
LC/ST										
N818-01M	LC	ST	1 m	Aqua	Blanc/Noir	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N818-02M	LC	ST	2 m	Aqua	Blanc/Noir	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N818-03M	LC	ST	3 m	Aqua	Blanc/Noir	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N818-05M	LC	ST	5 m	Aqua	Blanc/Noir	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N818-10M	LC	ST	10 m	Aqua	Blanc/Noir	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
LC/LC										
N820-01M	LC	LC	1 m	Aqua	Blanc	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-02M	LC	LC	2 m	Aqua	Blanc	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-03M	LC	LC	3 m	Aqua	Blanc	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-05M	LC	LC	5 m	Aqua	Blanc	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-10M	LC	LC	10 m	Aqua	Blanc	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-15M	LC	LC	15 m	Aqua	Blanc	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-20M	LC	LC	20 m	Aqua	Blanc	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-25M	LC	LC	25 m	Aqua	Blanc	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
Pour APPLICATIONS 400 Gbps										
LC/LC										
N820X-01M	LC	LC	1 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820X-02M	LC	LC	2 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820X-03M	LC	LC	3 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820X-05M	LC	LC	5 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820X-10M	LC	LC	10 m	Aqua	Beige	LSZH	OFNR	2	50/125	PC

Câbles de raccordement fibre Multimode OM4

Câble fibre optique Multimode OM4 50/125



Points clés :

- Les connecteurs à languette push/pull peuvent être installés et retirés avec une seule main.
- Conception uniboot peu encombrante pour une gestion ordonnée des câbles.
- Embouts en céramique de qualité supérieure pour applications rapides
- Rétrocompatible avec fibre 50/125 existante.

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Connecteurs		Longueur	Couleurs		Gaine de câble		Nombre de fibres	Type fibre	Polissage des extrémités
	Connecteur 1	Connecteur 2		Gaine de câble	Connecteur	Matériau	Caractéristiques nominales			
Pour APPLICATIONS 40/100 Gbps										
N820-01M-OM4	LC	LC	1 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-02M-OM4	LC	LC	2 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-03M-OM4	LC	LC	3 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-05M-OM4	LC	LC	5 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-10M-OM4	LC	LC	10 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-15M-OM4	LC	LC	15 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-20M-OM4	LC	LC	20 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-25M-OM4	LC	LC	25 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N845X-01M-8L-MG	12F MTP/MPO	4x LC	1 m	Magenta	Aqua/Magenta/Noir	LSZH	OFNR	8	50/125	PC
N845X-02M-8L-MG	12F MTP/MPO	4x LC		Magenta	Aqua/Magenta/Noir	LSZH	OFNR	8	50/125	PC
N845X-03M-8L-MG	12F MTP/MPO	4x LC		Magenta	Aqua/Magenta/Noir	LSZH	OFNR	8	50/125	PC
N845X-05M-8L-MG	12F MTP/MPO	4x LC		Magenta	Aqua/Magenta/Noir	LSZH	OFNR	8	50/125	PC
Pour APPLICATIONS 100 Gbps										
N821-15M-AQ-AR	LC	LC	15 m	Aqua	Aqua/Blanc	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
Pour APPLICATIONS 400 Gbps										
N820X-01M-OM4	LC	LC	1 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820X-02M-OM4	LC	LC	2 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820X-03M-OM4	LC	LC	3 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820X-05M-OM4	LC	LC	5 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820X-10M-OM4	LC	LC	10 m	Aqua	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC

Câbles de raccordement fibre Multimode OM5

Classé OM5, ce câble à fibre multimode 50/125 avec connecteurs LC duplex transporte des signaux dans les réseaux 40/100 Gb Ethernet.



Points clés :

- Optimisé pour une utilisation avec des sources lumineuses VCSEL économiques.
- Respecte la norme EIA/TIA-598
- Rétrocompatible avec applications OM3 et OM4

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Connecteurs		Longueur	Couleurs		Gaine de câble		Nombre de fibres	Type fibre	Polissage des extrémités
	Connecteur 1	Connecteur 2		Gaine de câble	Connecteur	Matériau	Caractéristiques nominales			
N820-01M-OM5	LC	LC	1 m	Vert citron	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-02M-OM5	LC	LC	2 m	Vert citron	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-03M-OM5	LC	LC	3 m	Vert citron	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-05M-OM5	LC	LC	5 m	Vert citron	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-10M-OM5	LC	LC	10 m	Vert citron	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-15M-OM5	LC	LC	15 m	Vert citron	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-20M-OM5	LC	LC	20 m	Vert citron	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC
N820-25M-OM5	LC	LC	25 m	Vert citron	Aqua	LSZH	OFNR	2	50/125	PC

Câbles MTP/MTO

Câblage optique singlemode ou multimode de qualité supérieure pour la transmission de données et de signaux vocaux de 40/100/400 Gb sur de longues distances.



Points clés :

- Convertit le Singlemode en Multimode
- Disponible dans plusieurs combinaisons de connecteurs.

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Mode optique	Connecteurs		Longueur	Couleurs		Gaine de câble		Nombre de fibres	Type fibre	Polissage des extrémités
		Connecteur 1	Connecteur 2		Gaine de câble	Connecteur	Matériau	Caractéristiques nominales			
N390-01M-12-AP	OS2	MTP/MPO	MTP/MPO	1 m	Jaune	Ver/Noir	PVC	OFNP	12	9/125	APC
N390-02M-12-AP	OS2	MTP/MPO	MTP/MPO	2 m	Jaune	Ver/Noir	PVC	OFNP	12	9/125	APC
N390-03M-12-AP	OS2	MTP/MPO	MTP/MPO	3 m	Jaune	Ver/Noir	PVC	OFNP	12	9/125	APC
N390-05M-12-AP	OS2	MTP/MPO	MTP/MPO	5 m	Jaune	Ver/Noir	PVC	OFNP	12	9/125	APC
N390-01M-8LC-AP	OS2	MTP/MPO	8x LC	1 m	Jaune	Bleu/Vert/Noir	PVC	OFNP	8	9/125	APC/UPC
N390-02M-8LC-AP	OS2	MTP/MPO	8x LC	2 m	Jaune	Bleu/Vert/Noir	PVC	OFNP	8	9/125	APC/UPC
N390-03M-8LC-AP	OS2	MTP/MPO	8x LC	3 m	Jaune	Bleu/Vert/Noir	PVC	OFNP	8	9/125	APC/UPC
N390-05M-8LC-AP	OS2	MTP/MPO	8x LC	5 m	Jaune	Bleu/Vert/Noir	PVC	OFNP	8	9/125	APC/UPC
N844-01M-8LC-PT	OM3	MTP/MPO	8x LC	1 m	Aqua	Aqua/Noir	PVC	OFNP	8	50/125	PC
N844-02M-8LC-PT	OM3	MTP/MPO	8x LC	2 m	Aqua	Aqua/Noir	PVC	OFNP	8	50/125	PC
N844-03M-8LC-PT	OM3	MTP/MPO	8x LC	3 m	Aqua	Aqua/Noir	PVC	OFNP	8	50/125	PC
N844-05M-8LC-PT	OM3	MTP/MPO	8x LC	5 m	Aqua	Aqua/Noir	PVC	OFNP	8	50/125	PC
N844B-01M-12-P	OM3	MTP/MPO	MTP/MPO	1 m	Aqua	Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC
N844B-02M-12-P	OM3	MTP/MPO	MTP/MPO	2 m	Aqua	Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC
N844B-03M-12-P	OM3	MTP/MPO	MTP/MPO	3 m	Aqua	Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC
N844B-05M-12-P	OM3	MTP/MPO	MTP/MPO	5 m	Aqua	Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC
N844B-10M-12-P	OM3	MTP/MPO	MTP/MPO	10 m	Aqua	Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC
N844X-01M-8L-P	OM3	MTP/MPO	4x LC	1 m	Aqua	Beige/Noir	LSZH	OFNR	8	50/125	PC
N844X-02M-8L-P	OM3	MTP/MPO	4x LC	2 m	Aqua	Beige/Noir	LSZH	OFNR	8	50/125	PC
N844X-03M-8L-P	OM3	MTP/MPO	4x LC	3 m	Aqua	Beige/Noir	LSZH	OFNR	8	50/125	PC
N844X-05M-8L-P	OM3	MTP/MPO	4x LC	5 m	Aqua	Beige/Noir	LSZH	OFNR	8	50/125	PC
N845-02M-8L-MG	OM4	MTP/MPO	8x LC	2 m	Magenta	Aqua/Magenta/Noir	PVC	OFNP	8	50/125	PC
N845-03M-8L-MG	OM4	MTP/MPO	8x LC	3 m	Magenta	Aqua/Magenta/Noir	PVC	OFNP	8	50/125	PC
N845-05M-8L-MG	OM4	MTP/MPO	8x LC	5 m	Magenta	Aqua/Magenta/Noir	PVC	OFNP	8	50/125	PC
N845B-01M-12-MG		12F MTP/MPO	12F MTP/MPO	1 m	Magenta	Magenta/Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC
N845B-02M-12-MG		12F MTP/MPO	12F MTP/MPO	2 m	Magenta	Magenta/Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC
N845B-03M-12-MG		12F MTP/MPO	12F MTP/MPO	3 m	Magenta	Magenta/Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC
N845B-05M-12-MG		12F MTP/MPO	12F MTP/MPO	5 m	Magenta	Magenta/Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC
N845B-10M-12-MG		12F MTP/MPO	12F MTP/MPO	10 m	Magenta	Magenta/Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC
N845B-15M-12-MG		12F MTP/MPO	12F MTP/MPO	15 m	Magenta	Magenta/Noir	LSZH	OFNR	12	50/125	PC

Référence	Mode optique	Connecteurs		Longueur	Couleurs		Gaine de câble		Nombre de fibres	Type fibre	Polissage des extrémités
		Connecteur 1	Connecteur 2		Gaine de câble	Connecteur	Matériau	Caractéristiques nominales			
Languettes Push/Pull											
CÂBLES 40/100/400 Gbps											
N846B-01M-24-P	OM3	24 multibrins MTP/MPO	24 multibrins MTP/MPO	1 m	Aqua	Aqua/Noir/Bleu	LSZH	OFNR	24	50/125	PC
N846B-02M-24-P	OM3	24 multibrins MTP/MPO	24 multibrins MTP/MPO	2 m	Aqua	Aqua/Noir/Bleu	LSZH	OFNR	24	50/125	PC
N846B-03M-24-P	OM3	24 multibrins MTP/MPO	24 multibrins MTP/MPO	3 m	Aqua	Aqua/Noir/Bleu	LSZH	OFNR	24	50/125	PC
N846B-05M-24-P	OM3	24 multibrins MTP/MPO	24 multibrins MTP/MPO	5 m	Aqua	Aqua/Noir/Bleu	LSZH	OFNR	24	50/125	PC
N846B-10M-24-P	OM3	24 multibrins MTP/MPO	24 multibrins MTP/MPO	10 m	Aqua	Aqua/Noir/Bleu	LSZH	OFNR	24	50/125	PC
N846B-15M-24-P	OM3	24 multibrins MTP/MPO	24 multibrins MTP/MPO	15 m	Aqua	Aqua/Noir/Bleu	LSZH	OFNR	24	50/125	PC
N858B-10M-3X8MG	OM4	12 multibrins MTP/MPO	24 multibrins MTP/MPO	10 m	Magenta	Noir/Magenta	LSZH	OFNR	24	50/125	PC
N858B-15M-3X8MG	OM4	12 multibrins MTP/MPO	24 multibrins MTP/MPO	15 m	Magenta	Noir/Magenta	LSZH	OFNR	24	50/125	PC

Référence	Connecteurs		Longueur	Couleurs		Gaine de câble		Nombre de fibres	Type fibre	Polissage des extrémités
	Connecteur 1	Connecteur 2		Gaine de câble	Connecteur	Matériau	Caractéristiques nominales			
CÂBLES 40/100 Gbps										
N390B-01M-12-AP	12F MTP/MPO	12F MTP/MPO	1 m	Jaune	Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	APC
N390B-02M-12-AP	12F MTP/MPO	12F MTP/MPO	2 m	Jaune	Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	APC
N390B-03M-12-AP	12F MTP/MPO	12F MTP/MPO	3 m	Jaune	Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	APC
N390B-05M-12-AP	12F MTP/MPO	12F MTP/MPO	5 m	Jaune	Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	APC
N390-01M-4S-AP	12F MTP/MPO	4x SN	1 m	Jaune	Noir/Bleu Vert/Blanc	LSZH	OFNR	12	9/125	APC/UPC
N390-02M-4S-AP	12F MTP/MPO	4x SN	2 m	Jaune	Noir/Bleu Vert/Blanc	LSZH	OFNR	12	9/125	APC/UPC
N390-02M-8S-AP	12F MTP/MPO	4x SN	2 m	Jaune	Noir/Bleu Vert/Blanc	LSZH	OFNR	16	9/125	APC/UPC
N390-03M-4S-AP	12F MTP/MPO	4x SN	3 m	Jaune	Noir/Bleu Vert/Blanc	LSZH	OFNR	12	9/125	APC/UPC
N390-03M-8S-AP	12F MTP/MPO	4x SN	3 m	Jaune	Noir/Bleu Vert/Blanc	LSZH	OFNR	16	9/125	APC/UPC
N390X-01M-8L-AP	12F MTP/MPO	4x LC	1 m	Jaune	Bleu/Vert/Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	APC/UPC
N390X-02M-8L-AP	12F MTP/MPO	4x LC	2 m	Jaune	Bleu/Vert/Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	APC/UPC
N390X-03M-8L-AP	12F MTP/MPO	4x LC	3 m	Jaune	Bleu/Vert/Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	APC/UPC
N390X-05M-8L-AP	12F MTP/MPO	4x LC	5 m	Jaune	Bleu/Vert/Noir	LSZH	OFNR	2	9/125	APC/UPC

Coupleurs fibre

Fournit un moyen simple de relier deux câbles à fibre optique ensemble.



Points clés :

- Structure de couplage de haute précision avec faible perte d'insertion.
- L'adaptateur duplex accepte deux connecteurs simplex ou un connecteur duplex.

Idéal pour :

- Salle de serveurs
- Datacenter
- Salle IP
- White Space Datacenter

Référence	Mode optique		Câble		Nombre de fibres	Couleur
			Connecteur A (Avant)	Connecteur B (Arrière)		
N452-000	-	Oui	SC (F)	SC (F)	2	Gris clair
N455-000	-	Oui	LC (F)	LC (F)	2	Gris clair
N455-000-PM	-	Oui	LC (F)	LC (F)	2	Gris clair
N455-000-S	Oui	-	LC (F)	LC (F)	2	Gris clair
N456-000	-	Oui	SC (F)	ST (F)	2	Gris clair

Adaptateurs réseau

Connectez différentes plateformes ou connecteurs pour maintenir vos appareils en fonctionnement à tout moment.



Points clés :

- USB vers Ethernet
- Fibre vers fibre
- Série vers Ethernet

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Connecteurs		Longueur	Nombre de fibres	Mode optique	Couleurs		Gaine de câble		Type de fibre (microns)
	Connecteur 1	Connecteur 2				Gaine de câble	Connecteur	Matériau	Caractéristiques nominales	
Fibre										
N457-001-62	LC (M)	ST (F)	31 cm	2	Multimode	Orange	Beige	LSZH	OFNR	62,5/125
N458-001-62	LC (M)	SC (F)	31 cm	2	Multimode	Orange	Beige			62,5/125
N458-001-9	LC (M)	SC (F)	31 cm	2	Singlemode	Jaune	Bleu			9/125

Convertisseurs de média

Étend votre connexion Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps jusqu'à 20 km en utilisant des câbles à fibre optique singlemode ou multimode rapides.



Points clés :

- Les voyants LED indiquent l'état de la liaison Ethernet et fibre d'un simple coup d'œil.
- Prend en charge l'alimentation via Ethernet (PoE) pour vous faire économiser de l'argent et vous offrir plus de choix d'installation.
- Entièrement Plug-and-Play sans logiciel supplémentaire requis pour la connexion.

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Connecteurs		Vitesse de transmission des données			Mode de fonctionnement	Distance de transmission	Fonctionnalité PoE
	Connecteur 1	Connecteur 2	10/100 Mbps (non compatible avec Gbps)	10/100/1000 Mbps (Jusqu'à 1 Gbps mais compatible avec 10 Mbps et 100 Mbps)	Gigabits (1 000 Mbps)			
Singlemode (longue distance)								
N785-INT-SC-SM	RJ45 (F)	SC (F)	Oui	Oui	Oui	Semi-duplex/duplex intégral	20 km	-
Multimode (courte distance)								
N785-INT-LC-MM	RJ45 (F)	LC (F)	Oui	Oui	Oui	Semi-duplex/duplex intégral	550 m	-
N785-INT-PLCMM1	RJ45 (F)	LC (F)	Oui	Oui	Oui	Semi-duplex/duplex intégral	550 m	PoE Type 1 (15,4 W) PoE+ Type 2 (30 W)
N785-INT-PSCMM2	SC (F)	RJ45 (F)	Oui	Oui	Oui	Semi-duplex/duplex intégral	2 km	PoE Type 1 (15,4 W) PoE+ Type 2 (30 W)
N785-INT-SC	RJ45 (F)	SC (F)	Oui	Oui	Oui	Semi-duplex/duplex intégral	2 km	-
N785-INT-SC-MM	RJ45 (F)	SC (F)	Oui	Oui	Oui	Semi-duplex/duplex intégral	550 m	-
SFP								
N785-INT-PSFP	RJ45 (F)	SFP (F)	-	-	-	Semi-duplex/duplex intégral	-	PoE Type 1 (15,4 W) PoE+ Type 2 (30 W)

Modules émetteurs-récepteurs

Connecte un câble réseau à fibre optique Ethernet Gigabit Singlemode ou Multimode au port SFP d'un commutateur ou d'un serveur.



Points clés :

- Prend en charge des taux de transfert de données jusqu'à 400 Gbps
- 100 % compatible avec le matériel réseau Arista, Cisco, Juniper, HP.

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Connecteurs		Vitesse de transmission des données	Mode optique	Distance de transmission	Compatibilité des marques
	Connecteur 1	Connecteur 2				
Singlemode						
N286-01GLX-SLX	SFP+ (M)	LC (M)	1 Gbps	-	10 km	HP
Multimode						
N286-01GSX-MDLC	SFP+ (M)	LC (M)	1 Gbps	-	10 km	HP
N286-01G-SX-A	SFP (M)	LC (M)	1,25 Gbps	OM2	550 m	Arista
N286-01G-SX-C	SFP (M)	LC (M)	1,25 Gbps	OM2	550 m	Cisco
N286-01G-SX-G	SFP (M)	LC (M)	1,25 Gbps	OM2	550 m	Cisco
N286-01G-SX-J	SFP (M)	LC (M)	1,25 Gbps	OM2	550 m	Juniper
N286-100G-SR4SA	QSFP28(M)	12 multibrins MTP/MPO (M)	100 Gbps	OM4	100 m	Arista
N286-100G-SR4SC	QSFP28(M)	12 multibrins MTP/MPO (M)	100 Gbps	OM4	100 m	Cisco
N286-100G-SR4SG	QSFP28(M)	12 multibrins MTP/MPO (M)	100 Gbps	OM4	100 m	Cisco
N286-100G-SR4SJ	QSFP28(M)	12 multibrins MTP/MPO (M)	100 Gbps	OM4	100 m	Juniper
N286-10G-SR-A	SFP+ (M)	LC (M)	10 Gbps	OM4	400 m	Arista
N286-10G-SR-C	SFP+ (M)	LC (M)	10 Gbps	OM4	400 m	Cisco
N286-10G-SR-G	SFP+ (M)	LC (M)	10 Gbps	OM4	400 m	Cisco
N286-10G-SR-J	SFP+ (M)	LC (M)	10 Gbps	OM4	400 m	Cisco
N286-25G-SRS-G	SFP28(M)	LC (F)	25 Gbps	OM4	100 m	Juniper
N286-400G-SR8-C	QSFP-DD	16 multibrins MTP/MPO (F)	400 Gbps	OM4	100 m	Cisco
N286-400G-SR8-G	QSFP-DD	16 multibrins MTP/MPO (F)	400 Gbps	OM4	100 m	Cisco
N286-40G-ESR4-A	QSFP+(M)	16 multibrins MTP/MPO (M)	40 Gbps	OM4	400 m	Arista
N286-40G-ESR4-C	QSFP+(M)	16 multibrins MTP/MPO (M)	40 Gbps	OM4	400 m	Cisco
N286-40G-ESR4-G	QSFP+(M)	16 multibrins MTP/MPO (M)	40 Gbps	OM4	400 m	Cisco
N286-40G-ESR4-J	QSFP+(M)	16 multibrins MTP/MPO (M)	40 Gbps	OM4	400 m	Juniper
N286-40GSR4-MTP	QSFP+(M)	12 multibrins MTP/MPO (M)	40 Gbps	OM4	150 m	Cisco
N286-01GSX-MLC	SFP+ (M)	LC (F)	1 Gbps	-	550 m	HP
N286-01GLCLHSMD	SFP (M)	LC (M)	1 Gbps	-	10 km	Cisco
N286-01GLC-TE	SFP (M)	RJ45 (F)	1 Gbps	-	100 m	Cisco
N286-01GTX	SFP+ (M)	LC (F)	1 Gbps	-	100 m	Cisco
N286-10G-LRM	SFP+ (M)	LC (F)	10 Gbps	-	220 m	Cisco
N286-10G-LR-S	SFP+ (M)	LC (F)	10 Gbps	-	10 km	Cisco
N286-10GLR-SLC	SFP+ (M)	LC (F)	10 Gbps	-	10 km	Cisco
N286-10GSR-MDLC	SFP+ (M)	LC (F)	10 Gbps	-	300 m	Cisco
N286-10G-SR-S	SFP+ (M)	LC (F)	10 Gbps	-	300 m	Cisco
N286-10G-TC	SFP+ (M)	RJ45 (F)	10 Gbps	-	30 m	Cisco
N286-25G-LR-S	SFP28 (M)	LC (F)	25 Gbps	-	10 km	
N286-40G-PLR4	QSFP+ (M)	MTP/MPO (F)	40 Gbps	-	10 km	

Câbles à connexion directe (DAC) cuivre

Alternative économique aux câbles à fibre optique.



Points clés :

- Languettes push/pull ergonomiques pour des connexions/déconnexions rapides à chaud dans des réseaux à haute densité.
- Alternative plus simple aux fibres optiques pour les connexions réseau à courte portée.

Idéal pour :

- Baie réseau
- Salle de serveurs
- Datacenter
- White Space Datacenter

Référence	Connecteurs		Longueur	Mode optique	Nombre de fibres	Compatibilité réseau	Type de câble	Couleurs		Gaine de câble		Marque compatible
	Connecteur 1	Connecteur 2						Gaine de câble	Connecteur	Matériau	Caractéristiques nominales	
N280-20N-BK	SFP+	SFP+	50 cm	-	-	10 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	Arista Broadcom Cisco Dell-EMC Emulex Extreme Finisar IBM Juniper QLogic Voltaire
N280-01M-BK	SFP+	SFP+	1 m	-	-	10 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	
N280-005-BK	SFP+	SFP+	1,52 m	-	-	10 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	
N280-02M-BK	SFP+	SFP+	2 m	-	-	10 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	
N280-03M-BK	SFP+	SFP+	3 m	-	-	10 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	
N280-03M-GN	SFP+	SFP+	3 m	-	-	10 Gbps	Passif	Vert	Vert	PVC	-	
N280-05M-BK	SFP+	SFP+	5 m	-	-	10 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	
N280-06M-BK	SFP+	SFP+	6 m	-	-	10 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	
N280-07M-BK	SFP+	SFP+	7 m	-	-	10 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	Arista Cisco Dell Juniper
N280-01M-28-BK	SFP28	SFP28	1 m	-	-	25 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	CM	
N280-02M-28-BK	SFP28	SFP28	2 m	-	-	25 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	CM	
N280-03M-28-BK	SFP28	SFP28	3 m	-	-	25 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	CM	
N280-04M-28-BK	SFP28	SFP28	4 m	-	-	25 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	CM	
N280-05M-28-BK	SFP28	SFP28	5 m	-	-	25 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	CM	
N281-03M-BK	QSFP+	4x SFP+	3 m	-	-	40 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	Cisco
N282-01M-BK	QSFP+	QSFP+	1 m	-	-	40 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	Cisco
N282-02M-BK	QSFP+	QSFP+	2 m	-	-	40 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	Cisco
N282-03M-BK	QSFP+	QSFP+	3 m	-	-	40 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	Cisco
N282-20N-28-BK	QSFP+	QSFP+	50 cm	-	-	100 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	Cisco
N282-01M-28-BK	QSFP+	QSFP+	1 m	-	-	100 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	Cisco
N282-02M-28-BK	QSFP+	QSFP+	2 m	-	-	100 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	Cisco
N282-03M-28-BK	QSFP+	QSFP+	3 m	-	-	100 Gbps	Passif	Noir	Noir	PVC	-	Cisco
N28H-10M-AQ	QSFP28	QSFP28	10 m	OM3	8	100 Gbps	-	Aqua	Aqua	PVC	OFNP	-

Câbles d'alimentation

Large choix de références (taille) en coffrets muraux.



Points clés :

- Entièrement compatible VDE pour les applications informatiques européennes.
- Remplacement idéal pour un câble d'alimentation usé ou manquant.

Idéal pour :

- Datacenter
- Salle de serveurs
- Connexion PDU et ATS

Référence	Connecteurs		Longueur	Entrée		COULEURS		CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		Configuration en rack
	Connecteur 1	Connecteur 2		Ampères max.	Compatibilité de tension (VAC)	Câble d'alimentation	Couleur de fiche	Matériau de gaine de câble	Type de gaine du câble d'alimentation	
P004-P5M-EU	C13	C14	50 cm	10 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	PDU et ATS
P004-01M-EU	C13	C14	1 m	10 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	PDU et ATS
P004-02M-EU	C13	C14	2 m	10 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	PDU et ATS
P036-02M-EU	C20	C19	2 m	16 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	PDU et ATS
P050-2P5M-EU	Schuko	C19	2,5 m	16 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	-
P052-2P5M-UK	BS1363	C19	2,5 m	16 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	-
P054-01M-EU	Schuko	C13	1 m	10 A	100-250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	-
P054-02M-EU	Schuko	C13	2 m	10 A	100-250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	-
P054-03M-EU	Schuko	C13	3 m	10 A	100-250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	-
P056-01M-UK	BS1363	C13	1 m	10 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	-
P056-02M-UK	BS1363	C13	2 m	10 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	-
P056-03M-UK	BS1363	C13	3 m	10 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05SW-F	-



Poste de travail déporté, Commerce et Éducation

Stations d'accueil, hubs USB et adaptateurs multiports

Solutions d'alimentation

Câbles USB

Adaptateurs USB

Rallonges USB

Câbles d'alimentation

Postes de travail à hauteur réglable

Supports de moniteurs bureau et postes de travail mobiles



Stations d'accueil

Étendez le potentiel de votre port USB-C ou Thunderbolt 3 d'ordinateur portable Windows, smartphone, ou PC.



Points clés :

- Connecte jusqu'à 3 affichages en même temps : modes étendu et miroir
- Obtenez une recharge rapide « Power Delivery » (PD) jusqu'à 100 W.
- Transfère des données à des vitesses allant jusqu'à USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps).
- Adaptateurs d'alimentation (BS 1363 U.K., CEE 7/7 Schuko EU)

Idéal pour :

- TPE, Télétravail
- Mobilité

Référence	Connecteur hôte (M)	Affichage	Résolution max. prise en charge	Données										Stockage			Port audio	Port Ethernet	Couleur
				Ports vidéo					Ports					SD	Micro SD				
				VGA	Mini DP	DP	DVI	HDMI	USB-A 2.0	USB-A 3.1 Gen 1	USB-A 3.2 Gen 1	USB-C	USB-C Recharge PD						
Affichage simple 																			
U442-DOCK5D-GY ⁽¹⁾	USB-C		4K @ 30 Hz	-	-	-	-	1	-	-	3	1	100 W	1	1	-	1 Gbps	Gris	
U442-DOCK40-6	USB-C		8K @ 30 Hz	-	-	-	-	1	-	-	2	2	100 W	-	-	-	1 Gbps	Gris	
Double affichage 																			
U442-DOCK8G-GG	USB-C		4K @ 30 Hz	-	-	-	-	2	-	-	3	-	100 W	1	1	-	1 Gbps	Gris	
MTB3-DOCK-04	Thunderbolt 3		4K @ 60 Hz	-	-	1	-	1	-	-	2	1	60 W	-	-	1	1 Gbps	Noir	
Triple affichage 																			
U442-DOCK7D-B ⁽¹⁾	USB-C		4K @ 30 Hz	1		1	-	1	-	1	1	2	100 W	1	1	1	1 Gbps	Noir	
U442-DOCK16-B	USB-C		4K @ 30 Hz	1	1			1	-	-	2	1	60 W	-	-	-	1 Gbps	Noir	
Modèles à alimentation externe																			
U442-DOCK4-INT	USB-C		4K @ 30 Hz	1	-	1	-	1	2	1	1	1	100 W	-	-	2	1 Gbps	Argent	

⁽¹⁾ Avec cordon détachable.

Hubs USB

Connectez jusqu'à 8 périphériques USB via un seul port USB sur votre bureau, ordinateur portable ou tablette.



Points clés :

- Taux de transfert de données USB jusqu'à 10 Gbps
- Adaptateurs d'alimentation (BS 1363 U.K., CEE 7/7 Schuko EU)

Idéal pour :

- TPE, Télétravail
- Mobilité

Référence	Connecteur hôte (M)	Ports données						Stockage		Port Ethernet	Couleur
		USB-A 2.0	USB-A 3.1 Gen 1	USB-A 3.2 Gen 1	USB-B	USB-C	USB-C Recharge PD	SD	MicroSD		
Hubs USB											
U360-004-SLIM	USB-A	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Noir
U360-007-AL-INT	USB-A	-	-	7	-	-	-	-	-	-	Noir
U460-003-3A1GB	USB-C	-	3	-	-	-	-	-	-	1 Gbps	Noir
U460-003-3AGALC	USB-C	-	-	-	-	3	100 W	-	-	1 Gbps	Gris
U460-004-2A2C-2	USB-C	-	-	2	-	2	-	-	-	-	Noir
Modèles à alimentation externe											
U360-007-INT	USB-A	-	-	7		-	-	-	-	-	Noir
U360-010C-2X3	USB-A	8	-	2	-	-	-	-	-	-	Blanc

Adaptateurs multiports

Ajoute des ports de charge USB-A, USB-C PD et des ports pour cartes mémoire au port USB-C ou Thunderbolt 3 de votre tablette, ordinateur portable, notebook, MacBook, Chromebook, smartphone ou PC.



Points clés :

- Profitez de ports USB-A ou USB-C supplémentaires pour connecter des périphériques additionnels.
- Sortie vidéo HD ou UHD (4K)
- Modes étendu et miroir pour modèles A/V
- Affichage simple

Idéal pour :

- TPE, Télétravail
- Mobilité

Référence	Connecteur hôte (M)	Affichage	Ports données										Stockage		Port Ethernet	Couleur
		Résolution max. prise en charge	Ports vidéo					USB-A 2.0	USB-A 3.0 5 Gbps	USB-A 3.0 10 Gbps	USB-C	USB-C Recharge PD	SD	Micro SD		
			VGA	Mini DP	DP	DVI	HDMI									
U444-06N-HGU-C	USB-C	Full HD 1080 p	-	-	-	-	1	-	-	1	1	60 W	-	-	1 Gbps	Blanc
U444-06N-HU-C	USB-C	Full HD 1080 p	-	-	-	-	1	-	1	-	1	60 W	-	-	-	Blanc
U444-06N-H4GUBC	USB-C	4K @ 30 Hz	-	-	-	-	1	-	-	1	1	60 W	-	-	1 Gbps	Blanc
U444-06N-H4UBC2	USB-C	4K @ 60 Hz	-	-	-	-	1	-	-	1	1	100 W	-	-	-	Noir

Stations d'accueil, hubs USB et adaptateurs multiports | Poste de travail déporté, Commerce et Éducation

Que recherchez-vous ?
Trouver la station d'accueil, l'adaptateur multiports, le hub ou les commutateurs les plus adaptés grâce à notre configurateur en ligne.



Stations de recharge format bureau

Le chargeur USB maintient les appareils électroniques, y compris les tablettes, les smartphones et les ordinateurs portables, à pleine capacité via une connexion USB.



Points clés :

- Rechargez vos appareils partout où une alimentation AC est disponible - sans qu'aucun ordinateur ne soit requis.
- Recharge jusqu'à 10 appareils en même temps.
- 14 supports sont ajustables pour s'adapter au nombre et à la taille des appareils en charge.
- Protège des surchauffes, des surintensités et des surcharges.

Idéal pour :

- Secteur médical
- Locaux commerciaux
- TPE, Télétravail
- Configuration bureau

Référence	Compatibilité de l'appareil	Nombre d'appareils	Mode de charge	Raccordements		Total Recharge Ampères/Watts	Type de fiche d'entrée	Informations sur le type de fiche d'entrée
				Type de ports	Nombre de ports de charge			
U280-010-ST-CEE	Téléphone Tablette Amazon Kindle	Jusqu'à 10	USB	USB-A	10x 2,4 A	8 A/96 W	-	C5 vers CEE 7/7 Schuko Power

Chariots et stations de recharge

Rechargez, synchronisez, sécurisez et organisez tous vos appareils mobiles.



Points clés :

- Recharge USB ou AC ultra-rapide.
- Synchronisation facile pour mises à jour et sauvegardes.
- Boîtier en acier et serrures pour une protection complète.
- Organisation des appareils et des câbles pour réduire l'encombrement.

Idéal pour :

- Secteur médical
- Locaux commerciaux
- Configuration bureau
- Éducation

Référence	Capacité de l'appareil	Max. Taille d'écran	Mode de charge	Capacité de recharge	Sécurité	Entrée AC	Type de câble d'entrée
Chariots de recharge AC avec roulettes verrouillables							
CSCXB36AC	36 ordinateurs portables	38 cm/15 pouces	AC	2 300 W	Serrures à trois points (Avant et arrière)	230 V 50 Hz	C13 à BS 1363
CSCXS36AC	36 ordinateurs portables	38 cm/15 pouces	AC	2 300 W	Serrures à trois points (Avant et arrière)	230 V 50 Hz	C13 à Schuko CEE 7/7
Stations de recharge USB à trous pour montage mural							
CSCXB16USB	16 tablettes	30 cm/12 pouces	USB 2.0	5 V/2,4 A par port	Serrures à trois points et morillon pour cadenas	230 V 50 Hz	C13 à BS 1363
CSCXS16USB	16 tablettes	30 cm/12 pouces	USB 2.0	5 V/2,4 A par port	Serrures à trois points et morillon pour cadenas	230 V 50 Hz	C13 à Schuko CEE 7/7
CSDXB32USB	32 smartphones	9,30 cm/3,66 pouces	USB 2.0	5 V/2,4 A par port	Serrures à trois points et morillon pour cadenas	230 V 50 Hz	C13 à BS 1363
CSDXS32USB	32 smartphones	9,30 cm/3,66 pouces	USB 2.0	5 V/2,4 A par port	Serrures à trois points et morillon pour cadenas	230 V 50 Hz	C13 à Schuko CEE 7/7

Chargeurs USB format rack

U280-016-RMINT	16 appareils	Taille par rack	USB 2.0	5 V/2,4 A par port	Verrou par rack	230 V 50 Hz	C13 à Schuko CEE 7/7 & BS 1363
U280-032-RMINT	32 appareils	Taille par rack	USB 2.0	5 V/2,4 A par port	Verrou par rack	230 V 50 Hz	C13 à Schuko CEE 7/7 & BS 1363

Accessoires

Référence	Description
CSHANDLEKIT2	Kit de conversion en chariot mobile avec poignée, roulettes et gestionnaire de câbles d'alimentation pour les stations de recharge AC et USB pour 16 appareils.
CSHANDLERKIT	Kit de conversion en chariot mobile avec poignée, roulettes et gestionnaire de câbles d'alimentation pour les stations de recharge de tablettes et d'ordinateurs portables.

Commutateurs KVM format bureau

Contrôle jusqu'à 4 ordinateurs de bureau ou portables en utilisant un moniteur vidéo centralisé et un clavier/souris USB.



Points clés :

- Contrôle 2 ou 4 ordinateurs de bureau ou portables en utilisant un moniteur vidéo centralisé et un clavier/souris USB.
- Connectez des périphériques USB 3.0, tels que des disques durs et des webcams, et partagez-les entre les ordinateurs.

Idéal pour :

- Secteur médical
- Signal numérique
- TPE, Télétravail
- Bureau open space

Référence	Nombre de ports	Multi-utilisateur	Raccordements PC/serveur		Vidéo		Résolution max. prise en charge	Câbles/Kits de câbles/SIU
			Côté A	Côté B	Ports	Détails		
B004-DP2UA2-K	2	1	2x DisplayPort (F) 2x 3,5 mm (F) 2x USB-B (F)	DisplayPort (F) 3,5 mm (F) 2x USB-A (F)	-	DP 1.2	4K @ 60 Hz	Inclus
B004-DPUA2-K	2	1	2x DisplayPort (F) 2x USB-B 3.0 (F) 4x 3,5 mm (F)	DisplayPort (F) 2x USB-A 3.0 (F) 2x USB-A (F) 2x 3,5 mm (F)	-	DP 1.1	2K @ 60 Hz	Inclus
B004-DPUA4-K	4	1	4x DisplayPort (F) 4x USB-B 3.0 (F) 8x 3,5 mm (F)	DisplayPort (F) 2x USB-A 3.0 (F) 2x USB-A (F) 2x 3,5 mm (F)	-	DP 1.1	2K @ 60 Hz	Inclus
B004-VUA2-K-R	2	1	2x HD15 (F)	HD15 (F) 2x USB-A (F) 2x 3,5 mm (F) 2x USB Mini-B (F)	3x HD15 (F)	-	2048x1436 px @60 Hz	Inclus
B005-DPUA2-K	2	1	3x 3,5 mm (F) 2x USB-A 3.0 (F)	2x USB-A (F) HDMI (F) 3x DisplayPort (F) 2x USB-B 3.0 (F) 6x 3,5mm (F) 3,5 mm x 1,35 mm	-	DP 1.4 HDCP 1.4 ; 2.2	4K @ 60 Hz	Inclus
B005-DPUA4	4	1	3x 3,5 mm (F) 2x USB-A 3.0 (F)	2x USB-A (F) HDMI (F) 4x USB-B 3.0 (F) 5x DisplayPort (F) 10x 3,5 mm (F) 3,5 mm x 1,35 mm		DP 1.4 HDCP 1.4 ; 2.2	4K @ 60 Hz	P785-DPKITxx
B005-HUA2-K	2	1	(3) 3,5 mm (F) (2) USB 3.0 A (F)	(2) USB-A (F) (3) HDMI (F) (6) 3,5 mm (F) (2) USB 3.0 B (F) 3,5 mm x 1,35 mm		HDCP 1.4 ; 2.2	4K	Inclus
B005-HUA4	4	1	(3) 3,5 mm (F) (2) USB 3.0 A (F)	(2) USB A (F) (5) HDMI (F) (4) USB 3.0 B (F) (10) 3,5 mm (F)		HDCP 1.4 ; 2.2	4K	P785-HKITxx
B032-DPUA2	2	1		DP, USB			4K	Câbles intégrés
B032-HUA2	2	1		HDMI, USB			1920x1200	Câbles intégrés
B032-VU1	1	1		VGA, USB			1920x1200	Câbles intégrés
B032-VU2	2	1		VGA, USB			2048x1536	Câbles intégrés



Vous recherchez plus de commutateurs KVM ?

Rendez-vous à la section « Infrastructure informatique » à la page 17.

Câbles USB-A 2.0

Connectez un périphérique USB au port USB de votre ordinateur.



Points clés :

- Tous types de port USB de 31 cm jusqu'à 4,57 m
- Vitesse de transmission des données : jusqu'à 480 Mbps
- Modèles ultra résistants avec gaine en fibre d'aramide
- Certifié MFi pour une large compatibilité d'appareils / Conforme RoHS

Idéal pour :

- Locaux commerciaux
- Environnements de bureau

Référence	Connexions		Type de câble	Type de connecteur	Longueur	Placage		Gaine de câble Couleur
	Connecteur A	Connecteur B				Connecteur	Contact	
U022-006	USB-A (M)	USB-B (M)	Passif	Droit	1,83 m	Or	Or	Noir
U022-010	USB-A (M)	USB-B (M)	Passif	Droit	3,05 m	Or	Or	Noir
U022-015	USB-A (M)	USB-B (M)	Passif	Droit	4,57 m	Or	Or	Noir
U023-003	USB-A (M)	USB-B (M)	Passif	Inductances ferrite	91 cm	Or	Or	Noir
U023-006	USB-A (M)	USB-B (M)	Passif	Inductances ferrite	1,83 m	Or	Or	Noir
U030-003	USB-A (M)	USB Mini-B 5 broches (M)	Passif	Droit	91 cm	Or	Or	Noir
U030-006	USB-A (M)	USB Mini-B 5 broches (M)	Passif	Droit	1,83 m	Or	Or	Noir
Câbles tout-en-un								
M101-006-LMC-BK	USB-A (M)	Lightning (M) Micro USB-B (M) USB-C (M)	Passif	Droit	1,83 m	Nickel	Or	Noir

Câbles de rallonge USB-A 2.0

Rallonge les longueurs de câbles USB 2.0



Points clés :

- Câbles mâles/femelles
- Vitesse de transmission des données : jusqu'à 480 Mbps
- Conforme RoHS
- Connecteurs placage or pour conductivité supérieure

Idéal pour :

- Locaux commerciaux
- Environnements de bureau
- WFA

Référence	Raccordements		Type de câble	Longueur	Couleur de la gaine du câble
	Connecteur A	Connecteur B			
Réversible					
UR024-001	USB-A	USB-A	Passif	31 cm	Noir
UR024-006	USB-A	USB-A	Passif	1,83 m	Noir
UR024-010	USB-A	USB-A	Passif	3,05 m	Noir

Câbles USB-C

Connecte les smartphones, ordinateurs, les chargeurs muraux et autres périphériques USB-C.



Points clés :

- Conforme RoHS, REACH & UKCA

Idéal pour :

- Locaux commerciaux
- Environnements de bureau

Référence	Raccordements		Type de câble	Longueur	Couleur de la gaine du câble
	Connecteur A	Connecteur B			
U040-C1M-C-5A	USB-C	USB-C	Passif	1 m	Noir
U040-C2M-C-5A	USB-C	USB-C	Passif	2 m	Noir
U040-C3M-C-5A	USB-C	USB-C	Passif	3 m	Noir

Câbles Lightning

Recharge et synchronisez votre iPhone, iPad ou iPod d'Apple avec le port USB de votre ordinateur, un chargeur mural ou un allume-cigare.



Points clés :

- Certifié MFi pour une large compatibilité d'appareils
- Types de port USB de 25 cm jusqu'à 3,05 m
- Câbles coudés
- Conforme RoHS, REACH & UKCA

Idéal pour :

- Locaux commerciaux
- Environnements de bureau

Référence	Raccordements		Type de câble	Longueur	Couleur de la gaine du câble
	Connecteur A	Connecteur B			
M100-003-WH	USB-A	Lightning	Passif	91 cm	Blanc
M100-010-WH	USB-A	Lightning	Passif	3,05 m	Blanc
M102-003-WH	USB-C	Lightning	Passif	91 cm	Blanc
M102-02M-BK	USB-C	Lightning	Passif	2 m	Noir
M102-03M-BK	USB-C	Lightning	Passif	3 m	Noir
M102-01M-WH	USB-C	Lightning	Passif	1 m	Blanc
M102-02M-WH	USB-C	Lightning	Passif	2 m	Blanc
M102AB-01M-WH	USB-C	Lightning		1 m	Blanc
M102AB-02M-WH	USB-C	Lightning		2 m	Blanc

Ultra résistant (fibre d'aramide)

M100-003-HD	USB-A	Lightning	Passif	91 cm	Noir/Blanc
M100-006-HD	USB-A	Lightning	Passif	1,83 m	Noir/Blanc
M100-010-HD	USB-A	Lightning	Passif	3,05 m	Noir/Blanc
M102-003-HD	USB-C	Lightning	Passif	91 cm	Noir/Blanc
M102-006-HD	USB-C	Lightning	Passif	1,83 m	Noir/Blanc
M102-010-HD	USB-C	Lightning	Passif	3,05 m	Noir/Blanc

Câbles USB 3.1 Gen 1

Connecte des périphériques et des panneaux de brassage avec des ports USB-A femelles à votre ordinateur, portable ou autre appareil USB 3.0 compatible.



Points clés :

- Compatible avec Thunderbolt 3
- Jusqu'à 5 Gbps
- Conforme RoHS, REACH & UKCA

Idéal pour :

- Locaux commerciaux
- Environnements de bureau

Référence	Raccordements		Type de câble	Longueur	Couleur de la gaine du câble
	Connecteur A	Connecteur B			
U322-003-BK	USB-A	USB-B	Passif	91 cm	Noir
U322-006-BK	USB-A	USB-B	Passif	1,83 m	Noir
U322-010-BK	USB-A	USB-B	Passif	3,05 m	Noir
U322-015-BK	USB-A	USB-B	Passif	4,57 m	Noir
U325-006	USB-A	USB-A	Coupleurs pour montage sur panneau	1,83 m	Noir
U325-010	USB-A	USB-A	Coupleurs pour montage sur panneau	3,05 m	Noir
U325-015	USB-A	USB-A	Coupleurs pour montage sur panneau	4,57 m	Noir
U326-001-BK	USB-A	Micro-B	Passif	30 cm	Noir
U326-003-BK	USB-A	Micro-B	Passif	91 cm	Noir
U326-006-BK	USB-A	Micro-B	Passif	1,83 m	Noir
U328-025	USB-A	USB-B	Répéteur actif	7,62 m	Noir
U328-036	USB-A	USB-B	Répéteur actif	10,97 m	Noir
U420-003	USB-C	USB-C	Passif	91 cm	Noir
U420-006	USB-C	USB-C	Passif	1,83 m	Noir
U420-010	USB-C	USB-C	Passif	3,05 m	Noir
U428-003	USB-C	USB-A	Passif	91 cm	Noir
U428-006	USB-C	USB-A	Passif	1,83 m	Noir
Coudé					
U428-003-CRA	USB-C (M) Angle droit	USB-A (M)	Passif	91 cm	Noir

Câbles USB 3.2 Gen 2

Le câble USB 3.2 vers USB connecte un smartphone ou un autre appareil USB-C au port de votre ordinateur, chargeur mural ou chargeur de voiture (allume-cigare).



Points clés :

- Compatible avec Thunderbolt 3
- Jusqu'à 10 Gbps
- Conforme RoHS, REACH & UKCA

Idéal pour :

- Locaux commerciaux
- Environnements de bureau

Référence	Raccordements		Type de câble		Longueur	Couleur de la gaine du câble
	Connecteur A	Connecteur B				
U420-003-G2-5A	USB-C (M)	USB-C (M)	Passif	5 A/100 W	91 cm	Noir
U420-C03-G2-5A	USB-C (M)	USB-C (M)	Passif	5 A/100 W USB-IF	91 cm	Noir
U422-003-G2	USB-C (M)	USB-B (M)	Passif		91 cm	Noir
U428-003-G2	USB-C (M)	USB-A (M)	Passif		91 cm	Noir
U428-C03-G2	USB-C (M)	USB-A (M)	Passif		91 cm	Noir
Câble optique actif en fibre, classé plénum.						
U328F-15M	USB-A	USB-B	Actif (AOC)		15 m	Noir
U328F-20M	USB-A	USB-B	Actif (AOC)		20 m	Noir
U328F-30M	USB-A	USB-B	Actif (AOC)		30 m	Noir
U420F-10M-V	USB-C (M)	USB-C (M)	Actif (AOC) Rétrocompatible 4K @ 60 Hz		10 m	Noir
U420F-15M-V	USB-C (M)	USB-C (M)	Actif (AOC) Rétrocompatible 4K @ 60 Hz		15 m	Noir
U420F-30M-V	USB-C (M)	USB-C (M)	Actif (AOC) Rétrocompatible 4K @ 60 Hz		30 m	Noir
U420F-10M-D321	USB-C (M)	USB-C (M)	Actif (AOC) Rétrocompatible		10 m	Noir
U420F-15M-D321	USB-C (M)	USB-C (M)	Actif (AOC) Rétrocompatible		15 m	Noir
Coudé						
U420-01M-G25ARA	USB-C (M) Angle droit	USB-C (M)	Passif	5 A/100 W	1 m	Noir

Câbles de rallonge USB-C 3.0

Les câbles de rallonge USB ultra-rapides rallongent la distance entre deux périphériques USB.



Points clés :

- Câbles USB-C mâles/femelles
- Jusqu'à 5 Gbps (3.1 Gen 1) et jusqu'à 10 Gbps (3.2 Gen 2)
- Conforme RoHS, REACH & UKCA

Idéal pour :

- Locaux commerciaux
- Environnements de bureau

Référence	Raccordements		Type de câble	Longueur	Couleur de la gaine du câble
	Connecteur A	Connecteur B			
Câbles USB 3.2 Gen 2					
U428F-10M-D321	USB-A	USB-C	Actif (AOC) Rétrocompatible	10 m	Noir
U428F-15M-D321	USB-A	USB-C	Actif (AOC) Rétrocompatible	15 m	Noir

Câbles Thunderbolt

Connecte 2 appareils Thunderbolt 3, y compris les MacBooks et les Chromebooks, pour les charger ou transmettre des vidéos jusqu'à 8K à 20 ou 40 Gbps.



Points clés :

- Compatible avec tous les périphériques USB-C et Thunderbolt
- Fournit une puissance de sortie de 5 A (100 W) pour la recharge et l'alimentation des appareils mobiles de grande capacité.
- Les connecteurs Thunderbolt 3 réversibles se branchent dans les deux sens pour une utilisation immédiate et simplifiée.

Idéal pour :

- Appareils Apple
- Locaux commerciaux
- Environnements de bureau

Référence	Raccordements		Câble			Vidéo			
	Connecteur A	Connecteur B	Type	Vitesse de transmission des données	Puissance délivrée	Longueur	Résolution vidéo max. prise en charge	DP	Couleur
U521-1P0M-WH	Thunderbolt 3 (Type-C (M))	Thunderbolt 3 (Type-C (M))	Passif	40 Gbps	240 W	1 m	8K @ 60 Hz	2.1	Blanc
U521-1P2M-BK	Thunderbolt 3 (Type-C (M))	Thunderbolt 3 (Type-C (M))	Passif	40 Gbps	240 W	1,2 m	8K @ 60 Hz	2.1	Noir
U521-1P0M-WH20G	Thunderbolt 3 (Type-C (M))	Thunderbolt 3 (Type-C (M))	Passif	20 Gbps	240 W	2 m	4K x 2K @ 60 Hz	2.1	Blanc

Coupleurs USB

Convertit un port USB standard en un port USB incliné vers le bas plus pratique dans les espaces restreints, tels que derrière des meubles ou contre un mur.



Points clés :

- Prend en charge les taux de transfert de données USB 3.0 SuperSpeed jusqu'à 5 Gbps, soit 10 fois plus rapide que l'USB 2.0.
- L'adaptateur moulé durable en une seule pièce se glisse facilement dans une poche ou un sac pour une connexion en tout lieu.
- Plug-and-play

Idéal pour :

- Alimentation des ordinateurs
- Imprimantes
- Périphériques domestiques/de bureau

Référence	Raccordements			Vitesse de transmission des données (jusqu'à)	Coudé
	Connecteur A	Connecteur B	Génération USB		
U324-000-DN	USB-A (M)	USB-A (F)	3.0	5 Gbps	Bas
U324-000-UP	USB-A (M)	USB-A (F)	3.0	5 Gbps	Haut
U420-000-F-UD	USB-C (M)	USB-C (F)	3.0	10 Gbps	Droit

Adaptateurs USB

Raccordement facile de votre ordinateur portable/de bureau ou de votre tablette à un réseau Ethernet Gigabit, des périphériques en série, audio, vidéo ou des cartes mémoires.



Points clés :

- Vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gbps, soit 10 fois plus rapide que l'USB 2.0.
- Contacts dorés pour une conductivité maximale et des pertes de données minimales.
- Rétrocompatible avec les générations précédentes d'USB

Idéal pour :

- Configuration bureau
- TPE, Télétravail

Référence	Raccordements			VIDÉO				Câble	
	Connecteur A	Connecteur B	Génération USB	Vitesse de transmission des données (jusqu'à)	Résolution vidéo max. prise en charge	HDCP	DP	Type	Longueur de câble (m)
Série/Ethernet									
USA-19HS	USB-A (M)	DB89 (M)	2.0	480 Mbps	-	-	-	-	91 cm
USA-19HS-C	USB-C (M)	DB89 (M)		230 Kbps	-	-	-	-	91 cm
U209-006-2	USB-A (M)	2x DB89 (M)	2.0	480 Mbps	-	-	-	-	1,83 m
U209-006-RJ45-X	USB-A (M)	RJ45 (M)	2.0	480 Mbps	-	-	-	-	1,83 m
U209-006-RJ45XC	USB-C (M)	RJ45 (M)	2.0	480 Mbps	-	-	-	-	1,83 m
USB									
U261-001-BT4	USB-A (M)	-	2.0	480 Mbps	-	-	-	Bluetooth 4.0	-
U329-000	USB-A (M)	USB-C (F)	3.0	5 Gbps	-	-	-	-	-
U329-000-10G	USB-A (M)	USB-C (F)	3.0	10 Gbps	-	-	-	-	-
U428-000-F	USB-C (M)	USB-A (F)	3.0	5 Gbps	-	-	-	-	-
Ethernet (Cat5/5e, Cat6, Cat6a)									
U436-06N-GB-C	USB-C (M)	USB-C (F) RJ45 (F)	3.0	5 Gbps	-	-	-	-	Pigtail
U436-06N-GBW-RA	USB-C (M)	RJ45 (F)	3.0	5 Gbps	-	-	-	Angle droit	Pigtail
Fibre									
U336-MMF-1G-LC	USB-A (M)	LC (F)	3.0	5 Gbps	-	-	-	Multimode	550 m
Lecteurs de cartes mémoires									
U352-000-SD-R	USB-A (M)	SD (F)	3.0	5 Gbps	-	-	-	-	-
Vidéo									
U444-06N-DP4K6B	USB-C (M)	DisplayPort (F)	3.0	5 Gbps	4K @ 60 Hz	2.2	1.3	-	Pigtail
U444-06N-DP8B	USB-C (M)	DisplayPort (F) 1.2	3.0	5 Gbps	8K @ 30 Hz	1.4 2.2	1.2 1.4	Actif	Pigtail
U444-06N-HD4K6B	USB-C (M)	HDMI (F)	3.0	5 Gbps	(4K x 2K) @ 60 Hz	2.2	-	-	Pigtail
U444-06N-HD8KW	USB-C (M)	HDMI (F)	3.0	5 Gbps	8K @ 30 Hz	1.4 2.3	1.4	-	Pigtail
U444-06N-HDR4-B	USB-C (M)	HDMI (F)	3.0	5 Gbps	4K @ 60 Hz	2.2	-	Actif	Pigtail
U444-06N-HDR-B	USB-C (M)	HDMI (F)	3.0	5 Gbps	4K @ 60 Hz	2.2	-	Actif	Pigtail
U444-06N-MDP8W	USB-C (M)	DisplayPort (F)	3.0	5 Gbps	8K @ 30 Hz	1.4 2.2	1.2 1.4	Actif	Pigtail
U444-003-H	USB-C (M)	HDMI (M)	3.0	5 Gbps	4K @ 30 Hz	1.4	-	Actif	91 cm
U444-006-DP-BD	USB-C (M)	DisplayPort (M)	3.0	5 Gbps	4K @ 60 Hz	2.2	1.2	Actif	1,83 m
U444-006-H	USB-C (M)	HDMI (M)	3.0	5 Gbps	4K @ 30 Hz	1.4	-	Actif	1,83 m
U444-006-H4K6BM	USB-C (M)	HDMI (M)	3.0	5 Gbps	4K @ 60 Hz	2.2	-	Actif	1,83 m
U444-010-H4K6BM	USB-C (M)	HDMI (M)	3.0	5 Gbps	4K @ 60 Hz	2.2	-	Actif	3,1 m
U444-015-H4K6BM	USB-C (M)	HDMI (M)	3.0	5 Gbps	4K @ 60 Hz	2.2	-	Actif	4,6 m
Avec mode alternatif - DP 1.2									
U444-06N-HDB-AM	USB-C (M)	HDMI (F)	3.0	5 Gbps	4K @ 24/25/30 Hz	1.4	1.2	-	Pigtail
U444-06N-VGA-AM	USB-C (M)	HD15 (F)	3.0	5 Gbps	1920 x 1200 (1080 p) @ 60 Hz	-	1.2	-	Pigtail

Montage sur panneau USB

Combinez les ports USB avec des prises ou panneaux universels keystone.



Points clés :

- Plus de flexibilité pour installations en espaces restreints.
- Moins d'encombrement pour un environnement plus professionnel.

Idéal pour :

- Carte mère
- Podium
- Kiosque

Référence	Raccordements		Câble			
	Connecteur A	Connecteur B	Génération USB	Vitesse de transmission des données	Type	Longueur de câble (m)
Câbles						
U024-06N-PM	USB-A (M)	USB-A (F) - Montage sur panneau	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	Passif	Pigtail
U025-001-PM	USB-B (M)	USB-B (F) - Montage sur panneau	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	Passif	31 cm
Panneaux						
U324-006	USB-A (M)	USB-A (F)	3.0	Jusqu'à 5 Gbps	Passif	1,83 m
U324-010	USB-A (M)	USB-A (F)	3.0	Jusqu'à 5 Gbps	Passif	3,05 m

Rallonges USB

Connecte votre PC de maison/bureau ou votre ordinateur portable à une webcam, une imprimante, un disque dur ou un autre périphérique USB situé jusqu'à 50 m de distance.



Points clés :

- 2 câbles de chaînage (daisy-chain)
- Rétrocompatible avec les générations précédentes d'USB

Idéal pour :

- Amphithéâtres universitaires
- Salles de conférence
- Applications Webcam

Référence	Raccordements				Câble			Nombre de ports	Type de source de puissance
	Connecteur A	Connecteur B	Génération USB	Vitesse de transmission des données	Distance max.	Type	Longueur de câble (m)		
Par câble Ethernet									
B202-150	USB-A (M) RJ45 (F)	USB-A (M) RJ45 (F)	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	45,72 m	Passif	-	1	USB
B203-101-PNPINT	USB-A (M) RJ45 (F)	USB-A (M) RJ45 (F)	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	50 m	Passif	-	1	Adaptateur AC International
B203-101-POC	USB-A (M) RJ45 (F) Micro USB-B (F)	RJ45 (F)	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	50 m	Passif	-	1	USB
B203-104-PNP	USB-A (M) RJ45 (F)	4x USB-A (F) RJ45 (F)	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	50 m	Passif	-	4	USB
B203-104-POC	4x USB-A (F) RJ45 (F) Micro USB-B (F)	RJ45 (F)	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	50 m	Passif	-	4	USB
Câble répéteur d'extension									
U026-10M	USB-A (M)	USB-A (F)	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	-	Actif	10 m	-	USB
U026-15M	USB-A (M)	USB-A (F)	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	-	Actif	15 m	-	USB
U026-20M	USB-A (M)	USB-A (F)	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	-	Actif	20 m	-	USB
U042-036	USB-A (M)	USB-B (M)	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	-	Actif	10,97 m	-	USB
U042-050	USB-A (M)	USB-B (M)	2.0	Jusqu'à 480 Mbps	-	Actif	15,24 m	-	USB
U330-05M	USB-A (M)	USB-A (F)	3.0	Jusqu'à 5 Gbps	-	Actif	5 m	-	USB
U330-10M	USB-A (M)	USB-A (F)	3.0	Jusqu'à 5 Gbps	-	Actif	10 m	-	USB
U330-15M	USB-A (M)	USB-A (F)	3.0	Jusqu'à 5 Gbps	-	Actif	15 m	-	USB
U330-20M	USB-A (M)	USB-A (F)	3.0	Jusqu'à 5 Gbps	-	Actif	20 m	-	USB

Câbles d'alimentation

Permet de connecter votre ordinateur portable ou notebook avec une prise d'alimentation 3 fiches C6 à un système PDU ou onduleur.



Points clés :

- Remplacement idéal pour un câble d'alimentation usé ou manquant d'ordinateur portable.
- La gaine H03VV-F conforme à la norme VDE permet une utilisation dans les applications informatiques européennes.

Idéal pour :

- Périphériques domestiques/de bureau
- Locaux commerciaux

Référence	Connecteurs		Longueur	Entrée		COULEURS		CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		Configuration en rack
	Connecteur 1	Connecteur 2		Ampères max.	Compatibilité de tension (VAC)	Câble d'alimentation	Couleur de fiche	Matériau de gaine de câble	Type de gaine du câble d'alimentation	
P014-P15M-EU	C14	C5	15 cm	2,5 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05W-F	PDU et ATS
P014-02M-EU	C14	C5	2 m	2,5 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05W-F	PDU et ATS
P058-02M-EU	Schuko	C5	2 m	2,5 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05W-F	PDU et ATS
P060-02M-UK	BS1363	C5	2 m	2,5 A	250 V	Noir	Noir	PVC	H05W-F	-

Postes de travail à hauteur réglable

Le poste de travail assis-debout transforme votre espace de bureau en un environnement de travail ergonomique sans en modifier la surface.



Points clés :

- Montage mural et bureau
- Postes de travail fixes et mobiles
- Modèles à hauteur réglable
- Configuration à affichage simple
- Support de client léger intégré et Gestion de câbles

Idéal pour :

- Secteur médical
- Locaux commerciaux
- Applications industrielles
- Environnements de bureau

Référence	Taille d'écran		Emplacement de montage		Modèle de montage (mm)		Poids max. supporté	Mobilité	Degrés de mobilité	Hauteur ajustable	Couleur
	Min.	Max.			Min.	Max.					
WWSS1327RWTC	13" (33,02 cm)	27" (68,58 cm)	Mur	-	75x75 mm	100x100 mm	8 kg	Plein/entier	Inclinaison : -15/+15° Pivotement : -90/+90° Rotation : 360°	Oui	Argent
WWSS1332W	13" (33,02 cm)	32" (81,28 cm)	Mur	-	75x75 mm	100x100 mm	8 kg	Plein/entier	Pivotement : 180° Rotation : 360°	Oui	Argent

Postes de travail mobiles

WWSS1DWSTAA	-	-	Sol	-	75x75 mm	100x100 mm	7 kg	Pivotement Inclinaison	Pivotement : 360° Inclinaison : 60°	Oui	Ivoire
-------------	---	---	-----	---	----------	------------	------	---------------------------	--	-----	--------

(1) Poste de travail mobile avec 2 étagères réglables et 2 tiroirs en métal.

Accessoires

Référence	Type d'accessoire	Taille d'écran		Emplacement de montage	Modèle de montage (mm)		Poids max. supporté	Mobilité	Degrés de mobilité	
		Min.	Max.		Min.	Max.				
	DMA1327SD	Support à double barre	13" (33,02 cm)	27" (68,58 cm)	Bras amovible pour bureau	75x75 mm	100x100 mm	10 kg	Plein/entier	Inclinaison : 15/+15° Rotation : 360°

Supports de moniteurs bureau

Obtenez un poste de travail ergonomique assis-debout sans modifier toute votre surface de travail.



Points clés :

- Support d'écran avec base ultra-résistante, conservation de la stabilité lors de l'ajustement.
- Sa conception en acier durable s'intègre à tout environnement et supporte jusqu'à 12 kg par écran.

Idéal pour :

- Secteur médical
- Locaux commerciaux
- TPE, Télétravail
- Configuration bureau

Référence	Dimension de l'écran (")		Emplacement de montage	Modèle de montage VESA (mm)		Poids max. supporté	Mobilité	Degrés de mobilité	Hauteur ajustable	Couleur
	Min.	Max.		Min.	Max.					
Affichage simple 										
DDV1727S	17" (43,18 cm)	27" (68.58 cm)	Postes de travail mobiles	75x75 mm	100x100 mm	6 kg	Pivotement Inclinaison	Inclinaison : -20/+60° Pivotement : 30° Rotation : 360°	Oui	Noir
DDR1732SAL	17" (43,18 cm)	32" (81.28 cm)	Bras amovibles et passe-câbles	75x75 mm	100x100 mm	9 kg	Bras à mouvement complet	Inclinaison : -90/+90° Pivotement : 90° Rotation : 90°	Oui	Argent
Double affichage 										
DDR1527SDC	15" (38,1 cm)	27" (68.58 cm)	Postes de travail mobiles	75x75 mm	100x100 mm	8 kg	Plein/entier	Inclinaison : -20/+20° Pivotement : 20° Rotation : 360°	Oui	Noir
DDR1327SDD	13" (33,02 cm)	27" (68.58 cm)	Postes de travail mobiles	75x75 mm	100x100 mm	12 kg	Plein/entier	Inclinaison : -45/+45° Pivotement : 180° Rotation : 360°	Oui	Noir
DDR1327SDFC-1	13" (33,02 cm)	27" (68.58 cm)	Bras amovible	75x75 mm	100x100 mm	8 kg	Plein/entier	Inclinaison : -30/+30° Pivotement : 180° Rotation : 360° (tête)	Oui	Noir
DDR1727DC	17" (43,18 cm)	27" (68.58 cm)	Bras amovibles et passe-câbles	75x75 mm	100x100 mm	7 kg	Pivotement Inclinaison	Inclinaison : -10/+10° Pivotement : 10° Rotation : 360°	Oui	Noir
DDR1732DAL	17" (43,18 cm)	32" (81.28 cm)	Bras amovibles et passe-câbles	75x75 mm	100x100 mm	9 kg	Plein/entier	Inclinaison : -90/+90° Pivotement : 90° Rotation : 90°	Oui	Argent
DMPDD1735AM	17" (43,18 cm)	35" (88,9 cm)	Bras amovibles et passe-câbles pour bureau	75x75	100x100	10 kg	Plein/entier	Inclinaison -22/+45° Pivotement 32° Rotation 90°	Oui	Noir
Triple affichages 										
DDR1730TAL	17" (43,18 cm)	30" (76,2 cm)	Bras amovibles et passe-câbles	75x75 mm	100x100 mm	7 kg	Plein/entier	Inclinaison : -90/+90° Pivotement : 90° Rotation : 90°	Oui	Argent
DMPDT1732AM	17" (43,18 cm)	32" (81.28 cm)	Bras amovibles et passe-câbles pour bureau	75x75	100x100	6 kg	Plein/entier	Inclinaison -22/+45° Pivotement 32° Rotation 90°	Oui	Noir
Quadruple affichages 										
DDR1327MQ	13" (33,02 cm)	27" (68.58 cm)	Postes de travail mobiles	75x75 mm	100x100 mm	8 kg	Plein/entier	Inclinaison -45/+45° Pivotement 180° Rotation 360°	-	Noir

Meubles et chariots TV roulants

Câble HDMI avec des propriétés antibactériennes connectant les composants audio/vidéo à un écran 4K.



Points clés :

- Matériau antibactérien : connecteurs et gaine en PVC

Idéal pour :

- Signal numérique
- Commerces
- WFA

Référence	Emplacement de montage	Modèle de montage (mm)		Nombre d'écrans	Ultra résistant	Poids supporté maximal	Mobilité	Degrés de mobilité	Hauteur ajustable	Couleur
		Min.	Max.							
DMCS70120AMUL	Sol	200x200	1000x600	1	Oui	120 kg	Plein/entier	360°	Oui	Noir

⁽¹⁾ Avec Ethernet

Postes de travail mobiles

Poste de travail mobile avec support de moniteur - pour moniteur de 17" à 32", réglable en hauteur.



Points clés :

- Poste de travail mobile tout-en-un.
- L'ajustement de l'inclinaison de -15° à +15° améliore les angles de vision.
- Les roulettes pivotantes optimisent la mobilité

Idéal pour :

- Bureau
- Hôpitaux et cliniques
- Salle de classe

Référence	Taille d'écran		Modèle de montage (mm)		Poids max. supporté	Mobilité	Degrés de mobilité	Hauteur ajustable	Couleur
	Min.	Max.	Min.	Max.					
DMCS1732S	17" (43,18 cm)	32" (81,28 cm)	75x75	100x100	8 kg	Inclinaison	Inclinaison -30/+30°	Oui	Noir



Affichage dynamique

Supports, meubles et chariots, postes de travail

DVI

VGA

HDMI

Display Port

Audio

Montages muraux

Le support extra fin permet de fixer un téléviseur à écran plat, un moniteur ou un autre écran au mur.



Points clés :

- Support mural sécurisé pour fixer votre téléviseur à écran plat ou incurvé, ou votre moniteur.
- Optimise les angles de vue.
- L'ajustement horizontal compense les montants muraux décentrés.
- Modèles fixes/pivotants/inclinables/rotatifs.
- Augmente l'espace disponible dans les applications de bureau.

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Taille d'écran		Modèle de montage (mm)		Poids max. supporté	Mobilité	Degrés de mobilité	Hauteur ajustable	Couleur
	Min.	Max.	Min.	Max.					
Fixe									
DWF1327M	13" (33,02 cm)	27" (68.58 cm)	50x50	200x200	40 kg	Fixe	-	-	Noir
DWF3770L	37" (93,98 cm)	70" (177,8 cm)	300x200	800x400	65 kg	Fixe	-	-	Noir
DWF4585X	45" (114,3 cm)	85" (215,9 cm)	200x200	800x400	91 kg	Fixe	-	-	Noir
DWF60100XX	60" (152,4 cm)	100"	200x200	900x600	159 kg	Fixe	-	-	Noir
Inclinaison									
DWT1327S	13" (33,02 cm)	27" (68.58 cm)	75x75	100x100	40 kg	Inclinaison	Inclinaison -15/+10°	-	Noir
DWT2655XP	26" (66,04 cm)	55" (139,7 cm)	200x200	400x400	75 kg	Inclinaison	Inclinaison -10/+10°	-	Noir
DWT3770X	37" (93,98 cm)	70" (177,8 cm)	200x200	800x400	91 kg	Inclinaison	Inclinaison -10/+0°	-	Noir
DWT60100XX	60" (152,4 cm)	100"	100x100	1000x800	159 kg	Inclinaison	Inclinaison -15/+15°	-	Noir
Plein/entier									
DWM1327SE	13" (33,02 cm)	27" (68.58 cm)	75x75	100x100	15 kg	Plein/entier	Inclinaison -15/+15° Pivotement 180°	-	Noir
DWM1327SP	13" (33,02 cm)	27" (68.58 cm)	75x75	100x100	15 kg	Plein/entier	Inclinaison -15/+15° Pivotement 180° Niveau d'ajustement -2/+2	-	Noir/Argent
DMC1342S	13" (33,02 cm)	42" (106,68 cm)	100x100	200x200	20 kg	Plein/entier	Inclinaison -15/+15° Pivotement 180° Niveau d'ajustement -3/+3	Oui	Noir/Argent
DWM2355S	23" (58,42 cm)	55" (139,7 cm)	75x75	400x400	23 kg	Plein/entier	Inclinaison -15/+15° Pivotement 180°	-	Noir
DWM2655M	26" (66,04 cm)	55" (139,7 cm)	100x100	400x400	50 kg	Plein/entier	Inclinaison -15/+15° Pivotement 120° Niveau d'ajustement -5/+5	-	Noir
DWM3770X	37" (93,98 cm)	70" (177,8 cm)	100x100	600x400	75 kg	Plein/entier	Inclinaison -15/+15° Pivotement 120° Niveau d'ajustement -3/+3	-	Noir
DMWC3770M	37" (93,98 cm)	70" (177,8 cm)	100x100	600x400	45 kg	Plein/entier	Pivotement 90° Niveau d'ajustement -8/+5	-	Noir
DWM60100XX	60" (152,4 cm)	100"	100x100	600x400	75 kg	Plein/entier	Inclinaison -15/+15° Pivotement 120° Niveau d'ajustement -3/+3	-	Noir

Référence	Taille d'écran		Modèle de montage (mm)		Poids max. supporté	Mobilité	Degrés de mobilité	Hauteur ajustable	Couleur
	Min.	Max.	Min.	Max.					
Escamotable									
DMVWSC4570XUL	45" (114,3 cm)	70" (177,8 cm)	200x200	600x400	70 kg	Fixe	-	-	Noir
Ultra résistant									
DWFSC3255MUL	32" (81,28 cm)	55" (139,7 cm)	200x200	400x400	68 kg	Fixe	-	-	Noir
DWFSC3780MUL	37" (93,98 cm)	80" (203,2 cm)	300x200	600x400	91 kg	Fixe	-	-	Noir
DWTPSC4555M	45" (114,3 cm)	55" (139,7 cm)	200x100	400x600	50 kg	Inclinaison	-	-	Noir
DWTSC3255MUL	32" (81,28 cm)	55" (139,7 cm)	200x200	400x400	68 kg	Inclinaison	Inclinaison -15/+10°	-	Noir
DWTSC3780MUL	37" (93,98 cm)	80" (203,2 cm)	300x200	600x400	91 kg	Inclinaison	Inclinaison -10/+5°	-	Noir
Extérieur									
DWM3270XOUT	32" (81,28 cm)	70" (177,8 cm)	200x200	400x400	50 kg	Plein/entier	Inclinaison -20/+10° Pivotement 180° Niveau d'ajustement -3/+3	Non	Noir
DWM3780XOUT	37" (93,98 cm)	80" (203,2 cm)	200x200	600x400	50 kg	Plein/entier	Inclinaison -20/+10° Pivotement 180° Niveau d'ajustement -3/+3		Noir

Que recherchez-vous ?
Trouvez les solutions les plus adaptées avec notre outil de recherche de support.



Meubles et chariots TV roulants

Chariot mobile à hauteur ajustable, conception haut de gamme vous permettant de déplacer facilement votre écran.



Points clés :

- Le cadre en aluminium/acier durable s'intègre à tous les environnements.
- Pieds à niveau ajustable pour une stabilité optimale
- Les clips de gestion des câbles maintiennent les cordons organisés et empêchent l'encombrement causé par les câbles.
- Modèles à affichage simple

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Taille d'écran		Modèle de montage (mm)		Poids max. supporté	Mobilité	Degrés de mobilité	Hauteur ajustable	Couleur
	Min.	Max.	Min.	Max.					
Affichage simple									
DMC1342S	13" (33,02 cm)	42" (106,68 cm)	75x75	200x200	20 kg	Inclinaison	Inclinaison 0/+10°	Oui	Noir
DMCS3770L	37" (93,98 cm)	70" (177,8 cm)	200x200	600x400	40 kg	Inclinaison	Inclinaison -10/+10°	Oui	Noir
Rotation portrait/paysage									
DMCS3270XP	32" (81,28 cm)	70" (177,8 cm)	200x200	600x400	68 kg	Plein/entier	Rotation 360°	Oui	Noir/Argent
DMCS3770ROT	37" (93,98 cm)	70" (177,8 cm)	200x200	600x400	70 kg	Plein/entier	Rotation 360°	Oui	Noir
Pieds larges									
DMCS60100XX	60" (152,4 cm)	100"	200x200	1000x600	100 kg	Inclinaison	Inclinaison -10/+5°	Oui	Noir/Argent
DMCS60105XXDD	60" (152,4 cm)	105" (266,7 cm)	200x200	1000x600	150 kg	Fixe	-	Oui	Noir
Premier Series									
DMCS3255SG62	32" (81,28 cm)	55" (139,7 cm)	75x75	400x400	59 kg	Fixe	Inclinaison -45/+45°	Oui	Noir/Argent
DMCS3255SG62W	32" (81,28 cm)	55" (139,7 cm)	75x75	400x400	59 kg	Fixe	Inclinaison -45/+45°	Oui	Blanc
DMCS3770SG75	37" (93,98 cm)	70" (177,8 cm)	100x100	600x400	79 kg	Fixe	Inclinaison -45/+45°	Oui	Noir/Argent
DMCS3770SG75W	37" (93,98 cm)	70" (177,8 cm)	100x100	600x400	79 kg	Fixe	Inclinaison -45/+45°	Oui	Blanc

Supports pour tablettes et smartphones

Suspendez un projecteur numérique au plafond pour économiser de l'espace.



Points clés :

- Montez des tablettes ou des smartphones sur support pour une expérience de visualisation en mains libres.
- Choisissez parmi des supports de bureau, des supports muraux et des supports au sol.

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Appareils	Poids max. supporté	Mobilité	Degrés de mobilité	Hauteur ajustable	Couleur
DMTBS911	Tablette	1 kg	Plein/entier	Inclinaison -90/+90°	Non	Noir/Argent
DMTBD413	Smartphone Tablette	1 kg	Plein/entier	Inclinaison -160/+210° Pivotement -52/+52° Rotation 180°	Oui Bras long flexible	Blanc

⁽¹⁾ Support mobile sécurisé pour tablettes.

Répartiteurs DVI

Le répartiteur DVI transmet un signal audio et vidéo 1080 p depuis une source DVI-D vers deux dispositifs d'affichage DVI-D dans la distance limite de 4,88 m.



Points clés :

- Connecteurs moulés supérieurs pour une utilisation longue durée.
- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 et les résolutions HD jusqu'à 1080 p (60 Hz).
- Fonctionnement facile « plug-and-play » pour une connexion immédiate dès la sortie de la boîte.

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Raccordements		Entrée x Sortie	Résolution	Nombre de ports	Câble		Connexion en série (daisy-chain) ou en cascade
	Connecteur A	Connecteur B				Type	Longueur	
 B116-002A-INT	DVI-D (F) 3,5 mm (M)	2x DVI-D (F) 2x 3,5 mm (M)	1 x 2	1920 x 1200px	2	-	-	Jusqu'à trois niveaux
 P564-001	DVI-D Dual Link (M)	2x DVI-D Dual Link (M) (Câblé à DVI-D Single Link)	1 x 2	Jusqu'à 1920 x 1080 px	-	Passif	31 cm	-
 P564-06N-DV	DVI-D Dual Link (M)	DVI-D Dual Link (F)	1 x 2	Full HD @ 60 Hz	-	Passif	Pigtail	-

Câbles DVI

Permet des performances élevées et la bande passante nécessaire pour les écrans vidéo numériques d'aujourd'hui.



Points clés :

- Câbles moulés de grade supérieur avec blindage par feuille/tresse pour une protection maximale contre les EMI/RFI.
- Compatible avec les écrans plats, les écrans CRT numériques et les vidéo-projecteurs.
- Fournit une bande passante pour des résolutions allant jusqu'à 2560 x 1600.

Idéal pour :

- WFA/Bureau
- Hôpitaux et cliniques
- Salle de classe
- Évènement/Salon commercial

Référence	Raccordements		Câble		Longueur	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B	Type	Type		
P560-003	DVI-D Dual Link (M)	DVI-D Dual Link (M)	Passif		91 cm	Noir
P560-006	DVI-D Dual Link (M)	DVI-D Dual Link (M)	Passif		1,83 m	Noir
P560-010	DVI-D Dual Link (M)	DVI-D Dual Link (M)	Passif		3,05 m	Noir
P560-015	DVI-D Dual Link (M)	DVI-D Dual Link (M)	Passif		4,57 m	Noir
P560-020	DVI-D Dual Link (M)	DVI-D Dual Link (M)	Passif		6,09 m	Noir
P560-025	DVI-D Dual Link (M)	DVI-D Dual Link (M)	Passif		7,62 m	Noir
P560-050	DVI-D Dual Link (M)	DVI-D Dual Link (M)	Passif		15,24 m	Noir
P561-006	DVI-D Single Link (M)	DVI-D Single Link (M)	Passif		1,83 m	Noir
P561-006-SLI	DVI-I Single Link (M)	DVI-I Single Link (M)	Passif		1,83 m	Noir
P561-010	DVI-D Single Link (M)	DVI-D Single Link (M)	Passif		3,05 m	Noir
P561-015	DVI-D Single Link (M)	DVI-D Single Link (M)	Passif		4,57 m	Noir
P561-050	DVI-D Single Link (M)	DVI-D Single Link (M)	Passif		15,24 m	Noir

Câble de rallonge

P562-006	DVI-D Dual Link (M)	DVI-D Dual Link (M)	Passif		1,83 m	Noir
P562-006-SL	DVI-D Single Link (M)	DVI-D Dual Link (F)	Passif		1,83 m	Noir
P562-010	DVI-D Dual Link (M)	DVI-D Dual Link (M)	Passif		3,05 m	Noir

Câbles d'adaptation DVI

Crée une connexion numérique bidirectionnelle pure entre une source compatible DVI et un écran compatible HDMI ou une source compatible HDMI et un écran compatible DVI.



Points clés :

- Le câble vidéo numérique double blindage de qualité supérieure protège contre les bruits EMI/RFI.
- Les connecteurs et contacts dorés assurent un transfert de signal optimal.
- Prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1080 @60 Hz (1080 p).
- Prend en charge une bande passante allant jusqu'à 5 Gbps.

Idéal pour :

- WFA
- Bureau
- Hôpitaux et cliniques
- Salle de classe
- Évènement/Salon commercial

Référence	Raccordements		Câble	Longueur	Gaine de câble		Couleur
	Connecteur A	Connecteur B	Type		Matériau	Caractéristiques nominales	Gaine de câble
P556-006	DVI-A (M)	HD15 (M)	Passif	1,83 m	PVC	VW-1	Noir
P556-010	DVI-A (M)	HD15 (M)	Passif	3,1 m	PVC	VW-1	Noir
P566-003	HDMI (M)	DVI-D Single Link (M)	Passif	91 cm	PVC	VW-1	Noir
P566-006	HDMI (M)	DVI-D Single Link (M)	Passif	1,83 m	PVC	VW-1	Noir
P566-010	HDMI (M)	DVI-D Single Link (M)	Passif	3,1 m	PVC	VW-1	Noir

Adaptateurs DVI

Convertissez un signal numérique DVI en VGA, Micro-HDMI ou HDMI analogique pour assurer la compatibilité entre un moniteur et un ordinateur avec sortie DVI.



Points clés :

- Dimension compacte pour une installation dans des espaces restreints.
- Visualisez des présentations, des vidéos ou des images sur un moniteur ou un projecteur DVI.
- Conception entièrement blindée et moulée.

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Raccordements		Résolution vidéo max. prise en charge	Longueur	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B			
P132-08N	DVI-D Dual Link (F) (Câblé à DVI-D Single Link)	HDMI (M)		20,32 cm	Noir



Commutateurs VGA

Solution optimale pour connecter deux ordinateurs à un moniteur ou deux moniteurs à un ordinateur.



Points clés :

- Commutateur à bouton-poussoir 2-ports HD15 VGA/SVGA
- Connecte deux ordinateurs à un moniteur ou deux moniteurs à un ordinateur.
- Boîtier métallique robuste entièrement blindé avec commutateur à bouton-poussoir en façade.

Idéal pour :

- Restaurant
- Amphithéâtres universitaires
- Salle de conférence

Référence	Raccordements			Résolution max.	Nombre de ports	Type de source de puissance
	Connecteur A	Connecteur B	Entrée x Sortie			
B112-002-R	2x HD12 (F)	HD15 (F)	2 x 1	1920 x 1080 @ 60 Hz	2	Argent

Rallonges VGA

Permet de connecter des appareils d'affichage VGA jusqu'à 152 m de l'ordinateur source, bien au-delà de la portée standard des câbles VGA.



Points clés :

- Étend un signal de 1920 x 1440 (60 Hz) jusqu'à 106 m, ou un signal de 1024 x 768 (60 Hz) jusqu'à 152 m.
- Alimenté par USB : aucune alimentation externe AC nécessaire.
- Dongles VGA intégrés, câbles VGA supplémentaires non requis.
- Utilise des câbles à conducteur solide Cat5e ou Cat6 facilement disponibles.

Idéal pour :

- Restaurant
- Amphithéâtres universitaires
- Salle de conférence

Référence	Raccordements		Vidéo			Type de source de puissance
	Connecteur A	Connecteur B	Résolution max.	Nombre d'écrans	Nombre de ports	
B130-101-U	HD15 (M) RJ45 (F) USB-A (M)	HD15 (M) RJ45 (F)	1920 x 1440 @ 60 Hz	1	1	USB



Câbles VGA

Permet la connexion entre un ordinateur compatible VGA et un moniteur.



Points clés :

- Commutateur à bouton-poussoir 2-ports HD15 VGA/SVGA
- Connecte deux ordinateurs à un moniteur ou deux moniteurs à un ordinateur.
- Boîtier métallique robuste entièrement blindé avec commutateur à bouton-poussoir en façade.

Idéal pour :

- Restaurant
- Amphithéâtres universitaires
- Salle de conférence

Référence	Raccordements		Câble		Longueur	Coudé	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B	Technologie	Type			
P502-003	HD15 (M)	HD15 (M)	Câble coaxial, VGA/SVGA	Passif	91 cm	-	Noir
P502-006	HD15 (M)	HD15 (M)	Câble coaxial, VGA/SVGA	Passif	1,83 m	-	Noir
P502-010	HD15 (M)	HD15 (M)	Câble coaxial, VGA/SVGA	Passif	3,05 m	-	Noir
P502-015	HD15 (M)	HD15 (M)	Câble coaxial, VGA/SVGA	Passif	4,57 m	-	Noir
P504-006	HD15 (M) + 3,5 mm (M)	HD15 (M) + 3,5 mm (M)	Câble coaxial, VGA/SVGA Audio Stéréo	Passif	1,83 m	-	Noir
P504-010	HD15 (M) + 3,5 mm (M)	HD15 (M) + 3,5 mm (M)	Câble coaxial, VGA/SVGA Audio Stéréo	Passif	3,05 m	-	Noir
P504-015	HD15 (M) + 3,5 mm (M)	HD15 (M) + 3,5 mm (M)	Câble coaxial, VGA/SVGA Audio Stéréo	Passif	4,57 m	-	Noir

Répartiteurs HDMI

Transmettez des vidéos et de l'audio en 4K d'une source HDMI à jusqu'à 8 écrans HDMI en même temps.



Points clés :

- Prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 4K @60 Hz.
- Transporte des signaux High Dynamic Range (HDR) pour un contraste riche et une précision des couleurs étendue.
- La technologie Power over Cable (PoC) fournit de l'énergie aux récepteurs via un câble Cat6.

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Raccordements		Vidéo			Nombre de ports	Connexion en série / en cascade	Adaptateur AC International
	Connecteur A	Connecteur B	Entrée x Sortie	Résolution max.	HDCP			
B118-002-HDR-V2	HDMI (M)	2x HDMI (F) Micro USB-B (F)	1 x 2	4K @ 60 Hz	2.2	2	Oui	-
B118-002-UHD-2	HDMI (F)	2x HDMI (F)	1 x 2	4K @ 60 Hz	2.2	2		Oui
B118-002-UHDINT	HDMI (M)	2x HDMI (F)	1 x 2	4K @ 30 Hz	1.4	2		Oui
B118-004-HDR	HDMI (F)	4x HDMI (F)	1 x 4	4K @ 60 Hz	2.2	4		Oui
B118-004-UHD-2	HDMI (F)	4x HDMI (F)	1 x 4	4K @ 60 Hz	2.2	4		Oui
Via câble Cat6 (portée maximale du signal : 70 m).								
B127A-002-BH	HDMI (F)2x RJ45 (F)	HDMI (F)	1 x 2	4K x 2K @ 60 Hz	1.4 / 2.2	2 affichages	-	Oui
B127A-002-BHPH2	HDMI (F) / 2x RJ45 (F)	2x HDMI (M) / 2x RJ45 (F)	1 x 2	4K @ 60 Hz	1.4 / 2.2	2 affichages	-	Oui
B127A-004-BH	HDMI (F)	HDMI (F) / 4x RJ45 (F)	1 x 4	4K @ 60 Hz	1.4 / 2.2	4	-	Oui
B127A-008-BH	HDMI (F)	HDMI (F) / 8x RJ45 (F)	1 x 8	4K x 2K @ 60 Hz	2.2	10	-	Oui
B127M-004-H	HDMI (F)	HDMI (F) / 4x RJ45 (F)	1 x 4	4K @ 60 Hz		4 affichages	-	Oui

Rallonges vidéo HDMI

Étendez les signaux audio/vidéo 4K sur un câble Cat5e/6 jusqu'à 70 m de distance.



Points clés :

- Transmet des vidéos 4K d'une clarté cristalline avec audio multicanal, HDR et couleur 4:4:4.
- Modèles pigtail ou en boîtier pour une installation flexible.
- La technologie Power over Cable (PoC) fournit de l'énergie aux récepteurs via un câble Cat6 (dans certains modèles).

Idéal pour :

- Restaurant
- Amphithéâtres universitaires
- Salle de conférence

Référence	Raccordements		Vidéo				Nombre de ports	Connexion en série (daisy-chain) ou en cascade	Type de source de puissance
	Connecteur A	Connecteur B	Nombre de moniteurs	Résolution max.	HDCP	Plage de signal max.			
Amplificateur de signal									
B122-000-4K6	HDMI (F) Micro USB-B (F)	HDMI (F)	1	4K @ 60 Hz Vidéo 3D prise en charge	2.2	15 m	-	-	USB
Par câble Cat6									
B013-HU-4K	RJ45 (F) HDMI (F) 2x USB-A (F)	RJ45 (F) HDMI (F) 2x USB-A (F)	1	4K @ 30 Hz	1.4	70 m	-	-	Adaptateurs AC international
B127A-004-BHPH3	2x HDMI (F) 4x RJ45 (F)	3x RJ45 (F) 3x HDMI (M)	4	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	1.4 2.2	70 m	4	-	Adaptateurs AC international
B127A-110-BH	RJ45 (F) 3,5 mm (F)	HDMI (F) RJ45 (F) 3,5 mm (F) Toslink (F)	1	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	1.4 2.2	70 m	-	Oui jusqu'à 4 unités	Adaptateurs AC international
B127A-111-BHTH	2x HDMI (F) RJ45 (F) 2x 3,5 mm (F)	2x RJ45 (F) HDMI (F) 2x 3,5 mm (F) Toslink (F)	1	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	1.4 2.2	70 m	-		Adaptateurs AC international
B127A-1A0-BH	RJ45 (F) HDMI (F)	Toslink (F)	1	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	1.4 2.2	70 m	-	-	Côté émetteur seulement
B127A-1A0-FH	RJ45 (F)	HDMI (F)	1	4K x 2K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	1.4 2.2	70 m	-	-	

Référence	Raccordements		Vidéo				Nombre de ports	Connexion en série (daisy-chain) ou en cascade	Type de source de puissance	Facteur de forme
	Connecteur A	Connecteur B	Nombre de moniteurs	Résolution max.	HDCP	Plage de signal max.				
B127A-1A1-BCBH	2x USB-C (F) HDMI (F) RJ45 (F) 2x 3,5 mm (F) Micro USB-B (F) HDMI (F)	HDMI (F) RJ45 (F) 2x USB-A (F) Toslink (F) 2x 3,5 mm 2x USB-A (F)	1	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	1.4 2.2	70 m	-	-	USB	-
B127A-1A1-BHBH	2x HDMI (F) RJ45 (F) 2x 3,5 mm (F) Micro USB-B (F)	HDMI (F) RJ45 (F) 2x USB-A (F) Toslink (F) 2x 3,5 mm (F) 2x USB-A (F)	1	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	2.2	70 m	-	-	Adaptateurs AC international	-
B127A-1A1-BHFH	2x HDMI (F) RJ45 (F)	HDMI (F)	2	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	1.4 2.2	70 m	-	-	Adaptateurs AC international	Plaque murale
B127A-1A1-BHPH	2x HDMI (F) RJ45 (F) 2x 3,5 mm (F)	HDMI (M) RJ45 (F)	1	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	2.2	70 m	-	-	Adaptateurs AC international	-
B127A-1A1-FHFH	2x HDMI (F) RJ45 (F) 2x 3,5 mm (F)	HDMI (F) RJ45 (F) 2x 3,5 mm (F)	2	4K x 2K @ 60 Hz	2.2	70 m	-	-	Adaptateurs AC international	Plaque murale
B127A-1P0-PH	RJ45 (F)	HDMI (F)	1	4K x 2K @ 60 Hz	1.4 2.2	70 m	-	-	Côté émetteur seulement**	-
B127A-2A1-BHBH	2x HDMI (F) RJ45 (F)	2x HDMI (F) RJ45 (F)	2	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	1.4 2.2	70 m	-	-	Adaptateurs AC international	-
B127A-4X2-BH2PH	2x HDMI (F)	4x RJ45 (F)	2	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	2.2	70 m	-	-	Adaptateurs AC international	Rackable
B127E-1A1-HH	2x HDMI (F) RJ45 (F)	HDMI (F) RJ45 (F) 2x USB-A (F)	1	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	2.2	100 m	-	-	Adaptateurs AC international	
B127F-1A1-MM-HH	Micro USB-B (F) 2x HDMI (F) LC (F)	2x USB-A (F) HDMI (F) LC (F)	1	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	2.2	300 m	-	-	Adaptateurs AC international	
B127M-101-H	2x HDMI (F) RJ45 (F)	HDMI (F) RJ45 (F)	1	4K @ 60 Hz Vidéo prise en charge	1.4 2.2	70 m	-	-	Adaptateurs AC international	

*En option

Câbles HDMI

Transmet des signaux audio/vidéo numériques et Ethernet d'une source HDMI vers une télévision, un vidéo-projecteur ou un moniteur compatibles 4K.



Points clés :

- Prend en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 8K.
- Le blindage de grade supérieur par feuille et tresse protège contre les bruits EMI/RFI.

Idéal pour :

- WFA/Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Cinéma/théâtre

Référence	Raccordements		Câble		HDCP Spec	Résolution vidéo max. prise en charge	Longueur	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B	Type					
HDMI HD - Coudé								
P568-006-RA	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Angle droit	1.4 2.2	Full HD	1,83 m	Noir
P568-006-RA2	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	2 angles droits	1.4 2.2	Full HD	1,83 m	Noir
HDMI 4k @ 30 Hz								
P568-003	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 30 Hz	91 cm	Noir
P568-006	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		1.3	4K @ 30 Hz	1,83 m	Noir
P568-010	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		1.3	4K @ 30 Hz	3,05 m	Noir
P568-012	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		1.4 2.2	4K @ 30 Hz	3,66 m	Noir
P568-016	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 30 Hz	4,88 m	Noir
P568-020	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 30 Hz	6,09 m	Noir
P568-025	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 30 Hz	7,62 m	Noir
P568-030	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 30 Hz	9,14 m	Noir
P568-006-BK-GRP	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Connecteurs à fixations sécurisées Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 30 Hz	1,83 m	Noir
P568-010-BK-GRP	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Connecteurs à fixations sécurisées Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 30 Hz	3,05 m	Noir
P568-025-BK-GRP	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Connecteurs à fixations sécurisées Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 30 Hz	7,62 m	Noir
P569-003	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 30 Hz	91 cm	Noir	
P569-006	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 30 Hz	1,83 m	Noir	
P569-010	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 30 Hz	3,05 m	Noir	
P569-020	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 30 Hz	6,09 m	Noir	
P569-025	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 30 Hz	7,62 m	Noir	
P569-050	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 30 Hz	15,24 m	Noir	
HDMI 8k @ 60 Hz								
P568-003-8K6	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	8K @ 60 Hz	91 cm	Noir
P568-006-8K6	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	8K @ 60 Hz	1,83 m	Noir
P568-010-8K6	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	8K @ 60 Hz	3,05 m	Noir
HDMI 4k @ 60 Hz								
P568-01M-2A	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	1 m	Noir/Gris
P568-02M-2A	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	2 m	Noir/Gris
P568-03M-2A	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	3 m	Noir/Gris
P569-006-CERT	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Connecteur à fixation sécurisée	4K @ 60 Hz	1,83 m	Noir/ Bordeaux	
P569-015-CERT	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Connecteur à fixation sécurisée	4K @ 60 Hz	3,05 m	Noir/ Bordeaux	
P569-010-CERT	HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Connecteur à fixation sécurisée	4K @ 60 Hz	3,05 m	Noir/ Bordeaux	

Référence	Raccordements		Câble		HDCP Spec	Résolution vidéo max. prise en charge	Longueur	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B	Type					
Câble fibre actif HDMI (AOC)								
P568-05M-FBR	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	5 m	Noir
P568-100M-FBR	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	100 m	Noir
P568-10M-FBR	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	10 m	Noir
P568-15M-FBR	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	15 m	Noir
P568-20M-FBR	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	20 m	Noir
P568-30M-FBR	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	30 m	Noir
P568-40M-FBR	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	40 m	Noir
P568-50M-FBR	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	50 m	Noir
P568-60M-FBR	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	1.4 2.2	4K @ 60 Hz	60 m	Noir
P568F-10M-8K6	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	2.3	8K @ 60 Hz	10 m	Noir
P568F-15M-8K6	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	2.3	8K @ 60 Hz	15 m	Noir
P568F-20M-8K6	HDMI (M)	HDMI (M)	Câble optique actif (AOC)	Vidéo 3D prise en charge	2.3	8K @ 60 Hz	20 m	Noir

HDMI vers Micro HDMI, Mini HDMI

P570-006-MICRO	Micro HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel	Ethernet	Full HD	1,83 m	Noir
P572-006	Mini HDMI (M)	Mini HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		Full HD	1,83 m	Noir
P571-006-MINI	Mini HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 30 Hz	1,83 m	Noir
P571-010-MINI	Mini HDMI (M)	HDMI (M)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 30 Hz	3,05 m	Noir

Câbles de rallonge

P569-006-MF	HDMI (M)	HDMI (F)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 30 Hz	91 cm	Noir
P569-006-2B-MF	HDMI (M)	HDMI (F)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 60 Hz	91 cm	Beige/Noir
P569-010-2B-MF	HDMI (M)	HDMI (F)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 60 Hz	3,05 m	Beige/Noir
P569-020-2B-MF	HDMI (M)	HDMI (F)	Passif - Bidirectionnel		4K @ 60 Hz	6,09 m	Beige/Noir

Accessoires

Référence	Description
 P568-000-LOCK	Verrouillage de câble HDMI - Pince/attache/vis

Câbles d'adaptation HDMI

Connecte le port USB-C, Thunderbolt 3, Micro USB-B ou VGA de votre appareil à un moniteur ou une télévision HDMI.



Idéal pour :

- WFA
- Bureau
- Hôpitaux et cliniques
- Salle de classe
- Évènement/Salon commercial

Référence	Raccordements			Câble		Longueur	Gaine de câble		Couleur
	Connecteur A	Connecteur B	Connecteur C	Type	Résolution vidéo max. prise en charge		Matériau	Caractéristiques nominales	
P566-003-VGA	HDMI (M)	HD15 (M) - Micro USB-B (F) extra fin.	-	Actif	Full HD	91 cm	PVC	VW-1	Noir
P566-006-VGA	HDMI (M)	HD15 (M) - Micro USB-B (F) extra fin.	-	Actif	Full HD	1,83 m	PVC	VW-1	Noir
P566-010-VGA	HDMI (M)	HD15 (M) - Micro USB-B (F) extra fin.	-	Actif	Full HD	3,1 m	PVC	VW-1	Noir
P566-015-VGA	HDMI (M)	HD15 (M) - Micro USB-B (F) extra fin.	-	Actif	Full HD	4,6 m	PVC	VW-1	Noir
U444-006-H4K6BE	USB-C (M)	HDMI (M)	-	Passif	(4K x 2K) @ 60 Hz	1,83 m	PVC	VW-1	Noir
U444-006-HDR2BE	USB-C (M)	HDMI (F)	-	Actif	4K @ 60 Hz	1,83 m	TPE	-	Noir
U444F3-10M-H4K6	USB-C (M)	HDMI (M)	-	Actif	4K @ 60 Hz	10 m	PVC	CL3	Noir
U444F3-15M-H4K6	USB-C (M)	HDMI (M)	-	Actif	4K @ 60 Hz	15 m	PVC	CL3	Noir
U444F3-20M-H4K6	USB-C (M)	HDMI (M)	-	Actif	4K @ 60 Hz	20 m	PVC	CL3	Noir
U444F3-30M-H4K6	USB-C (M)	HDMI (M)	-	Actif	4K @ 60 Hz	30 m	PVC	CL3	Noir
U444F3-50M-H4K6	USB-C (M)	HDMI (M)	-	Actif	4K @ 60 Hz	50 m	PVC	CL3	Noir

Adaptateurs HDMI

Connecte un PC, un ordinateur portable ou un ultrabook avec un port HDMI à un écran VGA et ses haut-parleurs.



Points clés :

- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA).
- Prend en charge les câbles jack 3,5 mm. Audio Mini Stereo
- Prend en charge une sortie audio analogique à 2 canaux
- Plug-and-Play

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Raccordements		Vidéo		Câble		Adaptateur AC International	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B	Résolution max.	HDCP	Longueur	COUDÉ		
P130-000-AUDIO	HDMI (F)	HDMI (F) Toslink (F) 3,5 mm (F) RCA (F)	4k x 2K @30 Hz	1.3	-	-	-	Noir
P130-06N-AUDIO	HDMI (F)	HDMI (F) Toslink (M) 3,5 mm (F) Micro USB-B (F)	4k x 2K @30 Hz	1.4	Pigtail	-	-	Noir
P131-000	HDMI (M)	HD15 (F)	1920 x 1200 (1080p)	-	-	-	-	Noir/Bleu
P131-000-A	HDMI (M)	3,5 mm (F) HD15 (F) Micro USB-B (F)	1920 x 1200 (1080p)	1.4	-	-	-	Noir
P131-000-A-DISP	HD15 (M)	3,5 mm (F) HDMI (F) Micro USB-B (F)	1920 x 1200 (1080p)	1.4	-	-	-	Noir
P131-06N	HDMI (M)	HD15 (F)	1920 x 1200 (WUXGA)	-	Pigtail	-	-	Noir
P131-06N-2VA-U	HDMI (M)	2x HD15 (F) 2x 3,5 mm (F) HD15 (F)	1920 x 1200 (1080p)	-	Pigtail	-	-	Noir
P131-06N-MICROA	Micro-HDMI (M)	HD15 (F) 3,5 mm (F)	1920 x 1200 (1080p)	-	Pigtail	-	-	Noir
P131-06N-MINI	Mini-HDMI (M)	HD15 (M)	1920 x 1200 (1080p)	-	Pigtail	-	-	Noir
P142-000-MICRO	Micro-HDMI (M)	HDMI (F)	1920 x 1200 (1080p)	-	-	-	-	Noir
P142-000-MINI	Mini-HDMI (M)	HDMI (F)	1920 x 1200 (1080p)	-	-	-	-	Noir
P142-000-UD	HDMI (F)	HDMI (M) - Pivotement	-	-	-	Haut/Bas	-	Noir
P142-000-UP	HDMI (F)	HDMI (M)	-	-	-	Haut	-	Noir
P142-06N-MICRO	HDMI (F)	Micro-HDMI (M)	-	-	-	-	-	Noir
U444-2H-MST4K6	USB-C (M)	2 x HDMI (F)	8K 30 Hz	-	-	-	-	-

Commutateurs HDMI

Partage des vidéos/audio en 4K à partir de jusqu'à 5 sources vidéo/audio.



Points clés :

- Transmet des vidéos 4K d'une clarté cristalline avec audio multicanal, HDR et couleur 4:4:4.
- Rallonge une transmission 4K A/V jusqu'à 70 m ou plus.
- Fonctionnement Plug-and-Play pour une installation rapide et une utilisation immédiate.

Idéal pour :

- Restaurant
- Amphithéâtres universitaires
- Salle de conférence

Référence	Raccordements		Vidéo				Nombre de ports	Type de source de puissance	Facteur de forme	
	Connecteur A	Connecteur B	Entrée x Sortie	Nombre de moniteurs	Résolution max.	HDCP				DP
B119-003-UHD-MN	3x HDMI (F)	HDMI (F)	3 x 1	1	4K @ 30 Hz Vidéo 3D prise en charge	1.4	-	3	USB	-
B119-005-UHD	5x HDMI (F)	HDMI (F)	5 x 1	1	4K @ 60 Hz Vidéo 3D prise en charge	2.2	-	5	Adaptateur AC International	-
B302-4HX4H-4K	3,5 mm (F) DB89 (F) 4x HDMI (F) RJ45 (F)	4x 3.5MM (F) 4x HDMI (F)	4 x 4	4	4K @ 60 Hz Vidéo 3D prise en charge	2.2	-	4	Adaptateur AC International	-
Par câble Cat6										
B127A-4X4-BH4PH	4x HDMI (F) RJ45 (F) 3,5 mm (F)	HDMI (F) RJ45 (F) Toslink (F)	4 x 1	4	4K @ 60 Hz Vidéo 3D prise en charge	2.2	-	4	Adaptateur AC International	Bac d'encastrement/ plaque murale
B320-4X1-MHB-K	2x 3,5 mm (F) DB89 (F) DisplayPort (F) HD15 (F) HDMI (F) RJ45 (F) 2x USB-C (F)	HDMI (M) RJ45 (M)	4 x 1	1	HDMI/DP/USB Type-C: 4096 x 2160 @60Hz VGA: 1920 x 1080 @60Hz	2.2	1.2a	4	Adaptateur AC International	-
B320-4X1-MHE-K	2x 3,5 mm (F) DB89 (F) DisplayPort (F) HD15 (F) HDMI (F) RJ45 (F) 2x USB-C (F)	HDMI (M) RJ45 (M)	4 x 1	1	HDMI/DP/USB Type-C: 4096 x 2160 @60Hz VGA: 1920 x 1080 @60Hz	2.2	1.2a	4	Adaptateur AC International	-

Répartiteurs DisplayPort

Affiche la même image sur 2 moniteurs, l'étend sur les deux, ou les combine en un seul grand moniteur.



Points clés :

- Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1080p @ 60 Hz (1920 x 1080).
- Assez compact pour être transporté dans un sac à dos ou d'ordinateur portable.
- Plug and play — pas de logiciel ou de pilote requis.

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Raccordements		Entrée x Sortie	Résolution	Longueur	Nombre de ports
	Connecteur A	Connecteur B				
 B157-002-HD	DisplayPort (M) 1.2 / Micro USB-B (F)	2x HDMI (F)	1 x 2	Full HD @ 60 Hz	-	2
 B157-002-VGA	DisplayPort (M) 1.2 / Micro USB-B (F)	2x HD15 (F)	1 x 2	Full HD @ 60 Hz	-	2

Commutateurs DisplayPort

Connecte 4 différents appareils source audio/vidéo (HDMI/DP/USB-C/VGA) à un seul écran HDMI, éliminant ainsi le besoin de multiples adaptateurs.



Points clés :

- Adaptateur de présentation multiformat 4-en-1 permettant une connexion pratique à un écran HDMI.
- Les câbles HDMI, DisplayPort et USB-C prennent en charge les résolutions 4K à 60 Hz (4:4:4).
- Le port USB-C PD 3.0 prend en charge une sortie de puissance de 20 V 5 A (100 W) pour recharger l'appareil hôte.
- Plug-and-play

Idéal pour :

- Restaurant
- Amphithéâtres universitaires
- Salle de conférence

Référence	Raccordements		Vidéo					Nombre de ports	Type de source de puissance
	Connecteur A	Connecteur B	Entrée x Sortie	Nombre de moniteurs	Résolution max.	HDCP	DP		
B321-4X1-HDVC	HDMI (M)	DisplayPort (M)	4 x 1	1	HDMI/DP/USB Type-C: 4096 x 2160 @ 60Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60Hz Vidéo 3D prise en charge	2.2	1.2a	1	USB
	USB-A (M)	HDMI (M)							
	USB-C (M)/DB15 (M)	USB-C (M)							

Câbles DisplayPort

Les câbles haute vitesse connectent les composants A/V à un écran 8K dans votre application d'affichage numérique, auditorium ou système de sécurité.



Points clés :

- Vidéo et audio numérique en un seul câble
- De 31 cm jusqu'à 15,24 m
- DisplayPort 1.2 4K @60 Hz / DisplayPort 1.4 @30 Hz & 60 Hz
- Prend en charge le HDCP (High Definition Content Protection)

Idéal pour :

- WFA/Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Raccordements		Câble	Résolution vidéo max. prise en charge	Longueur	Connecteur verrouillable	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B	Type				
4K @ 60 Hz							
P579-003	DisplayPort 1.2 (M)	DisplayPort 1.2 (F)	Passif - Bidirectionnel	4K @ 60 Hz	91 cm	Oui	Noir
P579-006	DisplayPort (M)	DisplayPort (F)	Passif	4K @ 60 Hz	1,83 m	Oui	Noir
P579-010	DisplayPort (M)	DisplayPort (F)	Passif	4K @ 60 Hz	3,05 m	Oui	Noir
P579-015	DisplayPort (M)	DisplayPort (F)	Passif	4K @ 60 Hz	4,57 m	Oui	Noir
P580-003	DisplayPort 1.2 (M)	DisplayPort 1.2 (M)	Passif - Bidirectionnel	4K @ 60 Hz	91 cm	Oui	Noir
P580-006	DisplayPort 1.2 (M)	DisplayPort 1.2 (M)	Passif - Bidirectionnel	4K @ 60 Hz	91 cm	Oui	Noir
P580-010	DisplayPort 1.2 (M)	DisplayPort 1.2 (M)	Passif - Bidirectionnel	4K @ 60 Hz	3,1 m	Oui	Noir
P580-015	DisplayPort 1.2 (M)	DisplayPort 1.2 (M)	Passif - Bidirectionnel	4K @ 60 Hz	4,57 m	Oui	Noir
Avec répéteur							
P579-010-4K6	DisplayPort (M)	DisplayPort (F)	Répéteur actif/passif	4K @ 60 Hz	3,05 m	Oui	Noir/Gris
P579-015-4K6	DisplayPort (M)	DisplayPort (F)	Répéteur actif/passif	4K @ 60 Hz	4,57 m	Oui	Noir/Gris
P579-020-4K6	DisplayPort (M)	DisplayPort (F)	Répéteur actif/passif	4K @ 60 Hz	6,1 m	Oui	Noir/Gris
8K @ 60 Hz - Avec répéteur actif							
P579-009-8K6	DisplayPort 1.4 (M)	DisplayPort 1.4 (M)	Répéteur actif/passif	8k @ 60 Hz	2,7 m	Oui	Noir/Bleu
8K @ 60 Hz 40 Gbps							
P580-003-8K6-2	DisplayPort 2.1 (M)	DisplayPort 2.1 (M)	Passif	8k @ 60 Hz	91 cm	Oui	Noir
P580-006-8K6-2	DisplayPort 2.1 (M)	DisplayPort 2.1 (M)	Passif	8k @ 60 Hz	1,83 m	Oui	Noir
8K @ 60 Hz AOC							
P580F3-10M-8K6	DisplayPort (M)	DisplayPort (M)	Câble optique actif (AOC)	8k @ 60 Hz	10 m	Oui	Noir
P580F3-15M-8K6	DisplayPort (M)	DisplayPort (M)	Câble optique actif (AOC)	8k @ 60 Hz	15 m	Oui	Noir
P580F3-20M-8K6	DisplayPort (M)	DisplayPort (M)	Câble optique actif (AOC)	8k @ 60 Hz	20 m	Oui	Noir
P580F3-25M-8K6	DisplayPort (M)	DisplayPort (M)	Câble optique actif (AOC)	8k @ 60 Hz	25 m	Oui	Noir
P580F3-30M-8K6	DisplayPort (M)	DisplayPort (M)	Câble optique actif (AOC)	8k @ 60 Hz	30 m	Oui	Noir

Câbles d'adaptation DisplayPort

Connecte un moniteur ou un projecteur DisplayPort au port HDMI ou VGA de la source A/V.



Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Raccordements		Câble	Résolution vidéo max. prise en charge	Longueur	Gaine de câble		Couleur
	Connecteur A	Connecteur B	Type			Matériau	Caractéristiques nominales	Gaine de câble
P581-003-V2	DisplayPort (M)	DVI-D Single Link (M)	Actif	Full HD	91 cm	PVC	VW-1	Noir
P581-003-VGA-V2	DisplayPort (M)	HD15 (M)	Actif	Full HD	91 cm	PVC	VW-1	Noir
P581-006-V2	DisplayPort (M)	DVI-D Single Link (M)	Actif	Full HD	1,83 m	PVC	VW-1	Noir
P581-006-VGA-V2	DisplayPort (M)	HD15 (M)	Actif	Full HD	1,83 m	PVC	VW-1	Noir
P581-010-VGA-V2	DisplayPort (M)	HD15 (M)	Actif	Full HD	3,1 m	PVC	VW-1	Noir
P582-003	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (M)	Passif	Full HD	91 cm	PVC	VW-1	Noir
P582-003-HD-V2A	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (M)	Actif	4K @ 60 Hz	91 cm	PVC	VW-1	Noir
P582-003-HD-V4A	DisplayPort (M) 1.4	HDMI (M)	Actif	4K @ 60 Hz	91 cm	PVC	VW-1	Noir
P582-003-V2	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (M)	Passif	4K @ 60 Hz	91 cm	PVC	VW-1	Noir
P582-006	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (M)	Passif	Full HD	1,83 m	PVC	VW-1	Noir
P582-006-HD-V2A	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (M)	Actif	4K @ 60 Hz	1,83 m	PVC	VW-1	Noir
P582-006-HD-V4A	DisplayPort (M) 1.4	HDMI (M)	Actif	4K @ 60 Hz	1,83 m	PVC	VW-1	Noir
P582-006-V2	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (M)	Passif	4K @ 60 Hz	1,83 m	PVC	VW-1	Noir
P582-010	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (M)	Passif	Full HD	3,05 m	PVC	VW-1	Noir
P582-010-HD-V2A	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (M)	Actif	4K @ 60 Hz	3,05 m	PVC	VW-1	Noir
P582-010-HD-V4A	DisplayPort (M) 1.4	HDMI (M)	Actif	4K @ 60 Hz	3,05 m	PVC	VW-1	Noir
P582-015	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (M)	Passif	Full HD	4,6 m	PVC	VW-1	Noir
P582-015-HD-V2A	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (M)	Actif	4K @ 60 Hz	4,6 m	PVC	VW-1	Noir
P582-015-HD-V4A	DisplayPort (M) 1.4	HDMI (M)	Actif	4K @ 60 Hz	4,6 m	PVC	VW-1	Noir
P583-003-BK	DisplayPort (M)	Mini DisplayPort (M)	Passif Bidirectionnel	4K @ 60 Hz	91 cm	PVC	VW-1	Noir
P583-006-BK	DisplayPort (M)	Mini DisplayPort (M)	Passif Bidirectionnel	4K @ 60 Hz	1,8 m	PVC	VW-1	Noir
P583-010-BK	DisplayPort (M)	Mini DisplayPort (M)	Passif Bidirectionnel	4K @ 60 Hz	3,05 m	PVC	VW-1	Noir
P586-003-HDMI	Mini DisplayPort (M)	HDMI (M)	Actif	Full HD	91 cm	PVC	VW-1	Noir
P586-006-HDMI	Mini DisplayPort (M)	HDMI (M)	Actif	Full HD	1,8 m	PVC	VW-1	Noir

Adaptateurs DisplayPort

Connecte une sortie DisplayPort à un moniteur HDMI, DVI ou VGA.



Points clés :

- Continuez à utiliser votre moniteur HDMI, DVI ou VGA existant.

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Raccordements		Résolution vidéo max. prise en charge	Longueur
	Connecteur A	Connecteur B		
P126-000	DVI-I (F)	HD15 (M)		-
P130-000	DVI-D Single Link (F)	HDMI (F)	Full HD	-
P132-000	DVI-D Dual Link (F)	HDMI (M)		-
P134-000	DisplayPort (M) 1.2	DVI-D Dual Link (F) (Câblé à DVI-D Single Link)	Full HD - 1920 x 1200 (1080p)	Pigtail
P134-000-VGA-V2	DisplayPort (M) 1.2	HD15 (F)	Full HD - 1920 x 1200 (1080p)	-
P134-001-GC	DisplayPort (M) 1.1	DVI-D Dual Link (F) (Câblé à DVI-D Single Link)	Full HD - 1920 x 1200 (1080p)	31 cm
P134-003	DisplayPort (M)	DVI-I (F)	Full HD - 1920 x 1200 (1080p)	91 cm
P134-06N-DVI-V2	DisplayPort (M) 1.2	DVI-D Dual Link (F) (Câblé à DVI-D Single Link)	HD - 1920 x 1080 (1080p)	Pigtail
P134-06N-MDP	DisplayPort (M)	Mini DisplayPort (F)	(4K x 2K) @ 60 Hz	Pigtail
P134-06N-VGA	DisplayPort (M) 1.2	HD15 (F)	Full HD - 1920 x 1200 (1080p)	Pigtail
P134-06N-VGA-V2	DisplayPort (M) 1.2	HD15 (F)	HD - 1920 x 1080 (1080p)	Pigtail
P136-000	DisplayPort (M)	HDMI (F)	HD - 1920 x 1080 (1080p)	Pigtail
P136-000-1	DisplayPort (M)	HDMI (F)	Full HD - 1920 x 1200 (1080p)	-
P136-000-UHD-V2	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (F) 1.4	4K x 2K @ 24/30 Hz	-
P136-001	DisplayPort (M)	HDMI (F)	Full HD - 1920 x 1200 (1080p)	31 cm
P136-06N-H2V2	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (F)	4K @ 60 Hz	Pigtail
P136-06N-H2V2LB	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (F)	4K @ 60 Hz	Pigtail
P136-06N-HDV-4K	DisplayPort (M)	DVI-D Dual Link (F) (Câblé à DVI-D Single Link)	4K @ 30 Hz	Pigtail
P136-06N-HDV4K6	DisplayPort (M)	DVI-D Single Link (F) HD15 (F) / HDMI (F)	4K @ 60 Hz	Pigtail
P136-06N-HV-V2	DisplayPort (M) 1.2	HD15 (F) HDMI (F)	Full HD - 1920 x 1200 (1080p)	Pigtail
P136-06N-UHD-V2	DisplayPort (M) 1.2	HDMI (F)	4K @ 30 Hz	Pigtail
U444-2DP-MST4K6	DisplayPort 1.4	USB-C	8K @ 30 Hz	-
U444-06N-HVDPW	DisplayPort 1.2	USB-C	4K @ 60 Hz	-

Référence	Raccordements		Résolution vidéo max. prise en charge	Longueur	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B			
 P137-06N-DVI	Mini DisplayPort (M)	DVI-I (F)	Full HD - 1920 x 1200 (1080p)	Pigtail	Blanc
 P137-06N-DVI-V2	Mini DisplayPort (M)	DVI-I Dual Link (F) (Câblé sur DVI-D Single Link)	1920 x 1080 (1080p)	Pigtail	Blanc
 P137-06N-HD4K6B				Pigtail	
 P137-06N-HDMI				Pigtail	
 P137-06N-HDR-W				Pigtail	
 P137-06N-HD-UHD				Pigtail	
 P137-06N-HDV-4K				Pigtail	
 P137-06N-HDVW				Pigtail	
 P137-06N-HV-V2W				Pigtail	
P137-06N-VGA				Pigtail	
 P137-06N-VGA-V2				Pigtail	
 P137-06N-VGAV2B				Pigtail	
 P139-06N-DP				Pigtail	
P139-06N-DP4K6B				Pigtail	
Lot de 50					
P136-06N-HVV2BP	DisplayPort (M) 1.2	HD15 (F) HDMI (F)	Full HD - 1920 x 1200 (1080p)	Pigtail	

Rallonges DisplayPort

Rallonge les signaux 4k DisplayPort jusqu'à 70 m.



Points clés :

- Utilise des câbles à conducteur solide Cat5e ou Cat6 facilement disponibles.
- Prend en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K à 30 Hz (4:4:4) pour une vidéo d'une clarté maximale.
- La technologie Power over Cable (PoC) fournit de l'énergie à toutes les unités via un câble Cat6.
- Fonctionnement plug-and-play sans logiciel requis pour une installation facile et rapide.

Idéal pour :

- Restaurants
- Écoles
- Bureaux
- Signal numérique

Référence	Raccordements		Vidéo				Nombre de ports	Connexion en série (daisy-chain) ou en cascade	Type de source de puissance	
	Connecteur A	Connecteur B	Nombre de moniteurs	Résolution max.	HDCP	DP				
Amplificateur de signal										
B127A-010-H	Rj45 (F)	Rj45 (F)	-	4K x 2K @ 60 Hz	1.4 2.2	1.2	1	-	USB	
Kit de rallonge										
B127A-111-BDTH	DisplayPort (F) HDMI (F) Rj45 (F)	2x Rj45 (F) DisplayPort (F) Toslink (F)	1	4K @ 30 Hz	1.4 2.2	1.2a	-	4	Adaptateur AC International	
B127A-111-BDTH	DisplayPort (F) HDMI (F) Rj45 (F)	HDMI (F) 2x Rj45 (F) Toslink	2	4K @ 60 Hz	2.2	1.2a	-	4	Adaptateur AC International	
Par câble Cat6										
B127A-1A1-BDBD	DisplayPort (F) HDMI (F) Rj45 (F) 2x 3,5 mm (F) Micro USB-B (F)	DisplayPort (F) Rj45 (F) 2x USB-A (F) Toslink (F) 3,5 mm (F) Toslink (F)	2	4K @ 30 Hz	2.2	1.2a	-	-	Adaptateur AC International	
B127A-1A1-BDBH	DisplayPort (F) HDMI (F) Rj45 (F) 2x 3,5 mm (F) Micro USB-B (F)	HDMI (F) Rj45 (F) 2x USB-A (F) Toslink (F) 2x 3,5 mm (F)	1	4K @ 60 Hz	1.4 2.2	1.2a	-	-	Adaptateur AC International	
B127A-1A1-BDFH	DisplayPort (F) HDMI (F) Rj45 (F)	HDMI (F) Rj45 (F)	1	4K @ 60 Hz	1.4 2.2	1.2a	-	-	Adaptateur AC International	
B127F-1A1-SM-DD	Micro USB-B (F) DisplayPort (F) HDMI (F) LC (F)	2x USB-A (F) DisplayPort (F) LC (F)	2	4K @ 30 Hz	1.4 2.2	1.2a	-	-	Adaptateur AC International	
B150-1A1-HDMI	DisplayPort (M) HDMI (F) Micro USB-B (F)	HDMI (F) Rj45 (F) Micro USB-B (F)	1	1920 x 1080 @ 60 Hz	1.3	1.2	1	-	USB	
Par câble Cat6 et facteur de forme à plaque murale										
B127A-1A1-BDFH	DisplayPort (F) HDMI (F) Rj45 (F)	HDMI (F) Rj45 (F)	1	4K @ 60 Hz	1.4 2.2	1.2a	-	-	Adaptateur AC International	

Câbles audio

Connectez un appareil avec une prise jack 3,5 mm à un système audio avec des entrées RCA ou un système audio avec des entrées RCA à un appareil avec une prise jack 3,5 mm.



Points clés :

- Parfait pour votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur MP3 ou iPod
- Câble moulé avec serre-câble intégré

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Raccordements		Câble		Longueur	Coudé	Couleur	
	Connecteur A	Connecteur B	Technologie	Type			Gaine de câble	
A102-02M	Toslink (M)	Toslink (M)	Toslink/SPDIF Audio Stéréo	Passif	2 m	-	Noir	Noir
A102-03M	Toslink (M)	Toslink (M)	Toslink/SPDIF Audio Stéréo	Passif	3 m	-	Noir	Noir
A102-04M	Toslink (M)	Toslink (M)	Toslink/SPDIF Audio Stéréo	Passif	4 m	-	Noir	Noir
P312-001	3,5 mm (M)	3,5 mm (M)	Audio Stéréo	Passif	31 cm	-	Noir	Noir
P312-006	3,5 mm (M)	3,5 mm (M)	Audio Stéréo	Passif	1,83 m	-	Noir	Noir
P312-006-RA	3,5 mm (M)	3,5 mm (M)	Audio Stéréo	Passif	1,83 m	Droit	Noir	Noir
P312-010	3,5 mm (M)	3,5 mm (M)	Audio Stéréo	Passif	3,05 m	-	Noir	Noir
P312-012	3,5 mm (M)	3,5 mm (M)	Audio Stéréo	Passif	3,66 m	-	Noir	Noir
P312-015	3,5 mm (M)	3,5 mm (M)	Audio Stéréo	Passif	4,57 m	-	Noir	Noir
P312-025	3,5 mm (M)	3,5 mm (M)	Audio Stéréo	Passif	7,62 m	-	Noir	Noir
P313-06N-WH	3,5 mm (M)	2x 3,5 mm (F)	Audio Stéréo	Passif	15 m	-	Blanc	Blanc
P313-001	3,5 mm (M)	2x 3,5 mm (F)	Audio Stéréo	Passif	31 cm	-	Noir	Noir
Câble de rallonge								
P311-006	3,5 mm (M)	3,5 mm (F)	Audio Stéréo	Passif	1,83 m	-	Noir	Noir
P311-010	3,5 mm (M)	3,5 mm (F)	Audio Stéréo	Passif	3,05 m	-	Noir	Noir
P311-025	3,5 mm (M)	3,5 mm (F)	Audio Stéréo	Passif	7,62 m	-	Noir	Noir

Câbles d'adaptation audio

Connectez un appareil avec une prise jack 3,5 mm à un système audio avec des entrées RCA ou un système audio avec des entrées RCA à un appareil avec une prise jack 3,5 mm.



Points clés :

- Parfait pour votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur MP3 ou iPod
- Câble moulé avec serre-câble intégré

Idéal pour :

- Bureau
- Salle de classe
- Salle de conférence
- Salon professionnel
- Hôtels

Référence	Raccordements		Câble		Longueur	Gaine de câble		Couleur	
	Connecteur A	Connecteur B	Technologie	Type		Matériau	Caractéristiques nominales	Gaine de câble	
P314-006	3,5 mm (M)	2x RCA (M)	Audio Stéréo	Passif	1,83 m	PVC	VW-1	Noir	Noir
P314-012	3,5 mm (M)	2x RCA (M)	Audio Stéréo	Passif	3,7 m	PVC	VW-1	Noir	Noir
P318-06N-FMM	3,5 mm 4 positions (F)	2x 3,5 mm (M)	Audio Stéréo	Passif	15,2 cm	PVC	VW-1	Noir	Noir

Rallonges vidéo sans fil

Vous permet de contrôler votre appareil à fonctionnalité infrarouge à une distance de 200 m sans qu'il soit nécessairement dans votre champ de vision.



Points clés :

- L'infrarouge permet d'utiliser la télécommande de la source à proximité de l'écran sans latence.
- Accepte les fréquences de signaux infrarouge à de 20-60 kHz : compatible avec tous vos appareils à infrarouge.
- Les boîtiers en aluminium durable dissipent la chaleur afin de maintenir les unités en fonctionnement en évitant la surchauffe

Idéal pour :

- Restaurant
- Amphithéâtres universitaires
- Salle de conférence

Référence	Raccordements		Type de source de puissance
	Connecteur A	Connecteur B	
B164-101-WIR	3,5 mm (F)	3,5 mm (F)	USB

Coupleurs vidéo

Relie deux câbles vidéo pour créer un câble plus long.



Points clés :

- Change les câbles DVI mâles en câbles femelles.
- Rallonge jusqu'à 2 câbles HDMI, DisplayPort ou DVI.

Idéal pour :

- Restaurant
- Amphithéâtres universitaires
- Salle de conférence

Référence	Type de produit	Raccordements		Vidéo			Couleur
		Connecteur A	Connecteur B	Résolution vidéo max. prise en charge	HDCP	DP	
P162-000	Coupleur adaptateur de genre	DVI-I (F)	DVI-I (F)		-	-	Beige
P164-000	Coupleur adaptateur de genre	HDMI (F)	HDMI (F)			-	Noir
P164-000-8K6	Coupleur adaptateur de genre	HDMI (F)	HDMI (F)	8k @ 60 Hz	1.4 2.2	-	Noir
P164-000-KPBK8K	Coupleur pour montage sur panneau/Keystone	HDMI (F)	HDMI (F)	8k @ 60 Hz	1.4 2.2	-	Noir
P168-000	Coupleur adaptateur de genre	DisplayPort (F)	DisplayPort (F)		2.2	1.2	Noir
P310-000	Coupleur adaptateur de genre	3,5 mm (F)	3,5 mm (F)		-	-	Noir

A background image showing a yellow industrial robotic arm in the foreground, with a worker in a blue uniform holding a tablet displaying industrial data in the background. A teal semi-transparent box is overlaid on the left side of the image.

Solutions informatiques pour applications industrielles

Baies et coffrets muraux

Câbles réseau en cuivre

Câbles réseau fibre

Commutateurs industriels

Modules Mini/GBIC

Solutions USB

Solutions AV

Alimentation via Ethernet (PoE)

Boîtiers SmartRack pour applications industrielles

Les boîtiers métalliques verrouillables protègent vos équipements extérieur contre le vol, les dommages, le sabotage, ainsi que contre l'humidité excessive et la poussière.



Points clés :

- Les boîtiers NEMA 4 offrent une protection contre l'eau, la glace, la neige et autres formes d'humidité.
- Leurs plaques arrière en métal et en plastique permettent d'accueillir une large gamme d'équipements.
- Livré entièrement assemblé et prêt pour une fixation murale ou sur poteau à l'aide du matériel inclus.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Infrastructures informatiques en environnement poussiéreux/extérieur

Référence	Dimensions (cm)					Charge statique (kg)	Portes		Panneaux latéraux	Rails de montage	Entrée de câble	Couleur
	Hauteur		Largeur (cm)	Profondeur								
	U	(cm)		Profondeur de rack	(cm)							
Boîtier à monter en saillie												
SRIN4101010	-	25	25	Mid	25	91	Solide	Solide	Oui	Porte document / Panneau de montage en plastique et métal	Ouverture inférieure avec capot de protection amovible	Gris
SRIN410106	-	25	25	Peu profond	15	91	Solide	Solide	Oui			Gris
SRIN410146	-	25	35	Peu profond	15	91	Solide	Solide	Oui			Gris
SRIN4101410	-	25	35	Mid	25	91	Solide	Solide	Oui			Gris
SRIN412126	-	30	30	Peu profond	15	91	Solide	Solide	Oui			Gris
SRIN4121210	-	30	30	Mid	25	91	Solide	Solide	Oui			Gris
SRIN414146	-	35	35	Peu profond	15	91	Solide	Solide	Oui			Gris
SRIN4141410	-	35	35	Mid	25	91	Solide	Solide	Oui			Gris
SRIN418186	-	45	45	Peu profond	15	91	Solide	Solide	Oui			Gris
SRIN4181810	-	45	45	Mid	25	91	Solide	Solide	Oui			Gris
SRIN410106R	-	25	25	Peu profond	15	91	Solide	Solide	Oui			Rouge
SRIN4101410R	-	25	35	Mid	25	91	Solide	Solide	Oui			Rouge
SRIN4121210R	-	30	30	Mid	25	91	Solide	Solide	Oui			Rouge
SRIN4181810R	-	45	45	Mid	25	91	Solide	Solide	Oui			Rouge
SRIN410106Y	-	25	25		15	91	Solide	Solide	Oui	Jaune		
SRIN4101410Y	-	25	35		25	91	Solide	Solide	Oui	Jaune		
Coffrets muraux												
SRN4G6U	6	34	61	Peu profond	47	91	Solide	Oui	Oui	Rail de montage pour équipement réglable (10-32)	Gris	
SRN4G6UDP	6	34	61	Profond	59	91	Solide	Solide	Oui		Gris	
SRN4G9US	9	48	61	Mid	76	91	Solide	Solide	Oui		Gris	
SRN4G9USDP	9	48	61	Profond	86	91	Solide	Solide	Oui		Gris	
SRN4G12U	12	61	61	Mid	64	91	Solide	Solide	Oui		Gris	
SRN4G12US	12	61	61	Peu profond	76	91	Solide	Solide	Oui		Gris	
SRN4G12USDP	12	61	61	Profond	86	91	Solide	Solide	Oui		Gris	
SRN4G12UHD	12	65	61	Mid	92	91	Ventilé	Ventilé	Oui		Gris	
SRN4G18UHD	18	91	61	Mid	92	91	Solide	Solide	Oui		Gris	
SRX12UBFFD	12	64	60	Mid	98	453	Solide	Solide	Oui		Noir	

Câbles RJ45 Cat5e

Connecte les équipements Ethernet Gigabit dans des environnements industriels nécessitant une protection contre la poussière et l'humidité.



Points clés :

- Le degré de protection IP68 implique une résistance à la poussière et à l'eau.
- Le blindage protège vos données réseau contre les bruits de ligne destructeurs.
- Prend en charge l'alimentation via Ethernet (PoE) pour réduire les blocs d'alimentation électrique.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Blindage		Longueur	Compatibilité réseau	Matériau de gaine de câble	Caractéristiques nominales de gaine de câble	Matériau des conducteurs	Couleur
	Blindage de câble	Blindage de conducteur						
Moulé								
N206-PC03-IND	Oui	STP	1 m	1 Gbps	PBT	CMX	Cuivre multibrins	Noir
N206-PC10-IND	Oui	STP	3,05 m	1 Gbps	PBT	CMX	Cuivre multibrins	Noir
N206-PC16-IND	Oui	STP	4,88 m	1 Gbps	PBT	CMX	Cuivre multibrins	Noir
N206-PC23-IND	Oui	STP	7,01 m	1 Gbps	PBT	CMX	Cuivre multibrins	Noir
N206-PC33-IND	Oui	STP	10,05 m	1 Gbps	PBT	CMX	Cuivre multibrins	Noir
N206-PC50-IND	Oui	STP	15,24 m	1 Gbps	PBT	CMX	Cuivre multibrins	Noir

Câbles RJ45 Cat6

Connecte les équipements Ethernet Gigabit et PoE dans des environnements industriels nécessitant une protection contre la poussière et l'humidité.



Points clés :

- Degré de protection IP68 pour résister à la poussière et supporter une immersion dans 1,5 m d'eau pour une période allant jusqu'à 60 minutes.
- Prend en charge l'alimentation via Ethernet (PoE) pour vous faire économiser de l'argent et vous offrir plus de choix d'installation.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Blindage				Longueur	Compatibilité réseau	Matériau de gaine de câble	Caractéristiques nominales de gaine de câble	Matériau des conducteurs	Couleur
			Blindage de câble	Blindage de conducteur						
Moulé										
N200P-003BL-IND	Non	UTP	-	-	91 cm	1 Gbps	PVC	CMR-LP/LP5	Cuivre solide	Noir
N200P-010BL-IND	Non	UTP	-	-	3,05 m	1 Gbps	PVC	CMR-LP/LP5	Cuivre solide	Noir
N200P-016BL-IND	Non	UTP	-	-	4,88 m	1 Gbps	PVC	CMR-LP/LP5	Cuivre solide	Noir
N200P-023BL-IND	Non	UTP	-	-	7,01 m	1 Gbps	PVC	CMR-LP/LP5	Cuivre solide	Noir
N200P-033BL-IND	Non	UTP	-	-	10,05 m	1 Gbps	PVC	CMR-LP/LP5	Cuivre solide	Noir
N200P-050BL-IND	Non	UTP	-	-	15,24 m	1 Gbps	PVC	CMR-LP/LP5	Cuivre solide	Noir

Câbles RJ45 M12 X-Code Cat6

Connecte des équipements réseau Ethernet Gigabit dans des environnements industriels et autres environnements difficiles soumis à des vibrations, à de l'humidité et à des températures extrêmes.



Points clés :

- Degré de protection IP68 pour résister à la poussière et supporter une immersion dans 1,5 m d'eau pour une période allant jusqu'à 60 minutes.
- Prend en charge le PoE 60 W pour une réduction des dépenses et la suppression des efforts d'alimentation individuelle des appareils PoE.
- Certifié UL CMR-LP pour répondre aux normes de sécurité à haute température dans les applications PoE

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Raccordements		Blindage				Longueur	Compatibilité réseau	Caractéristiques nominales de la gaine	Matériau des conducteurs	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B		Câble	Conducteur						
NM12-601-01M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Non	UTP	-	-	1 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-601-02M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Non	UTP	-	-	2 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-601-03M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Non	UTP	-	-	3 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-601-05M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Non	UTP	-	-	5 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-601-10M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Non	UTP	-	-	10 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-602-01M-BL	M12 X-Code	RJ45	Non	UTP	-	-	1 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-602-02M-BL	M12 X-Code	RJ45	Non	UTP	-	-	2 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-602-03M-BL	M12 X-Code	RJ45	Non	UTP	-	-	3 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-602-05M-BL	M12 X-Code	RJ45	Non	UTP	-	-	5 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-602-10M-BL	M12 X-Code	RJ45	Non	UTP	-	-	10 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu

À angle droit

NM12-603-01M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Non	UTP	-	-	1 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-603-02M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Non	UTP	-	-	2 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-603-03M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Non	UTP	-	-	3 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-603-05M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Non	UTP	-	-	5 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-603-10M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Non	UTP	-	-	10 m	1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-604-01M-BL	M12 X-Code	RJ45	Non	UTP	-	-		1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-604-02M-BL	M12 X-Code	RJ45	Non	UTP	-	-		1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-604-03M-BL	M12 X-Code	RJ45	Non	UTP	-	-		1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-604-05M-BL	M12 X-Code	RJ45	Non	UTP	-	-		1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-604-10M-BL	M12 X-Code	RJ45	Non	UTP	-	-		1 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu

Câbles RJ45 M12 X-Code Cat6a

Connecte des équipements réseau Ethernet Gigabit dans des environnements industriels et autres environnements difficiles soumis à des vibrations, à de l'humidité et à des températures extrêmes.



Points clés :

- Conçu pour résister aux vibrations, à l'humidité et aux températures extrêmes dans des environnements difficiles.
- Degré de protection IP68 pour résister à la poussière et supporter une immersion dans 1,5 m d'eau pour une période allant jusqu'à 60 minutes.
- Prend en charge le PoE 60 W pour une réduction des dépenses et la suppression des efforts d'alimentation individuelle des appareils PoE.
- Certifié UL CMR-LP pour répondre aux normes de sécurité à haute température dans les applications PoE
- Gaine PVC bleue pour identification rapide sur les appareils de terrain, contrôleurs et commutateurs.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Raccordements		Blindage		Câble	Conducteur	Longueur	Compatibilité réseau	Caractéristiques nominales de la gaine	Matériau des conducteurs	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B									
NM12-6A1-01M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Oui	F/UTP	Feuille	-	1 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A1-02M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Oui	F/UTP	Feuille	-	2 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A1-03M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Oui	F/UTP	Feuille	-	3 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A1-05M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Oui	F/UTP	Feuille	-	5 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A1-10M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Oui	F/UTP	Feuille	-	10 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A2-01M-BL	M12 X-Code	RJ45	Oui	F/UTP	Feuille	-	1 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A2-02M-BL	M12 X-Code	RJ45	Oui	F/UTP	Feuille	-	2 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A2-03M-BL	M12 X-Code	RJ45	Oui	F/UTP	Feuille	-	3 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A2-05M-BL	M12 X-Code	RJ45	Oui	F/UTP	Feuille	-	5 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A2-10M-BL	M12 X-Code	RJ45	Oui	F/UTP	Feuille	-	10 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu

À angle droit

NM12-6A3-01M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Oui	F/UTP	Feuille	-	1 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A3-02M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Oui	F/UTP	Feuille	-	2 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A3-03M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Oui	F/UTP	Feuille	-	3 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A3-05M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Oui	F/UTP	Feuille	-	5 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A3-10M-BL	M12 X-Code	M12 X-Code	Oui	F/UTP	Feuille	-	10 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A4-01M-BL	M12 X-Code	RJ45	Oui	F/UTP	Feuille	-	1 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A4-02M-BL	M12 X-Code	RJ45	Oui	F/UTP	Feuille	-	2 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A4-03M-BL	M12 X-Code	RJ45	Oui	F/UTP	Feuille	-	3 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A4-05M-BL	M12 X-Code	RJ45	Oui	F/UTP	Feuille	-	5 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu
NM12-6A4-10M-BL	M12 X-Code	RJ45	Oui	F/UTP	Feuille	-	10 m	10 Gbps	CMR-LP	Cuivre solide	Bleu

Câbles de raccordement fibre Multimode OM3

Connecte des équipements Ethernet à fibre optique en environnement industriel nécessitant une protection contre la poussière et l'humidité.



Points clés :

- Câble multimode duplex 10G
Conçu pour les environnements extérieurs ou intérieurs difficiles.
- Le degré de protection IP68 implique une résistance à la poussière et à l'eau.
- Respecte la norme de couleur EIA/TIA-598.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Raccordements		Longueur	Couleurs		Gaine de câble		Nombre de fibres	Type fibre	Polissage des extrémités
	Connecteur A	Connecteur B		Gaine de câble	Connecteur	Matériau	Caractéristiques nominales			
N820-01M-IND	LC	LC	1 m	Aqua	Beige	PVC	OFNR	2	50/125	PC
N820-02M-IND	LC	LC	2 m	Aqua	Beige	PVC	OFNR	2	50/125	PC
N820-05M-IND	LC	LC	5 m	Aqua	Beige	PVC	OFNR	2	50/125	PC
N820-10M-IND	LC	LC	10 m	Aqua	Beige	PVC	OFNR	2	50/125	PC

Commutateurs réseau pour applications industrielles

Commutateur industriel permettant d'étendre la connectivité Ethernet aux ateliers de fabrication et à d'autres environnements avec des contraintes d'espace et des plages de températures étendues.



Points clés :

- Indicateurs LED permettant une lecture facile des états de connexion et d'activité des 5 ports Ethernet.
- Fonctionnement Plug-and-play ne nécessitant pas de logiciel ou de configuration avant utilisation.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Nombre de ports		Ports PoE+	Pouvoir de coupure	Bornier	Température d'emploi	Portée	Ports USB et console	Support de montage
	RJ45	SFP							
Commutateurs Ethernet rapides non gérés									
NFI-U05	5	-	-	1 Gbps	3 broches, 12-48 VDC	-40 à 75 °C	-	-	Montage mural/DIN (trous de montage)
NFI-U05A	5	-	-	1 Gbps	3 broches, 12-48 VDC	-40 à 75 °C	-	-	Montage mural/DIN (trous de montage)
NFI-U08-1	8	-	-	1,6 Gbps	3 broches, 18-30 VDC	-40 à 75 °C	-	-	Montage mural/DIN (équerres de fixation)
NFI-U08-2	8	-	-	1,6 Gbps	2 broches, 12-48 VDC	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
NFI-U08-A	8	-	-	1,6 Gbps	6 broches, 12-48 VDC	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
NFI-U08-2A	8	-	-	1,6 Gbps	6 broches, 12-48 VDC	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
Commutateurs Ethernet Gigabit non gérés									
NGI-U05E (EIP Q05)	5	-	-	10 Gbps	3 broches, 12-48 VDC	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
NGI-U08	8	-	-	16 Gbps	6 broches, 9-57 VDC Entrées d'alimentation redondantes	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
NGI-U08A (EIP Qo5)	8	-	-	16 Gbps	6 broches, 12-48 VDC	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
NGI-U08C2	8	2 (dédiés)	-	20 Gbps	6 broches, 24-48 VDC Entrées d'alimentation redondantes	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
NGI-U16	16	-	-	32 Gbps	2 broches, 12-48 VDC	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
Commutateurs Ethernet Gigabit non gérés avec PoE									
NGI-U05POE4	5	0	4 (≤ 30 W chacun ; ≤ 120 W au total)	10 Gbps	2 broches, 24-57 VDC	de -10 °C à 60 °C	-	-	Montage DIN
NGI-U05C2POE4	5	2 (dédiés)	4 (≤ 30 W chacun ; ≤ 120 W au total)	14 Gbps	2 broches, 24-57 VDC	de -10 °C à 60 °C	-	-	Montage DIN
NGI-U08C2POE8	8	2 (dédiés)	8 (≤ 30 W chacun ; ≤ 240 W au total)	20 Gbps	6 broches, 24-57 VDC Entrées d'alimentation redondantes	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
Commutateurs Ethernet Gigabit gérés									
NGI-M04C2	4	2	-	12 Gbps	6 broches, 20-57 VDC Entrées d'alimentation redondantes	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
NGI-M05-C1	5	1	-	12 Gbps	6 broches, 20-57 VDC Entrées d'alimentation redondantes	-40 à 75 °C	-	-	Montage DIN
NGI-M08C2	8	2	-	20 Gbps	6 broches, 24-48 VDC Entrées d'alimentation redondantes	-40 à 75 °C	Oui	-	Montage DIN
NGI-M08C4POE8-2	8	4	8 (≤ 30 W chacun 120 W/24 VDC ; 240 W/48 VDC)	24 Gbps	6 broches, 24-57 VDC Entrées d'alimentation redondantes	-40 à 75 °C	Oui	-	Montage DIN
NGI-M08POE8-L2	8	-	8 (≤ 30 W chacun 120 W/24 VDC ; 240 W/48 VDC)	16 Gbps	6 broches, 24-57 VDC Entrées d'alimentation redondantes	-40 à 75 °C	Oui	-	Montage DIN
Commutateurs Ethernet Gigabit Lite gérés									
NGI-S04C2	4	2	-	12 Gbps	6 broches, 20-60 VDC Entrées d'alimentation redondantes	de -10 °C à 60 °C	-	-	Montage DIN
NGI-S05C2POE4	5	2	4 (≤ 30 W chacun 120 W/24 VDC ; 240 W/48 VDC)	14 Gbps	2 broches	de -10 °C à 60 °C	-	-	Montage DIN
NGI-S08C2POE8	8	2	8 (≤ 30 W chacun 120 W/24 VDC ; 240 W/48 VDC)	20 Gbps	6 broches, 24-57 VDC Entrées d'alimentation redondantes	de -10 °C à 60 °C	-	-	Montage DIN
NGI-S16	16	-	-	32 Gbps	6 broches, 12-60 VDC Entrées d'alimentation redondantes	de -10 °C à 60 °C	-	-	Montage DIN

Émetteurs-récepteurs

Un module émetteur-récepteur industriel relie un câble à fibre optique du réseau Ethernet Gigabit au port SFP d'un commutateur, d'un pare-feu ou d'un autre appareil réseau.



Points clés :

- L'interface échangeable à chaud permet l'installation et le remplacement sans mise hors tension.
- Prend en charge des taux de transfert de données Ethernet Gigabit bidirectionnels jusqu'à 1,25 Gbps.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Technologie	Raccordements		Compatibilité de marques	Données Vitesse de transfert	Distance de transmission	Température d'emploi Portée
		Connecteur A	Connecteur B				
N286I-1P25GLXD1	Singlemode	SFP (M)	LC (F)	TRENDnet	1 Gbps	10 km	-40 à 85 °C
N286I-1P25GSXD	Multimode	SFP (M)	LC (F)	TRENDnet	1 Gbps	550 m	-40 à 85 °C

Câbles USB 3.1 Gen 1

Connecte les équipements USB 3.0 haut débit dans des environnements industriels nécessitant une protection contre la poussière et l'humidité.



Points clés :

- Câble USB 3.0 blindé Recommandé pour les environnements extérieurs ou environnements intérieurs difficiles.
- Le degré de protection IP68 implique une résistance à la poussière et à l'eau.
- Le blindage protège vos données réseau contre les bruits de ligne destructeurs.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Raccordements		Type de câble	Longueur	Couleur de la gaine du câble
	Connecteur A	Connecteur B			
U325-003-IND	USB-A	USB-A	Passif	91 cm	Noir
U325-006-IND	USB-A	USB-A	Passif	1,83 m	Noir
U325-010-IND	USB-A	USB-A	Passif	3,05 m	Noir
U325-013-IND	USB-A	USB-A	Passif	3,96 m	Noir

Adaptateurs USB

Un convertisseur USB vers connexion série vous permet de connecter quatre appareils série à 9 broches au port USB-A de votre ordinateur portable ou de bureau.



Points clés :

- Permet de connecter jusqu'à quatre appareils série à 9 broches au port USB-A de votre ordinateur portable/de bureau ou tablette.
- Détection et activation automatique des appareils série RS-422 et RS-485.
- Boîtier métallique robuste conçu pour une utilisation longue durée en environnements industriels difficiles.
- Permet de faire fonctionner des instruments médicaux basés sur des connexions série, tels que des moniteurs de chevet.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Nombre de ports	Raccordements		Consommation (en watts)	Caractéristiques USB	Pilote requis	Longueur
		Connecteur A	Connecteur B				
U208-002-IND	2	USB-B (F)	2x DB9 (M)	4,5	USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbps)	Oui	-
U208-004-IND	4	USB-B (F)	4x DB9 (M)	4,5	USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbps)	Oui	-
U209-30N-IND	-	USB-A (M)	DB9 (M)	-	USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbps)	Oui	76 cm



Hubs USB

Hub robuste de qualité industrielle ajoutant 4 ports USB 2.0 à votre ordinateur pour connecter des imprimantes industrielles, des capteurs et d'autres périphériques USB.



Points clés :

- Boîtier métallique robuste conçu pour une utilisation en environnements difficiles en entrepôt ou usine.
- La protection contre les décharges électrostatiques (ESD) jusqu'à ± 15 kV réduit les risques de dommages causés par l'électricité statique à vos périphériques connectés.
- Fonctionnement plug-and-play sans logiciel requis pour une installation facile et rapide.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Connecteur hôte	Ports données						Gbps Ethernet	Type de source de puissance	Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)	Température d'emploi Portée	Support de montage
		USB-A 2.0	USB 3.1 Gen 1	USB-A 3.2 Gen 1	USB-B	USB-C	USB-C Recharge PD					
U223-004-IND	USB-A	4	-	-	-	-	-	480 Mbps	Bornier 3 broches	15 KV	de 0 °C à 60 °C	Mural/DIN
U223-004-IND-1	USB-A	4	-	-	-	-	-	480 Mbps	Bornier 3 broches	15 KV	de 0 °C à 60 °C	Mural/DIN
U223-007-IND	USB-A	7	-	-	-	-	-	480 Mbps	Bornier 3 broches	15 KV	de 0 °C à 60 °C	Mural/DIN
U223-007-IND-1	USB-A	7	-	-	-	-	-	480 Mbps	Bornier 3 broches	15 KV	de 0 °C à 60 °C	Mural/DIN
U360-004-IND	USB-A	-	4	-	-	-	-	5 Gbps	Bornier 3 broches	20 KV	de 0 °C à 60 °C	Mural/DIN
U360-007-IND	USB-A	-	7	-	-	-	-	5 Gbps	Bornier 3 broches	20 KV	de 0 °C à 60 °C	Mural/DIN
U360-010-IND	USB-A	-	10	-	-	-	-	5 Gbps	Bornier 3 broches	20 KV	de 0 °C à 60 °C	Mural/DIN
U460-2A2C-IND	USB-C	-	-	2	-	2	-	10 Gbps	LPS/Bornier à 2 fils 12 V DC-24 V DC	15 KV	de 0 °C à 50 °C	-
U460-4A3C-IND	USB-C	-	-	4	-	3	-	10 Gbps	LPS/Bornier à 2 fils 12 V DC-24 V DC	15 KV	de 0 °C à 50 °C	-

Rallonges USB

Émetteur/récepteur industriel connectant un ordinateur portable/de bureau à autant de périphériques USB jusqu'à 100 m de distance.



Points clés :

- Prend en charge des vitesses USB 2.0 allant jusqu'à 300 Mbps pour garantir des transferts de données fiables.
- La technologie Power over Cable (PoC) fournit de l'énergie aux émetteurs via un câble Cat5/6.
- Les boîtiers métallique industriel sont conçus pour une utilisation en environnements difficiles en entrepôt ou usine.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Nombre de ports	Gbps Ethernet	Distance de transmission	Source d'énergie	Power Over Cable (PoC)	Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)	Température d'emploi Portée	Support de montage
B203-101-IND	1	480 Mbps	45 m	Adaptateur AC	Oui	15 KV	de 0 °C à 50 °C	DIN
B203-101-IND-ER	1	300 Mbps	100 m	Adaptateur AC	Oui	15 KV	0 à 40 °C	DIN
B203-104-IND	4	480 Mbps	45 m	Adaptateur AC	Oui	15 KV	0 à 40 °C	DIN
B203-104-IND-ER	4	300 Mbps	100 m	Adaptateur AC	Oui	15 KV	0 à 40 °C	DIN

Câbles HDMI

Connecte les équipements audio/vidéo 4K et Ethernet haut débit dans des environnements industriels nécessitant une protection contre la poussière et l'humidité.



Points clés :

- Câble à degré de protection IP68 pour résister à la poussière et supporter une immersion dans 1,5 m d'eau pour une période pouvant aller jusqu'à 60 minutes*.
- Prend en charge des résolutions UHD jusqu'à 4K (4:4:4) pour une vidéo d'une clarté maximale.
- Transporte des signaux High Dynamic Range (HDR) pour un contraste riche et une précision des couleurs étendue.
- Conforme aux normes HDCP 2.2 pour un affichage optimal de contenus vidéos 4K.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Résolution max. prise en charge	Raccordements		Longueur	Type de câble	Transmission de signal	Température d'emploi Portée	Gaine de câble		Couleur	
		Connecteur A	Connecteur B					Matériau	Caractéristiques nominales	Gaine de câble	Connecteur
P569-003-IND	4K @ 60 Hz	HDMI	HDMI	91 cm	Passif	Bidirectionnel	de -10 °C à 50 °C	PVC	VW-1	Noir	Noir
P569-006-IND2	4K @ 60 Hz	HDMI	HDMI	1,83 m	Passif	Bidirectionnel	de -10 °C à 50 °C	PVC	VW-1	Noir	Noir
P569-012-IND	4K @ 60 Hz	HDMI	HDMI	3,66 m	Passif	Bidirectionnel	de -10 °C à 50 °C	PVC	VW-1	Noir	Noir
P569-012-IND2	4K @ 60 Hz	HDMI	HDMI	3,66 m	Passif	Bidirectionnel	de -10 °C à 50 °C	PVC	VW-1	Noir	Noir

Coupleurs

Connecte des équipements Ethernet ou fibre optique en environnements industriels nécessitant une protection contre la poussière et l'humidité.



Points clés :

- Connecte des équipements Ethernet, à fibre, USB ou HDMI en environnements industriels nécessitant une protection contre la poussière et l'humidité.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Raccordements		Blindage		Type PoE	Couleur
	Connecteur A	Connecteur B	Blindage de câble	Blindage de conducteur		
N206-BC01-IND	Rj45 (F)	Rj45 (F)	Oui	STP	Type 4 Haute puissance (100 W, IEEE 802.3bt)	Noir
N455-BC01-IND	Multimode LC (F)	Multimode LC (F)	-	-	-	Noir
P569-000-FF-IND	HDMI (F)	HDMI (F)	-	-	-	Noir
U325-000-IND	USB 3.0	USB 3.0	-	-	-	Noir

Injecteurs et rallonges PoE

Les injecteurs PoE+ industriels utilisent un câble Cat6 existant pour fournir jusqu'à 90 W de puissance et transférer des données jusqu'à 100 m à un appareil PoE connecté à un commutateur non-PoE.



Points clés :

- Les rallonges Gigabit vous permettent de cascader votre connexion PoE/PoE+ existante jusqu'à 400 m.
- Prend en charge des vitesses de transfert de données Ethernet Gigabit jusqu'à 1 Gbps.
- Prend en charge l'alimentation via Ethernet (PoE) pour vous faire économiser de l'argent et vous offrir plus de choix d'installation.
- Boîtier métallique de qualité industrielle IP30 prêt pour le montage sur rail DIN avec inclus.

Idéal pour :

- Usines
- Ateliers de fabrication
- Entrepôts/Infrastructures logistiques
- Installations de réseau ou d'affichage numérique en environnement extérieur/poussiéreux.

Référence	Distance de transmission	Source d'alimentation	Type PoE	Budget PoE max.	Support de montage	Température d'emploi Portée
Injecteurs industriels						
NPOEI-60W-1G	Jusqu'à 100 m	Bornier double 24 ~ 57 VDC	Type 3 PoE++/UPoE (60 W, IEEE 802.3bt)	60 W	Rail DIN format rack Montage mural	-40 à 75 °C
NPOEI-90W-1G	Jusqu'à 100 m	Bornier double 24 ~ 57 VDC	Type 4 PoE++/UPoE (100 W, IEEE 802.3bt)	90 W	Rail DIN format rack Montage mural	-40 à 75 °C

Référence	Compatibilité de tension (VAC)	Entrée		Consommation (en watts)	Technologie				Câble		Type PoE
		Fréquence	Type de prise		Cat5/5e	Cat6	Cat6a	Cat8	Connecteur A	Connecteur B	
Injecteurs											
NPOE-30W-1G-INT	Jusqu'à 240 V	50/60 Hz	BS1363 Schuko	30 W	Oui	Oui	Oui	-	RJ45 (F)	RJ45 (F)	PoE+ Type 2 (30 W)
Rallonges											
NPOE-EXT-1G30	-	-	-	30 W	Oui	Oui	Oui	-	RJ45 (F)	RJ45 (F)	PoE+ Type 2 (30 W)
NPOE-EXT-1G30WP Étanche (IP65)	-	-	-	30 W	Oui	Oui	Oui	-	RJ45 (F)	RJ45 (F)	PoE+ Type 2 (30 W)
NPOE-EXT-2X1G30 Étanche (IP67)	-	-	-	95 W	Oui	Oui	Oui	-	RJ45 (F)	2x RJ45 (F)	PoE++ Type 4 (100 W)
Répartiteurs											
NPOE-SPL-G-5VMU	5 VDC	-	-	-	Oui	Oui	-	-	RJ45 (F)	RJ45 (M) Micro USB-B (M)	

Boîtiers pour point d'accès sans fil

Notre boîtier verrouillable protège votre point d'accès Wi-Fi contre le vol, les dommages ou le sabotage à l'intérieur des bureaux, des dortoirs et autres zones intérieures.



Points clés :

- Un boîtier à montage mural vous permet de sécuriser et organiser votre routeur/modem ou point d'accès sans fil.
- Verrouillable pour assurer une protection contre les dommages, le sabotage ou le vol.
- Facile à monter avec le matériel inclus.

Idéal pour :

- Télécommunications
- Salle de serveurs
- Routeur/modem ou point d'accès Wi-Fi intérieur ou extérieur

Référence	Dimensions				Matériau de construction	Couleurs	Conformité
	Hauteur		Largeur	Profondeur			
	(U)	(cm)	(cm)	Max (cm)			
EN1111	0U	28,2 cm	28,2 cm	11,2 cm	Plastique ABS	Blanc	RoHS
EN1309N4	0U	35,71 cm	25,1 cm	13,9 cm	Plastique PC conforme UL 94 V-1	Blanc	RoHS
EN1511N4LATCH	0U	38,6 cm	28,2 cm	10,1 cm	Plastique PC conforme UL 94 V-1	Blanc	NEMA 4/RoHS
EN1812	0U	45,5 cm	30,2 cm	12,9 cm	Plastique PC	Blanc	RoHS
Accessoires - Équerres de montage							
ENBRKT	0U	6,5 cm	17,8 cm	21,8 cm	-	Blanc	RoHS
ENBRKTCVR	0U	19,5 cm	24 cm	29 cm	-	Blanc	RoHS

A close-up photograph of a female doctor with dark skin and braided hair, wearing a white lab coat over a beige sweater. She has a stethoscope around her neck and is looking down at a clipboard she is holding. To her left, the profile of an older patient with grey hair is visible, looking towards the doctor. The background is a blurred clinical setting with a teal wall.

Secteur médical

Solutions d'alimentation
Safe-IT Câbles
Supports d'écrans

Systèmes onduleurs

L'onduleur Line-Interactive fournit une batterie de secours conforme à la norme UL 60601-1 pour une utilisation adaptée aux environnements médicaux (zones de soins comprises).



Points clés :

- Conformes à IEC 60601-1
- Approuvés pour une utilisation en zones de soins.
- Technologie de batteries au plomb-acide et au lithium
- Donnez une seconde vie à votre onduleur : batterie de rechange disponibles

Idéal pour :

- Hôpitaux
- Centres médicaux
- Cliniques
- Zones de soins

Référence	Batterie	Capacité de sortie	Tension AC nominale	Autonomie (Charge pleine/ Demi-charge)	Secteur médical Prises AC (1)	Ports de communication	Entrée AC Longueur du cordon	Entrée AC Entrée
SMX700HG	SLA	700 VA / 450 W	230 V	36/14,5 min	(6) C13	Série et USB	15,2 cm	C14
SMX1200XLHG	SLA	1 kVA/750 W	230 V	27,5/11 min +	(6) C13	Série et USB	15,2 cm	C14
SMX700HGL	Lithium Fer	700 VA / 450 W	230 V	42/18 min	(6) C13	Série et USB	15,2 cm	C14
SMX1200XLHGL	Lithium Fer	1 kVA/750 W	230 V	28/10 min +	(6) C13	Série et USB	15,2 cm	C14

Cartouche de batterie de remplacement

RBC53L	Cartouche de batterie de remplacement pour onduleur 36 VDC Lithium-ion (LiFePO4) pour certains onduleurs Lithium-ion.
RBC36-SLT	Cartouche de batterie de remplacement pour onduleur 36 VDC pour certains onduleurs SLT compatibles.

⁽¹⁾ L'autonomie de la batterie de secours varie en fonction de la charge, de l'état de la batterie et d'autres facteurs. Augmentez l'autonomie des modèles "+" en connectant des packs-batteries externes optionnels.

⁽²⁾ Batteries Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4), à durée de vie de 10 000 cycles (20 à 30 fois la durée de vie des batteries traditionnelles).

Transformateurs d'isolement

Transformateur certifié CAN/ES/IEC/EN 60601-1 offrant une isolation de ligne, un mode élévateur et abaisseur, et un filtrage continu du bruit pour protéger les équipements électroniques médicaux utilisés dans les zones de soins aux patients.



Points clés :

- Protège les équipements sensibles contre les bruits de ligne EMI/RFI et les surtensions.
- Courant de fuite cumulatif inférieur à 100 µA.
- Mise hors tension automatique de toutes les prises en cas de surcharge.
- Isolation de ligne, filtrage continu du bruit et protection contre les surtensions AC de 240 joules.
- Fonctionnement à double tension 115/230 V en mode élévateur, abaisseur ou traversant.

Idéal pour :

- Hôpitaux
- Centres médicaux
- Cliniques
- Zones de soins
- Applications nécessitant une double tension à mode élévateur/ abaisseur

Référence	Capacité	Tension AC nominale	Secteur médical Prises AC (1)	Entrée AC Entrée
IS300HGDV	300 W	115/230 V	4 (C13)	C14
IS600HGDV	600 W	115/230 V	(6) C13	C14
IS1000HGDV	1000 W	115/230 V	8 (C13)	C14
IS1800HGDV	1 800 W	115/230 V	8 (C13)	C20

Onduleurs/Chargeurs

Les onduleurs/chargeurs pour équipements médicaux mobiles alimentent les équipements utilisés dans les établissements de santé à l'intérieur et à l'extérieur des zones de soins. 230 V - IEC 60601-1



Points clés :

- Onduleur/chargeur/contrôleur tout-en-un alimentant les équipements sur les chariots médicaux mobiles.
- Fonctionne avec des batteries SLA et LiFePO4 pour répondre au mieux à vos besoins en énergie.
- Système de transfert de source interne alimentant les équipements connectés et rechargeant les batteries simultanément.
- Construction robuste adaptée aux environnements difficiles.

Idéal pour :

- Hôpitaux
- Établissements du secteur médical

Référence	Capacité	Batterie	Autonomie ⁽¹⁾	Charge de la batterie	Prises AC	Ports de communication	Autonomie extensible
HCINT150SL	150 W	SLA ou LiFePO4 12 VDC	jusqu'à 6 heures	Égal au temps de décharge (9-20 A)	(1) C13	USB	Oui
HCINT350SNR	150 W	SLA ou	jusqu'à 6 heures	Égal au temps de décharge (9-20 A)	(1) C13	USB	Oui

⁽¹⁾Jusqu'à 6 heures d'autonomie typique en configuration standard. L'autonomie varie en fonction des conditions et de la charge de la batterie.

Accessoires

Référence	Description
HCBATTERYCABLE	Kit câble d'alimentation pour les modules d'alimentation, onduleurs et chargeurs du secteur médical, 0,91 m
HCFLUSHRUI	Module de commande à distance pour produits du secteur médical - pour modules de puissance/onduleurs/chargeurs pour applications médicales.



[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

La division électrique d'Eaton est un leader mondial du domaine avec une expertise approfondie des applications régionales dans le domaine de la distribution d'énergie et la protection des circuits, de la qualité de l'énergie, de l'alimentation de secours et du stockage d'énergie, du contrôle et l'automatisation, de la sécurité et de la sûreté des personnes, des solutions structurelles, et des solutions pour environnements difficiles et dangereux. Grâce à une gamme de produits et de services premium, Eaton alimente ce qui compte dans tous les secteurs et dans le monde entier, en aidant ses clients à résoudre leurs problèmes les plus complexes en matière de gestion d'énergie électrique.

Pour de plus amples informations, consultez [Eaton.com](https://www.eaton.com)