

Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR243ZJ

18 V Li-Ion - 24 mm - Produit seul

Équipé d'un système haute performance d'extraction des poussières avec décolmatage manuel

Moteur sans charbon. Excellente manoeuvrabilité : Poignée montée dans l'axe du foret + Centre de gravité étudié pour un équilibre parfait. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-PLUS et autoserrant). Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR ULTIMATE PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Puissance de frappe	2,0 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 16 mm
Ø de forage en béton max.	24 mm
Ø de forage en bois max.	27 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4700 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 950 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 3,7 kg
Frein électronique	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- 40 - réglage du ciseau
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381654777

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

194079-2

Mandrins auto-serrants



194080-7

Mandrin SDS-Plus interchangeable



324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



821552-6

Coffret MAKPAC 4



837649-1

Moulage MAKPAC



ACCESSOIRES OPTIONNELS

195179-1

Kit couvercle anti-poussière Dustcup



195834-5

Kits de maintenance



198993-4

Graisse pour emmanchement (100



199570-5

Système d'aspiration à filtre DX07



B-64381

Foret Auto-Aspirants Ø12 mm SDS-



B-64397

Foret Auto-Aspirants Ø14 mm SDS-



B-64406

Foret Auto-Aspirants Ø16 mm SDS-



B-64412

Foret Auto-Aspirants Ø18 mm SDS-

