

Ensemble de 4 machines 40 V max Li-Ion 4 Ah XGT®

DK0126G401

(DF001G + GA005G + TD001G + JR001G)

DF001G - Perceuse visseuse XGT® Ø 13 mm
GA005G - Meuleuse Ø 125 mm JR001G - Scie réciproc XGT® TD001G - Visseuse à chocs XGT® 220 Nm



Ensemble de machines



Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT®
DF001GZ



Meuleuse Ø 125 mm XGT®
GA005GZ



Scie réciproc XGT®
JR001GZ



Visseuse à chocs XGT
TD001GZ

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT®

DF001GZ

Ø 13 mm (Produit seul)

Perceuse visseuse 40 V max Li-Ion XGT®

Un outil puissant et sans balais pour le vissage et le perçage avec deux réglages de puissance pour un usage professionnel. Un couple maximal élevé de 140 / 68 Nm. Un choix idéal pour les travaux nécessitant une puissance et un couple élevés. Eclairage LED intégré. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 650 / 0 - 2600 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	140 / 68 Nm
Réglage couple embrayage	41 / 21
Couple max.	150 Nm
Ø de forage en bois max.	76 mm
Ø de forage en acier max.	20 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	76 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	76 mm
Emmanchement	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Sélecteur pas-à-pas pour faciliter le réglage du couple d'assemblage avec confirmation visuelle du couple sélectionné sur écran numérique
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Meuleuse Ø 125 mm XGT®

GA005GZ

40Vmax Li-Ion - Produit seul

La performance d'une filaire de 1000W

Une meuleuse d'angle compacte sans balai pour un usage professionnel exigeant avec un diamètre de lame de 125 mm. La machine est dotée d'une électronique standard, d'une protection contre les surcharges et de la technologie de détection de rétroaction active AFT. Outil uniquement, batterie et chargeur non inclus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Frein électronique	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Composant batterie	Li-ion
Poids de l'outil avec batterie	2,9 - 5,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	410 x 140 x 168 mm

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le frein de lame haute vitesse assure un travail en toute sécurité
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie récipro XGT®

JR001GZ

40Vmax Li-Ion - Produit seul

Puissante et une vitesse de coupe accrue

Machine compacte et puissante Plus facile, le levier d'éjection de la lame est placé sur le côté de la machine Performante avec une vitesse de coupe élevée (max 3000 cps/min) et une longueur de course de 32 mm Mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcée par l'insertion d'une pièce métallique Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Attention, ne prend pas les BL4080F.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
Longueur de course	32 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	255 mm
Capacité max. de coupe en tube en acier	130 mm
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	4,2 - 4,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	472 x 88 x 239 mm
Coups par minute (SPM)	0 - 2300 / 3000 min^{-1}
Poids net du produit	3,5 kg
Niveau de vibration, découpe panneaux	18,0 m/s^2
Facteur k de vibration, découpe panneaux	1,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil
- BL Motor : longue durée de vie
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Visseuse à chocs XGT

TD001GZ

40 V max Li-Ion - XGT - 1/4" - 220 Nm - 0 à 3 700 tr/min

Extremely compact impact driver with six stroke settings

Powerful brushless Impact Driver with multiple operation modes. The maximum torque is 220 Nm and the machine has a four-position dial for speed control and six-position for impact force. Tool only, battery and charger not included



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension XGT	✓
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	20 / 50 / 170 / 220 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	107 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	99 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	120 x 86 x 250 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- BL motors basse consommation
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La commande de vitesse constante maintient le couple de fixation en minimisant la réduction de la vitesse de rotation causée par une diminution de la capacité de la batterie

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles

ACCESSOIRES DE SÉRIE

127552-7

Poignée complète pour DDF481 et



832366-8

Sac à outils noir



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



251314-2 (2x)

VIS M4X12



158237-4

Poignée Soft Grip



346317-0

Crochet de ceinture long



784637-8 (2x)

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



452947-8

Support embout pour perceuses



782423-1

Clé



346317-0

Crochet de ceinture long



B-05038

Lames S-EXPRESS Bi-Métal pour



B-05044

Lames S-EXPRESS pour bois et



B-05153

Lame S-EXPRESS pour bois



PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6 (2x)

Batterie XGT® 40Vmax / 4 Ah -



191E07-8

DC40RA - Chargeur rapide Li-Ion



ACCESSOIRES OPTIONNELS

127552-7

Poignée complète pour DDF481 et



158237-4

Poignée Soft Grip



194250-8

Mandrin autoserrant 10mm Hexa 1/4"



346317-0

Crochet de ceinture long



191G06-2

Carter de protection pour



251314-2 (2x)

VIS M4X12



191W05-0

Carter de protection pour ponçage



194305-9

Douille à ergots



346317-0

Crochet de ceinture long



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



452947-8

Support embout pour perceuses



B-13677

Pack 3 lames S-Express



835F94-0

Moulage MAKPAC



B-67212

Lame de scie récipro 225 x 1,25 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-42961

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

784637-8 (2x)

Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1

B-42983

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

B-52532

Douilles longues pour boulonnage sur

B-52548

Douilles longues pour boulonnage sur

A-80933

Disque à ébarber pour métal,

B-52582

Douilles longues pour boulonnage sur

B-52598

Douilles longues pour boulonnage sur

B-45331

Disque à tronçonner aluminium pour

B-52635

Douilles longues pour boulonnage sur

B-52663

Douilles longues pour boulonnage sur

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox

B-53110

Meule à ébarber flexible pour métal et

D-27501

Plateaux à lamelles zirconium



782423-1

Clé



B-42977

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



A-80656

Meule à ébarber inox, pour



D-75415

Mèche tarière Ø30mm pour perceuse



D-75421

Mèche tarière Ø45mm pour perceuse



B-52560

Douilles longues pour boulonnage sur



B-28983

Disques de décapage



D-82127

Mèche tarière Ø70mm pour perceuse



B-52613

Douilles longues pour boulonnage sur



B-52641

Douilles longues pour boulonnage sur



B-46931

Disque à tronçonner métal et inox



E-03567

Coffret Impact PREMIER 11



E-03573

Coffret Impact PREMIER 11

