



## Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion

# DLX2127J1

3 Ah (DDF482 + DTD152)

Le duo des travaux réguliers

Ensemble de 2 machines à batterie Li-Ion : une perceuse visseuse et une visseuse à chocs Batterie Li-Ion 18 V 3 Ah chargée en seulement 22 min  
DDF482 - Perceuse visseuse Ø 13 mm DTD152 - Visseuse à chocs 165 Nm



## Ensemble de machines



Perceuse visseuse LXT®  
**DDF482Z**



Visseuse à chocs LXT®  
**DTD152Z**

# Perceuse visseuse LXT®

## DDF482Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

Haute vitesse de rotation et grande compacité pour un usage quotidien.

Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants. Technologie XPT. Pignonerie entièrement métallique. Double éclairage LED. La vitesse variable à la gâchette. Sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage. Inverseur de sens de rotation. Crochet ceinture positionnable gauche et droite. Poignée Soft Grip.



**LXT XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 600 / 0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Couple max. fixation franc/élast	62 / 36 Nm
Couple max.	64 Nm
Réglage couple embrayage	21
Ø de forage en bois max.	38 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Emmanchement	1/2"-20UNF "
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	38 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	60 mm
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Facteur k de vibration, perçage dans	1,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Toute construction en équipement métallique assure une durabilité de transmission élevée
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Machine hautement efficace et compacte à usage professionnel

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Visseuse à chocs LXT®

## DTD152Z

18 V Li-Ion - 165 Nm - Produit seul

**Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants**

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



**LXT XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 2900 min <sup>-1</sup>
Couple de serrage Max (franc)	165 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M12
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil	10,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Ensemble de produits compatibles

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**266622-8**  
VIS M4X12



**821551-8**  
Coffret MAKPAC 3



**346317-0**  
Crochet de ceinture long



**251314-2**  
VIS M4X12



**346317-0**  
Crochet de ceinture long



**766027-7**  
Mandrins plastiques auto-serrants 13



**784637-8**  
Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1



**837864-7**  
Moulage MAKPAC



## PRODUITS DE SÉRIE

**197599-5 (3x)**  
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



**195584-2**  
DC18RC - Chargeur rapide Makstar



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**251314-2**  
VIS M4X12



**821550-0**  
Coffret MAKPAC 2



**837670-0**  
Moulage MAKPAC



**346317-0 (2x)**  
Crochet de ceinture long



**B-42961**  
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



**B-42977**  
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



**821551-8**  
Coffret MAKPAC 3



**B-42983**  
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"



**194250-8**  
Mandrin autoserrant 10mm Hexa 1/4"



**821552-6**  
Coffret MAKPAC 4



**837863-9**  
Moulage MAKPAC

